

Testhandbuch für den .Net MDI-Projektworkspace

von jk-ware, Dipl.-Ing. Reinhard Jakob

Version 3.0 vom 10.06.2014

1 Vorwort

Nach der Entwicklung mehrerer Spielprogramme für PC und Pocket PC unter den nativen Windows-Betriebssystemen Win32 und CE, war es unser Ziel eine solide und erweiterbare Basis für die Produktentwicklung unter .Net zu schaffen. Diese Basis sollte möglichst viele Eigenschaften der vorhandenen Spielprogramme für unsere zukünftigen .Net-Projekte umfassen.

Mit dem MDI-Projektworkspace können auch größere Projekte für den PC unter dem .Net Framework realisiert werden. Hierzu werden die Anwendungen auf dem neuesten Stand der Objektorientierten Programmierung von einem umfassenden Basisprojekt abgeleitet.

Dieses Handbuch beschreibt die Projektmappe des .Net MDI-Projektworkspace in einer Visual C# Entwicklungsumgebung und liefert Informationen zu den darin vorhandenen Projekten und deren Komponenten. Es enthält aber keine weitere Abhandlung über die Programmiersprache C# oder über das .Net-Framework, soweit dies über die erforderlichen Erläuterungen zum Programmablauf hinausgeht.

Die Quelltexte sind nur in dem Handbuch des Endproduktes enthalten. Auch mit diesen kann ein umfassendes Verständnis des Programmcodes aber nur innerhalb der Entwicklungsumgebung durch die kontextsensitive Hilfe erlangt werden.

Hinweis 1 zu dieser Word-Dokumenterstellung !

- ✘ Die aufgeführten Inhaltspunkte sind im Text als Formatierungen Überschrift 1, Überschrift 2 und Überschrift 3 gekennzeichnet.
- ✘ Die Hauptkapitel mit der Formatierung Überschrift 1 beginnen durch Einfügen / Manueller Umbruch / Abschnittsumbruch auf ungeraden Seiten.
- ✘ Die Kapitelnummern werden dadurch nach einer Bearbeitung der Formatvorlage für die Überschrift 1 mit Anpassung der Gliederung über Auswahl von Nummerierung unter Format automatisch erzeugt. Sie können auch manuell als Gliederung der Überschriften unter Format / Nummerierung und Aufzählungszeichen zugefügt werden.
- ✘ Das Kapitelverzeichnis und das Inhaltsverzeichnis werden durch Einfügen / Referenz / Index und Verzeichnisse / Inhaltsverzeichnis erzeugt. Hierbei werden für das Kapitelverzeichnis eine Ebene und für das Inhaltsverzeichnis drei Ebenen ausgewählt.
- ✘ Über Einfügen / Referenz / Beschriftung werden neue Bezeichnungen „Kodierung“ für die Quellcode-Titel mit einbezogenen Kapitelnummern und „Hinweis“ mit fortlaufender Nummerierung für weiterführende Hinweise zugefügt.
- ✘ Zum Einfügen des Quellcodes wurden unter dem Format-Menü alle Tabstopps gelöscht und danach die Position der Standardtabstopps auf 0,5cm gesetzt.
- ✘ Die Standard-Formatvorlage wurde von Times New Roman 12Pt auf Verdana 10Pt verändert.
- ✘ Unterschiedliche Seitennummerierung wird durch Abschnittswechsel über Einfügen / manueller Umbruch / Abschnittsumbruch nächste Seite möglich. Jedem Abschnitt können danach separat formatierte Seitenzahlen zugewiesen werden.
- ✘ Eine Formatvorlage innerhalb der Kopfzeile wird über Ansicht / Kopfzeile (**Kopfzeile bearbeiten**) mit Einfügen / **Schnellbausteine** / Feld Kategorie „Verknüpfungen und Verweise“ mit Feldname StyleRef und der Feldoptionen Formatvorlagen hinzugefügt. Soll nur die Nummer der Gliederungsebene (Kapitelnummer) angezeigt werden, ist zusätzlich \n mit anzugeben.
- ✘ Der Titeltext, dieser Hinweis, der Kommentar, das Inhaltsverzeichnis und weitere Hinweise innerhalb des Handbuches sind in einer einfachen Tabelle eingefügt. Über Format / Rahmen und Schattierungen kann danach die Hintergrundfarbe geändert werden.
- ✘ Alle Hinweise beziehen sich auf die Möglichkeiten und Menüauswahl von Word 2003 und **2010**.
- ✘ Ab Word 2003 kann dem Dokument über Format / Design ein Hintergrundmuster zugefügt werden.
- ✘ Literaturquelle: Albrecht, Nicol: Wissenschaftliche Arbeiten Schreiben mit Word, Addison-Wesley 2002, ISBN 3-8273-1943-9, auch als kostengünstiges eBook.

2 Kapitelverzeichnis

<u>Testhandbuch für den .Net MDI -Projektworkspace</u>	<u>1</u>
<u>1 Vorwort</u>	<u>1</u>
<u>2 Kapitelverzeichnis</u>	<u>III</u>
<u>3 Inhaltsverzeichnis</u>	<u>IV</u>
<u>4 Kurzbeschreibung</u>	<u>1</u>
<u>5 Die Projektentwicklung</u>	<u>12</u>
<u>6 Das Basisprojekt</u>	<u>15</u>
<u>7 Auf Sensoren zugreifen</u>	<u>44</u>
<u>8 Eine Beispielanwendung</u>	<u>46</u>
<u>9 Die Dialogform der Anwendung 1</u>	<u>57</u>
<u>10 Die Managed DirectX-Bibliothek</u>	<u>63</u>
<u>11 Das MDI -Projekt zur Formenverwaltung</u>	<u>66</u>
<u>12 Ereignisse für das Formenverwaltungsprogramm</u>	<u>70</u>
<u>13 Der Ablauf des Formenverwaltungsprogramms</u>	<u>75</u>
<u>14 Das CryptoKeyGenerator-Projekt für den Aktivierungsschlüssel der Anwendungen</u>	<u>78</u>
<u>15 Der erweiterte Lizenzschutz im LicenseProtectorSample-Projekt</u>	<u>81</u>
<u>16 Übersichtsdiagramm, Kommentarwebseiten und Struktogramme in Dateien</u>	<u>82</u>
<u>17 Kodierungen</u>	<u>83</u>
<u>18 Hinweise</u>	<u>87</u>

3 Inhaltsverzeichnis

Testhandbuch für den .Net MDI -Projektworkspace	I
1 Vorwort	I
2 Kapitelverzeichnis	III
3 Inhaltsverzeichnis	IV
4 Kurzbeschreibung	1
4.1 Das Basisprojekt	1
4.2 Verwenden des Basisprojekts	1
4.3 Der Ablauf	3
4.4 Der Ablauf mit mehreren Threads	4
4.5 Die Verwaltung der MDI-Formen	5
4.6 Der Aktivierungsschlüssel	6
4.7 Allgemeine Hinweise zur Kodierung	7
4.7.1 Erweiterungen und Änderungen zur Version 3.0 des Basisprojekts.....	7
4.7.2 Erweiterungen und Änderungen zur Version 2.0 des Basisprojekts.....	8
4.7.3 Änderungen zur Version 1.1 des Basisprojekts	10
4.7.4 Für neue Versionen vorbehalten	10
4.8 Literaturquellen	10
5 Die Projektentwicklung	12
5.1 Die Projektmappe	12
5.2 Programmierung in C#	12
5.3 Die Ressourcen.....	12
5.4 Der Entwurf der Programm-Formen.....	13
5.4.1 InitializeComponent.....	14
5.5 Der Entwurf der Dialog-Formen	14
6 Das Basisprojekt	15
6.1 Die Klassen	15
6.2 Die BPRJMAINCLASS-Klasse	15
6.3 Die BASISPROJEKT-Klasse	15
6.3.1 Die Instanzvariablen.....	16
6.3.2 Die Konstruktoren	16
6.4 Die öffentlichen Datenfelder des Basisprojekts.....	17
6.4.1 Mehrsprachigkeit.....	17
6.4.2 Die mehrsprachigen Basistexte	18
6.4.3 Die multilingualen Texte des Basismenüs	18
6.5 Das Panel	18
6.6 Die Statusleiste	19
6.7 Der Titeltext	19
6.8 Die Grafikobjekte.....	19
6.9 Bearbeitung der Form-Ereignisse für das Basisprojekt	20
6.9.1 OnLoad	20
6.9.2 OnResize.....	20
6.9.3 PanelOnResize	20
6.9.4 FormOnMove	21
6.9.5 PanelOnPaint	21
6.9.6 OnMouseWheel	21
6.9.7 PanelOnMouseDown	21
6.9.8 PanelOnMouseMove	22
6.9.9 PanelOnScroll	22

6.9.10 OnKeyDown.....	22
6.9.11 OnClosed.....	22
6.9.12 Dispose	23
6.10 Der Basisprogrammablauf	23
6.10.1 Die Initialisierung des Basisprogramms	23
6.10.2 Die Programmschleife (nicht für MDI_PRJ)	23
6.10.3 Die Kontrollmethode (nicht für MDI_PRJ).....	24
6.10.4 Die Programmschleife für MULTITHREAD	24
6.10.5 Die Basis-Methode	25
6.10.6 Die Synchronisation der Threads	25
6.10.7 Den Arbeitsthread pausieren.....	25
6.10.8 Methodenaufruf über einen Delegaten.....	26
6.10.9 Die Pause_Methode	26
6.10.10 Die Ausnahmeprotokollierung.....	26
6.11 Die multilingualen Basismenüs.....	26
6.11.1 Der Basisentwurf des Hauptmenüs	27
6.11.2 Der Basisentwurf des Kontextmenüs.....	27
6.12 Bearbeitung der Basismenü-Ereignisse	28
6.12.1 Das Abschlussereignis für das Basismenü	28
6.12.2 Hauptmenüelement-Ereignisse für das Basisprogramm	28
6.12.3 Programmenelement-Ereignisse für das Basisprogramm	28
6.12.4 Kontextmenüelement-Ereignisse für das Basisprogramm.....	29
6.12.5 Basismenüelement-Ereignisse für das Basisprogramm	29
6.12.6 Hilfenmenüelement-Ereignisse für das Basisprogramm	30
6.12.7 Sprachemenüelement für das Basisprogramm.....	30
6.12.8 Hilfetextsprachemenüelement-Ereignisse für das Basisprogramm.....	31
6.13 Speichern, Laden und Drucken der Basisbitmap	31
6.13.1 Abspeichern der Basisbitmap in eine Datei.....	31
6.13.2 Laden einer Grafikdatei in die Basisbitmap.....	32
6.13.3 Ausgabe der Basisbitmap zum Drucker	32
6.14 Verwaltung der Ziehleisten.....	33
6.14.1 Die Ziehleisten zur BasisBitmap einstellen	33
6.14.2 Die Position der vertikalen Ziehleiste aktualisieren.....	33
6.14.3 Die Position der horizontalen Ziehleiste aktualisieren	33
6.15 Die Dialogform des Basisprogramms.....	33
6.15.1 Die Instanzvariablen der Basisdialogform	34
6.15.2 Der Konstruktor der Basisdialogform.....	34
6.15.3 Bearbeitung der Ereignisse für die Basisdialogform	34
6.15.4 Mehrsprachige Basisdialogtexte.....	35
6.15.5 Die Basisdialogform mit dem Designer erzeugen	35
6.15.6 Ereignisse für die Kontrollen der Basisdialogform.....	36
6.16 Standard Dialogformen des Basisprojekts.....	36
6.16.1 Das Infocfeldformular	36
6.16.2 Die Über-Dialogform	36
6.16.3 Ein Informationsdialog	37
6.17 Methoden für den Lizenzschutz	37
6.17.1 Instanzvariable und Konstruktor.....	37
6.17.2 Der Kontrollablauf	37
6.17.3 Die Lizenzdateikontrolle	38
6.17.4 Regenerieren des Aktivierungsschlüssels	38
6.18 Dialogformen für den Lizenzschutz	38
6.18.1 Die Dialogform zur Sprachauswahl.....	38
6.18.2 Die Dialogform zur Anzeige des Lizenzvertrages (EULA)	39
6.18.3 Die Dialogform zur Passworteingabe	40
6.18.4 Die Dialogform zum Kopieren des Registrierungsschlüssels.....	41
6.18.5 Die Dialogform zur Eingabe des Aktivierungsschlüssels	42
6.19 Der Mirage-Lizenzschutz	43
7 Auf Sensoren zugreifen	44

7.1 Die Sensordaten	44
7.2 Den Beschleunigungssensor einrichten	44
7.3 Die Ereignismethode für den Beschleunigungssensor	44
7.4 Den Beschleunigungssensor freigeben	45
7.5 Den Umgebungslichtsensor einrichten	45
7.6 Den Umgebungslichtsensor freigeben	45
8 Eine Beispielanwendung.....	46
8.1 Die Klassen der Anwendung 1	46
8.2 Die ANW1MAINCLASS-Klasse	46
8.3 Die ANWENDUNG1-Klasse.....	46
8.3.1 Die Instanzvariablen der Anwendung 1	47
8.3.2 Der Konstruktor der ANWENDUNG1-Klasse.....	47
8.3.3 Der Titeltext für die Anwendung 1	47
8.3.4 InitializeComponent für die Anwendung 1.....	48
8.4 Der Programmablauf der Anwendung 1.....	48
8.4.1 Der Programmstart.....	48
8.4.2 Die Initialisierung	48
8.4.3 Die Ausführung	48
8.5 Erweiterungen und Änderungen zur Version 3.0.....	49
8.6 Erweiterungen und Änderungen zur Version 2.0.....	49
8.7 Die öffentlichen Datenfelder der Anwendung 1.....	50
8.7.1 Die mehrsprachigen allgemeinen Texte der Anwendung 1	50
8.7.2 Die mehrsprachigen Menütexe der Anwendung 1	50
8.8 Erweiterung der Basismenüs	50
8.9 Erweiterung des Kontextmenüs	51
8.10 Form-Ereignisse für die Anwendung 1	51
8.10.1 OnLoad	51
8.10.2 PanelOnResize	51
8.10.3 OnClosed.....	52
8.10.4 Dispose	52
8.11 Erweiterte Ereignisbearbeitung in der EVENT_PROCS-Klasse.....	52
8.11.1 Die Instanzvariablen	52
8.11.2 Der Konstruktor	53
8.11.3 Groessen auf PanelOnResize für die Anwendung 1	53
8.12 Zeichnen der Raumgrafik in die Basisbitmap.....	53
8.12.1 Raumfarben.....	53
8.12.2 Hatchmuster	53
8.12.3 LinearGradient_Farbmuster	54
8.12.4 PathGradientmuster.....	54
8.12.5 Diffuse_Reflexion	54
8.13 Ereignisse von den Menüs der Anwendung 1.....	54
8.13.1 Das Abschließende Menüereignis	54
8.13.2 Ereignisse für das Programmmenüelement	54
8.13.3 Ereignisse für das Raumgrafikmenüelement.....	55
8.13.4 Ereignisse für das Kontextmenü	55
8.13.5 Ereignisse für das Hilfemenüelement	56
8.14 Die Ereignismethode für den Umgebungslichtsensor	56
9 Die Dialogform der Anwendung 1	57
9.1 Die Instanzvariablen	57
9.2 Der Konstruktor.....	57
9.3 Die Dialogform mit dem Visual Studio-Designer erzeugen	58
9.4 Ereignisse zur Verwaltung der Dialogform	58
9.4.1 LoadHandler	58
9.4.2 Anw1_DIALOG_HelpRequested	58
9.4.3 ANW1_DIALOG_FormClosing	58
9.4.4 ANW1_DIALOG_FormClosed	59

9.4.5 OKButton_Click.....	59
9.4.6 AbbrechenButton_Click	59
9.4.7 HilfeButton_Click.....	60
9.5 Mehrsprachige Texte für die Dialogform	60
9.6 Ereignisse für die Kontrollen der Programm-Dialogseite	60
9.6.1 Programm_Init	60
9.6.2 Die Timer-Methode AufrufeSekTimer	60
9.6.3 PauseButton_Click.....	61
9.6.4 InfoButton_Click	61
9.7 Ereignisse für die Kontrollen der Grafik-Dialogseite	61
9.7.1 Grafik_Init.....	61
9.7.2 RgRadioButton_Click	61
9.7.3 GrafikDialogseite_CheckBox_Click	61
9.7.4 Umgebungslicht_Textbox_LostFocus	62
9.7.5 Umgebungslicht_ScrollBar_ValueChanged	62
10 Die Managed DirectX-Bibliothek	63
10.1 Die Bibliothek in das Projekt einbinden	63
10.2 Methoden für die Klangausgabe mit DirectSound.....	63
10.2.1 Instanzvariable	63
10.2.2 eine Instanz mit dem Konstruktor erzeugen.....	63
10.2.3 Ressourcen im Destruktor freigeben	63
10.2.4 Klangpuffer erzeugen.....	64
10.2.5 3D Klangpuffer erzeugen	64
10.2.6 Die Parameter für alle 3D Buffer festlegen	64
10.2.7 Geschwindigkeit und Position für einen 3D Buffer festlegen.....	64
10.2.8 Die Zuhörerschnittelle festlegen	64
10.2.9 Geschwindigkeit und Position für den Zuhörer bestimmen	64
10.3 Methoden für eine synchronisierte Grafikausgabe mit DirectDraw	65
10.3.1 Instanzvariable	65
10.3.2 eine Instanz mit dem Konstruktor erzeugen.....	65
10.3.3 Ressourcen im Destruktor freigeben	65
10.3.4 SynchronAblauftest	65
10.3.5 den vertikalen Strahlrücklauf abwarten	65
11 Das MDI -Projekt zur Formenverwaltung	66
11.1 Die Klassen	66
11.2 Die MDI_FORM-Klasse	66
11.2.1 Der Haupteinstiegspunkt	66
11.2.2 Die Designermethode InitializeComponent	67
11.2.3 Die Instanzvariablen	67
11.2.4 Der Konstruktor	67
11.3 Die öffentlichen Datenfelder der Formenverwaltung.....	67
11.3.1 Mehrsprachige Ausgabertexte der Formenverwaltung.....	67
11.3.2 Multilinguale Menütexte der Formenverwaltung.....	68
11.4 Das Hauptmenü	68
11.5 Die Statusleiste.....	68
11.6 Erweiterungen und Änderungen zur Version 2.0	69
12 Ereignisse für das Formenverwaltungsprogramm	70
12.1 Ereignisse von der MDI-Form.....	70
12.1.1 OnLoad	70
12.1.2 OnMDIChildActivate	70
12.1.3 OnClosed.....	70
12.1.4 Dispose	70
12.2 Ereignisse von dem Menü der MDI-Form	71
12.2.1 Das abschließende Menüereignis	71
12.2.2 Ereignisse für das Hauptmenüelement	71
12.2.3 Ereignisse für das Programmenelement	71

12.2.4 Ereignisse für das Konfigurationsmenüelement.....	72
12.2.5 Ereignisse für das Formenmenüelement	72
12.2.6 Ereignisse für das Hilfemenüelement	73
12.2.7 Ereignisse für das Sprachemenüelement	74
12.2.8 Ereignisse für das Hilfetextsprachemenüelement	74
<u>13 Der Ablauf des Formenverwaltungsprogramms.....</u>	<u>75</u>
13.1 Die Kontrollmethode.....	75
13.2 Die Initialisierung.....	75
13.3 Die Vergabe der Programmnummer für die MDI-Form	75
13.4 Die Ausnahmeprotokollierung	76
13.5 Der Aufbau der MDI-Konfiguration	76
13.5.1 Die MDI-Konfiguration Laden	76
13.5.2 Die MDI-Konfiguration Speichern.....	76
13.5.3 Die MDI-Konfiguration Wiederherstellen	76
13.6 Das Schliessen aller Formen	77
13.7 StatusBarText_ Init	77
<u>14 Das CryptoKeyGenerator-Projekt für den Aktivierungsschlüssel der Anwendungen</u>	<u>78</u>
14.1 Die CryptoKeyGenerator-Klasse	78
14.1.1 Die Instanzvariablen.....	78
14.1.2 Die Startmethode Main()	78
14.1.3 Der Konstruktor	78
14.1.4 Die Designermethode InitializeComponent.....	79
14.2 Ereignis-Handler für die Formkontrollen des Aktivierungsschlüsselgenerators	79
14.2.1 OnClick_RegkeyEinfuegenButton	79
14.2.2 OnClick_AnwPwEinfuegenButton	79
14.2.3 OnClick_ErzeugenButton	79
14.3 Enkripten und Dekripten des Aktivierungsschlüssels	79
14.3.1 Erzeuge_Aktivierungsschluessel	79
14.3.2 Dekrypt_Aktivierungsschluessel	80
<u>15 Der erweiterte Lizenzschutz im LicenseProtectorSample-Projekt</u>	<u>81</u>
<u>16 Übersichtsdiagramm, Kommentarwebseiten und Struktogramme in Dateien</u>	<u>82</u>
<u>17 Kodierungen.....</u>	<u>83</u>
<u>18 Hinweise</u>	<u>87</u>

4 Kurzbeschreibung

Mit dem MDI-Projektworkspace für Visual C# stellt jk-ware seine Projektbasis für das .Net Framework zur Verfügung. Diese Projektbasis, bestehend aus fünf Projekten für die Entwicklerumgebungen Microsoft Visual C# 2010 bis 2013, bildet die Grundlage zur Entwicklung eigener Programme für das Laufzeitsystem des .Net Framework.

Der MDI-Projektworkspace besteht aus einem

- ✘ Basisprojekt das ein Basisprogramm erstellt
- ✘ Anwendungs-Projekt mit einem Beispielprogramm
- ✘ MDI-Projekt zur Verwaltung der Formen
- ✘ Projekt zur Erstellung eines kryptographischen Aktivierungsschlüssels
- ✘ Projekt zur Einbindung eines erweiterten Lizenzschutzes

4.1 Das Basisprojekt

Das Basisprojekt stellt eine Grundlage für die schnelle Portierung und Erweiterung unserer Produkte von der nativen Win32- auf die .Net-Entwicklungsplattform zur Verfügung. Die zu realisierenden Anwendungen werden alle von diesem Basisprojekt abgeleitet und erben dadurch grundlegende Eigenschaften.

Das aus dem Basisprojekt durch den Compiler erzeugte Basisprogramm realisiert ein Ausgabeformular (Form) mit einem Auswahl- und einem Kontextmenü. Die Grafik des Basisprogramms gibt einfache geometrische Figuren in eine Basisbitmap und zur Grafikfläche der Form aus.

Über das Auswahlmenü kann über das Basis-Menüelement

- ✘ eine modale Dialogform mit drei Seiten aufgerufen werden:
 - ☛ „Basis“ enthält grundlegende Einstellungen für das Basisprogramm wie Hauptmenü- und Statusleiste ein- oder ausblenden, die Sichtbarkeit der Form und transparenter Hintergrund.
 - ☛ „Grafik“ mit grundlegenden Einstellungen für die Grafikausgabe wie SmoothingMode und PixelOffsetMode.
 - ☛ „Sprache“ beinhaltet die Sprachauswahl für die Programmbedienung und das Hilfesystem.
- ✘ die Form-Grafik geladen, ausgedruckt und abgespeichert sowie
- ✘ die Statusleiste ein- und ausgeblendet werden.

Über das „Hilfe“-Menü kann die HTML-Hilfe für das Programm und die Menüauswahl aufgerufen werden und die Sprache für die Programmbedienung und das Hilfesystem ausgewählt werden. Zur Sprachauswahl stehen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Portugiesisch.

4.2 Verwenden des Basisprojekts

Neue Projekte werden von der BASISPROJEKT-Klasse abgeleitet.

Der Konstruktor kann dreifach aufgerufen werden: Ist der erste Parameter ein `string`, wird ein Kontrollablauf zur Abfrage eines Passwortes oder einer Lizenzdatei durchgeführt. Für die Abfrage einer Lizenzdatei ist der zweite Parameter `true` zu setzen.

Durch eine weitere Ableitung mit dem ersten Parameter `true`, wird der Licence Protector von Mirage-Systems eingebunden. Hierzu muss für das Basisprojekt unter Symbole für bedingte Kompilierung auch die Stringkonstante `MirageLP` zugefügt werden.

Zur Realisierung der nachfolgenden Punkte werden die Quellcode-Dateien des Basisprojekts (Basisprojekt.cs, Basis_Globals.cs, Basis_Procs.cs, Basis_Dialog.cs und Basis_Dialog_Texte.cs) als vorhandenes Element mit dem abgeleiteten Projekt unter dem neu erstellten Ordner Basisprojekt verknüpft. Hierzu müssen die Dateien über den rechten Pfeil der Taste „Hinzufügen“ mit „als Verknüpfung hinzufügen“ ausgewählt werden.

In BASISPROJEKT.Basis wird die Methode Programm ständig aufgerufen. In ihr wird die Anwendung realisiert. Programm ist virtuell definiert und kann somit durch eine gleichnamige Methode der Anwendung überschrieben werden.

Zur Abarbeitung anstehender Ereignisse muss das Programm ständig verlassen werden. Dies ist auch bei den Versionen mit mehreren Threads zur Synchronisation der Ereignisse beim Vergrößern und Neuzeichnen der Form mit dem Programmthread erforderlich.

Das Basisprogramm erstellt ein Hauptmenü mit den Punkten „Programm“, „Basis“ und „Hilfe“ und ein Kontextmenü, das auf Betätigung der rechten Maustaste angezeigt wird.

Die Anwendung erweitert das Basismenü durch Überschreiben der virtuellen Methode ErzeugeFormMenumenues um neue Punkte oder verändert bestehende Punkte beider Menüs. Hierzu wird vorab die überschriebene Methode des Basisprojekts aufgerufen.

Danach können die einzelnen Menüelemente über die öffentlichen Arraytexte direkt verändert und erweitert werden. Hierzu müssen auch die Dimensionen der Textarrays angepasst werden.

Der Titeltext wird in der gleichnamigen virtuellen Methode ermittelt und gesetzt. Der Aufruf erfolgt in ErzeugeFormMenumenues. Hierdurch wird er auch nach einer Sprachauswahl korrekt verändert. Die Anwendung überschreibt diese virtuelle Methode, wodurch der korrekte Text für alle Versionen der Anwendungen polymorph ermittelt wird. Bei Dialogformen wird der ermittelte Titeltext des Besitzer-Programms an den Dialogformtext angehängt.

Zum direkten Zeichnen auf dem Display wird ein GDI+ Graphics-Objekt in der Größe des Panels zur allgemeinen Verwendung zur Verfügung gestellt. In der gleichen Größe wird für die Hintergrundgrafik eine Basisbitmap mit einem Graphics-Objekt erzeugt.

Zur Aktualisierung der Grafikfläche der Form wird in PanelOnPaint die vom Basisprogramm erzeugte Basisbitmap verwendet. Hierzu muss die Anwendung in der Basisbitmap immer die aktuelle Programmgrafik zur Verfügung stellen. Diese kann dann auch zum „Drucken...“ und „Speichern...“ verwendet werden. Die Anwendung zeichnet eine Raumgrafik mit Linien und Farben in die Basisbitmap.

Zum Anwendungs-Projekt gehört die ANWENDUNG1-Klasse und die im Konstruktor erzeugten Basisklassen ANW1_GLOBALS für öffentliche Projektdaten und EVENT_PROCS. EVENT_PROCS besteht aus Methoden, die innerhalb der Botschaftsmethoden aufgerufen werden. In ihnen bearbeitet die Anwendung das Ereignis und zeichnet die Raumgrafik.

Die Dialogform der Anwendung mit drei Seiten (Tab-Pages), wird in ANW1_DIALOG erstellt. Die hierzu erforderlichen Texte werden in ANW1_DIALOG_TEXTE erzeugt.

Hinweis 1: zur Kompilierung der Einzelprogramme muss in der Entwicklungsumgebung über Eigenschaften für die Anwendung und das Basisprojekt unter Erstellen die Stringkonstante für bedingte Kompilierung MDI_PRJ unbedingt entfernt werden. Diese ist auch bei der Kompilierung des MDI-Projekts nicht unbedingt erforderlich. Hierdurch sind aber die Anweisungen für das MDI-Projekt immer grau schattiert.

Hinweis 2: für den Ablauf der Einzelprogramme in einem Thread wird anstelle des Arbeitsthreads ein Timer gestartet. Dieser aktiviert den Programmablauf innerhalb der Timer-Methode. Hierzu muss für die Anwendung und das Basisprojekt unter Kompilierungseigenschaften auch der bedingte Kompilierungsstring MULTITHREAD entfernt werden. In der durch den Timer aktivierten Methode Programmschleife(...) werden dann zusätzlich ständig die Programmereignisse abgearbeitet. Die Abfrageanzahl der Programmereignisse in jeder

Sekunde kann über die Variable EreignisAbfrageMax begrenzt werden (Standardwert 50). Hierdurch steht dem Programm die Computer-Leistung auch kontrolliert zur Verfügung.

4.3 Der Ablauf

Zum Programmstart wird im BASISPROJEKT-Konstruktor eine Instanz von BASIS_GLOBALS mit den öffentlichen Datenfeldern des Basisprogramms erzeugt.

Bevor die Form angezeigt wird, werden danach auf OnLoad folgende Abläufe durchgeführt:

- ✘ Zur Protokollierung der Programmausnahmen wird eine globale StreamWriter-Instanz SWriter für eine Textdatei erzeugt. Der Stream wird erst auf OnClosed wieder geschlossen und steht somit im gesamten Programmablauf für die Ausnahmeprotokollierung zur Verfügung.
- ✘ die letzten Einstellungen des Programms werden in Programm_Init zurück geladen. Für das MDI-Projekt wird zum Dateinamen die ermittelte Programmnummer zugefügt.
- ✘ eine Panel-Kontrolle mit Ziehleisten, eine Statusbar und das Haupt- und Kontextmenü für die Form werden erzeugt.
- ✘ ein Arbeitsthread mit der Startmethode MT_Programmschleife wird gestartet. In diesem Arbeitsthread wird zur Realisierung des Programmablaufs die Methode Basis ständig aufgerufen. Basis wiederum aktiviert die von der Anwendung zu überschreibende Methode Programm. Der Arbeitsthread bleibt so lange aktiv, bis zum Programmschluss in OnClosed die Schleifenbedingung zu false gesetzt und MT_Programmschleife verlassen wird.
- ✘ Für die Einzelversionen der Programme mit nur einem Bedienerthread wird der Zeitgeber zur Aktivierung der Programmschleife aktiviert.

Für die Multithreadversion der Einzelprogramme wird in der durch den Timer aktivierten Programmschleife nur ein Kontrollablauf durchgeführt. Danach wird diese Programmschleife sofort wieder verlassen. Dieser Ablauf ist erforderlich geworden, weil die zum Bedienerthread gehörenden Dialogformen nicht innerhalb der Startmethode des Arbeitsthreads MT_Programmschleife erzeugt werden dürfen (weitere Erläuterungen hierzu im folgenden Abschnitt).

Wenn am Anfang der Programmschleife in einer binären Kontroll- oder Lizenzdatei kein gültiger String vorhanden ist, werden innerhalb des Kontrollablaufes zur Passwortabfrage oder zur Anforderung der Lizenzdatei mehrere Dialogformen angezeigt.

Der Ablauf zur Anforderung der Lizenzdatei im Einzelnen:

- ✘ Nach dem Dialog zur Sprachauswahl wird der Lizenzdialog mit dem Lizenzvertragstext (EULA) in der ausgewählten Sprache angezeigt. Wenn dieser nicht akzeptiert wird, wird der weitere Ablauf abgebrochen und es läuft nur die Testversion des Programms.
- ✘ Wird der Lizenzvertrag akzeptiert, kann der Kunde innerhalb der nächsten Dialogform über Radiobutton auswählen, ob die Registrierung für alle Benutzer des Computers oder nur für den gerade angemeldeten Benutzer gültig sein soll. Der ausgewählte Registrierungstext wird in die Zwischenablage kopiert und muss dann per E-Mail an den Verkäufer gesendet werden. Der Registrierungstext besteht aus dem Produktnamen mit Versionsnummer und dem Dateipfad der Anwendung für alle Benutzer oder für den gerade aktuellen Benutzer mit dem Erzeugungsdatum des Ordners.
- ✘ Nach Zahlungseingang wird mit dem kleinen Zusatzprogramm aus dem CryptoKeyGenerator-Projekt aus dem Registrierungsschlüssel zusätzlich mit einem internen Projektpasswort der Aktivierungsschlüssel erzeugt. Dieser wird in einer Lizenzdatei an den Kunden zur Freischaltung der Anwendung übermittelt.

Nachdem die Form sichtbar ist und nach jeder Änderung der Formgröße wird auf PanelOnResize ein Grafik-Objekt für die Form und eine Basisbitmap mit dem zugehörigen Grafik-Objekt erzeugt.

Zur Anzeige eines Bildes oder Ausgabe einer Grafik die größer als die Grafikfläche der Form ist, muss die Anwendung die Basisbitmap mit dem zugehörigen Grafik-Objekt in der erforderlichen

Größe selbst erzeugen. Des Weiteren muss die öffentliche Instanzvariable `Grafik_Anzeige` oder `Image_Anzeige` `true` gesetzt werden. In `PanelOnResize` wird dann keine Basisbitmap erzeugt.

Zur Ablaufkontrolle zeichnet das Basisprogramm einfache geometrische Figuren in die Basisbitmap und zum Display. Die Anwendung stellt verschiedene Raumgrafiken zur Auswahl und zeichnet auf dem Raumboden geometrische Figuren.

Durch Auswahl des Menüpunktes „Dialog“ der Anwendung wird eine modeless Dialogform mit zwei Seiten angezeigt: auf der Basis-Seite wird die Aufruffrequenz der Anwendung durch einen auf `OnLoad` erzeugten Sekunden-Timer ausgegeben und ein Button zur Information über die Anwendung eingefügt. Die Grafik-Seite ermöglicht die Auswahl der Raumgrafik.

4.4 Der Ablauf mit mehreren Threads

Eine erzeugte Programm-Instanz startet im Bedienerthread. Aufgrund der Abarbeitung der Botschaften im Bedienerthread wird dieser im weiteren Ablauf auch Botschaftsthread genannt oder auch als User-Interface-Thread (UI-Thread) bezeichnet. Bei einem Ablauf mit mehreren Threads erzeugt das Programm zusätzlich zu seinem Bedienerthread explizit einen oder mehrere Arbeitsthreads.

Gleichzeitig zu den Botschaften für die Form verrichtet der Arbeitsthread weitere Aufgaben. Aus diesem Grund darf der Arbeitsthread nicht auf Objekte zugreifen, wenn diese gleichzeitig im Botschaftsthread verwendet oder neu erstellt werden. Um dieses zu Vermeiden, stellt der Bedienerthread in `ThreadSynchroStart` eine Synchronisationsanforderung an den Arbeitsthread und wartet solange bis dieser diese bestätigt. Nach dem Objektzugriff im Bedienerthread wird in dem darauf erforderlichen Aufruf von `ThreadSynchroEnde` die Synchronisationsanforderung wieder zurückgesetzt.

Eine Synchronisierung des Bedienerthread mit dem Arbeitsthread ist erforderlich:

- ✘ In `PanelOnResize` des Basisprojekts vor dem Erzeugen eines neuen Grafikobjekts und der Basisbitmap.
- ✘ Auf `PanelOnPaint` des Basisprojekts vor der Verwendung der Basisbitmap.
- ✘ In `OnClosed` für den Basis-Dialog vor der Zuweisung der Daten.
- ✘ Auf `PanelOnResize` der Anwendung vor dem Neuzeichnen des Hintergrundes in die Basisbitmap in Groessen.

Komponenten und somit auch Dialogformen müssen im Bedienerthread erzeugt werden. Nur hierdurch können die im Bedienerthread ablaufenden Methoden auf die darin vorhandenen Steuerelemente zugreifen!

Vor der Erzeugung von Komponenten sollte deshalb abgefragt werden, ob die Erzeugermethode im Arbeitsthread ausgeführt wird und somit auf den Bedienerthread umgeleitet werden muss. Zur Umleitung wird die Erzeugermethode durch eine der `Invoke`-Methoden synchron oder asynchron als Delegat ausgeführt.

Delegaten werden in allen Projekten am Anfang der Methoden zur Erzeugung der Menüs erzeugt und ausgeführt. Des Weiteren im Basisprojekt in `Animated_Bitmap` zur Animation von geladenen Bitmaps.

Die Bedingte Kompilierungskonstante `MULTITHREAD` ermöglicht den Ablauf der Programme mit mehreren Threads. Die Kompilierung mit `MULTITHREAD` ist für das MDI-Projekt unbedingt erforderlich. Die Einzelversionen können mit und ohne `MULTITHREAD` kompiliert werden.

Weitere Anweisungen mit Bedingter Kompilierung innerhalb von `#if MULTITHREAD ... #endif` außerhalb des MDI-Projekts:

- ✘ Alle `using`-Anweisungen die den `System.Threading`-namespace einbinden.

- ✘ Die Referenz auf den Arbeitsthread und Basisprojekt-Instanzvariable zur Synchronisierung der Threads.
- ✘ Die Startmethode für den erzeugten Arbeitsthread MT_Programmschleife mit den Synchronisationsmethoden ThreadSynchroStart und ThreadSynchroEnde.
- ✘ In OnLoad wird im Basisprojekt der Arbeitsthread mit MT_Programmschleife als Startmethode erzeugt.
- ✘ Zum Verlassen von Programmschleife für die Einzelversionen nach einem erforderlichen Kontrollablauf.
- ✘ Nachdem in OnClosed die Schleifenvariable false gesetzt wurde, wird vor der Freigabe von Programmobjekten das Ende des Arbeitsthreads abgewartet.

4.5 Die Verwaltung der MDI-Formen

Die Verwaltung der MDI-Formen wird in der Projektmappe „MDI_Projekt“ realisiert.

Zu den Eigenschaften von MDI_Projekt muss zur bedingten Kompilierung neben MULTITHREAD auch noch die Stringkonstante MDI_PRJ zugefügt werden.

Das MDI-Projekt stellt ein Elternformular zur Anordnung und Verwaltung der Programme als MDI-Formen zur Verfügung.

Im Konstruktor wird eine Basisklasse MDIFORM_GLOBALS mit öffentlichen Instanzvariablen und Basis- und Menütexen erzeugt und die für die Designerunterstützung erforderliche Methode InitializeComponent aufgerufen.

Auf OnLoad werden in Programm_Init die letzten Einstellungen des MDI-Verwaltungsprogramms zurück geladen sowie die Statusleiste und das Menü erzeugt. Dieses Basismenü mit den Punkten Programm, Formen und Hilfe wird mit den Menüpunkten der aktivierten MDI-Form zum Hauptmenü erweitert.

Eine binäre Kontroll- oder Lizenzdatei kann in Kontrollmethode abgefragt werden. Wenn eine gültige Lizenzdatei vorhanden ist, wird die öffentliche Variable TESTVERSION false.

Kontrollmethode wird durch einen in OnLoad erzeugten Timer aufgerufen und läuft somit im Bedienerthread. Dies ist zur korrekten Anzeige der Dialogformen während des Kontrollablaufes über einer sichtbaren Form unbedingt erforderlich.

Unter dem Programmnenüpunkt werden die zu verwaltenden MDI-Programme gestartet und beendet. Zur Verfügung stehen die vom Basisprojekt abgeleitete Anwendung und das Basisprogramm selbst.

Unter dem Formen-Menüpunkt werden die MDI-Formen aufgelistet und angeordnet. Hierunter können sie auch einzeln oder alle gleichzeitig geschlossen werden.

Bei jeder Erzeugung einer neuen Anwendung wird die Programmnummer auf ProgrammMenueOnClick ermittelt, bevor für die MDI-Form des Programms durch Show auf OnLoad der Titeltext zusammengestellt wird.

Neben der Sprachauswahl und dem Datenfeld TESTVERSION wird die Programmnummer den öffentlichen Daten des gestarteten Programms übergeben.

Wenn die aktive MDI-Kindform bei einer geöffneten Dialogform der Anwendung gewechselt wird, werden in OnMdiChildActivate die Referenzen auf die öffentlichen Instanzvariablen der Anwendung, die dem Konstruktor der Dialogform übergeben wurden, gegen die öffentlichen Referenzen der aktivierten Anwendung ausgetauscht. Danach wird die Dialogform durch Aufruf von LoadHandler neu aufgebaut.

Bedingte Anweisungen innerhalb von #if MDI_PRJ ... #endif:

- ✘ In Programm_Init des Basisprojekts wird zum übergebenen Filename die Programmnummer zugefügt. Die Datenfelder User_Language und Help_Language werden nicht für die Init_Datei berücksichtigt, weil die Sprachauswahl vom MDI-Programm zugewiesen wird.
- ✘ In Titeltext der Anwendung und des Basisprogramms zur Verknüpfung der Programmnummer mit dem Text.
- ✘ In LoadHandler für den Text der Dialogform der Anwendung und in OnLoad für die Basisdialogform.
- ✘ In ProgrammMenueOnClick und in RaumgrafikMenueOnClick für die Anwendung zum Suchen nach einer Anwendung mit geöffneter Dialogform.
- ✘ Nach Menüauswahl „Beenden !“ in ProgrammMenueOnClick für die Anwendung, wird nicht Application.Exit ausgeführt, da hierdurch das Formen-Verwaltungsprogramm beendet wird.
- ✘ In ErzeugeFormMenues der Anwendung zur korrekten Anzeige des Raumgrafik-Menüpunktes nach einem Sprachwechsel.
- ✘ In OnLoad des Basisprojekts zur Erzeugung der öffentlichen StreamWriter-Instanz.

4.6 Der Aktivierungsschlüssel

Im CryptoKeyGenerator-Projekt wird aus dem Registrierungsschlüssel und einem Projektpasswort eine binäre Lizenzdatei "jk-ware_Lizenzdatei.bin" mit dem Aktivierungsschlüssel erstellt.

Hierzu stellt das Projekt eine Form als FixedToolWindow zur Verfügung. Innerhalb der Form wird in zwei Textboxen der von den Programmen erzeugte Registrierungsschlüssel und das Projektpasswort eingegeben oder aus der Zwischenablage eingeholt. Daraus wird über die Taste „Erzeugen“ eine Lizenzdatei mit dem Aktivierungsschlüssel generiert.

Die Programme überprüfen in der Kontrollablauf-Methode der LIZENZSCHUTZ-Klasse den Aktivierungsschlüssel in der Lizenzdatei. Ist die Lizenzdatei nicht vorhanden oder der Aktivierungsschlüssel nicht korrekt, wird als ein Angebot zum Erwerb einer Lizenzdatei der Kontrollablauf durchgeführt.

4.7 Allgemeine Hinweise zur Kodierung

- ✘ Für die Übersetzungen des MDI_Projektworkspace wurde Microsoft Visual Studio 2010 Version 10.0.4 SP1 mit Microsoft .NET Framework Version 4.5.5 und Visual C# 2010 verwendet.
- ✘ Allen Projekten wird als ausreichendes Zielframework .Net Framework 2.0 zugewiesen.
- ✘ Zur Erstellung von CLS-kompatiblen Code (CLS = Common Language Specification) wird dem Basisprojekt die Anweisung [assembly: CLSCompliantAttribute(true)] zugefügt. Allen Klassen muss des Weiteren die Anweisung [CLSCompliantAttribute(true)] vorangestellt werden. Zur korrekten Ausführung durch den Compiler müssen die Klassen als **public** deklariert sein.
- ✘ Zur weitergehenden Anzeige im Objektkatalog und für die kontextsensitive Hilfe wurde der XML-Kommentar für alle Methoden mit <para>-Tags innerhalb der <summary>- und <remarks>-Tags versehen.
- ✘ In InitializeComponent werden durch Neuzuweisungen der Formgröße implizit OnResize- und MdiChildActivate-Ereignisse ausgelöst. Um einen Ausnahme-Fehler, z.B. wegen noch nicht erzeugter Objekte zu vermeiden, wird der Aufruf unter OnLoad kontrolliert eingefügt.
- ✘ Die Klassen mit öffentlichen Datenfeldern für die Anwendung und für das Basisprojekt erben von Klassen mit multilingualen Texten. Hierzu gehören allgemeine Projektttexte, Texte für Fehlermeldungen in Messageboxen und Menüttexte. Weil diese als **static string**-Arrays deklariert sind, werden innerhalb der MDI-Formenverwaltung nicht für jede gestartete Anwendung öffentliche Texte erzeugt. Die Texte sind dadurch nur einmal im Speicher vorhanden, werden aber für jede Instanz der öffentlichen Daten neu initialisiert.
- ✘ Die Grafikfläche der Form wird als Panel organisiert. Hierdurch werden die Ziehleisten korrekt mit der Statusleiste in die Form integriert und eine geteilte Form ermöglicht.
- ✘ Bei der Erweiterung des Hauptmenüs darf der Basismenüpunkt nicht verändert werden. Bei einer Veränderung der Position des „Pause !“-Menüpunktes unterhalb von „Programm“, ist innerhalb der Eigenschaft für diese Instanzvariable die Checkmarke neu festzulegen. Dies gilt ebenso für die Checkmarke der Statusleiste, die in der Eigenschaft für die Instanzvariable StBarAnzeige verändert wird.
- ✘ Für einen einfachen Zugriff auf die Ressourcen des Basisprogramms und der Anwendung wurde der Standardnamespace unter den Projekt-Eigenschaften entfernt.

4.7.1 Erweiterungen und Änderungen zur Version 3.0 des Basisprojekts

- ✘ Das Zielframework für alle Projekte auf .Net Framework 4 Client Profile eingestellt. Hiermit wird auf die neuen Betriebssysteme ab Windows 7 eingegangen, bei denen nur noch diese Basis installiert ist.
- ✘ Einführung der DirectX-Bibliothek 1.0 zur allgemeinen Verwendung durch die abgeleiteten Projekte in Managed_DirectX.cs.
- ✘ Zugriff auf Licht- und Beschleunigungssensoren mit Methoden des Windows API Code Pack in der Datei WAPI_CodePack.cs.
- ✘ In Basis() wird in Aufrufkontrolle() AufrufFilterAnz nicht bei einer Spielpause neu berechnet.
- ✘ Kontrollmethode() gibt einen Rückgabewert zurück.
- ✘ Die Menüs werden in Programmschleife(), nach dem Aufruf von Kontrollmethode() neu erzeugt und nicht mehr in Kontrollmethode(), weil diese auch innerhalb des Programmablaufs aufgerufen wird und es hierbei zu Deadlocks kommen kann.
- ✘ Zum Sperren einzelner Menüpunkte werden für das Programm-Menü und das Kontextmenü Ereignisse für das Popup-Ereignis erzeugt. Zum Überschreiben durch die Anwendung werden für diese Ereignisse virtuelle Handler ohne Inhalt zur Verfügung gestellt.

- ✘ Der Zugriffsmodifikator für das Feld DirectoryPath und die Methoden Programm, Titeltext und InitializeComponent wird von **public** zu **protected** geändert und das Feld BasisProcs wird **private**. Das Feld BGlobals und die Methode Programm_Init müssen für die MDI-Projekte **public** bleiben.
- ✘ Definition allgemeiner öffentlicher Strukturen Point3D, PointF und PointF3D in Basis_Globals.cs für einen Zugriff im ganzen Projekt.
- ✘ Neue virtuelle und inhaltslose Botschaftsmethode FormOnMove für das Move-Ereignis der Form zum Überschreiben durch die Anwendungen (das Move-Ereignis der Panels erzeugt keine Botschaften).
- ✘ In Programm_Init() werden wegen einer möglichen Ausnahme die Instanzen von BReader und BWriter innerhalb eines **finally**-blocks geschlossen.
- ✘ Über den Load-Menüpunkt des Basisprogramms soll zukünftig auch das Abspielen von Audio- und Video-Files ermöglicht werden. Hierfür werden mit der DirectX AudioVideoPlayBack.dll Multimedia-Dateien (mpeg, avi, wave, midi etc.) in Programmformen des MDI-Projekts geladen und abgespielt. Erste Testkodierung für Videos in BasisBitmapLaden(). Dafür muss für das Projekt als Zielplattform „x86“ ausgewählt werden. Das Programm ist somit nicht mehr durch „Any CPU“ plattformneutral (s.a. Lösungsansatz in 6. C#-Codebook 2005 von Jürgen Bayer, Kapitel 266).

4.7.2 Erweiterungen und Änderungen zur Version 2.0 des Basisprojekts

- ✘ Zur weitergehenden Anzeige im Objektkatalog und für die kontextsensitive Hilfe wurde der XML-Kommentar für alle Methoden mit <para>-Tags innerhalb der <summary>- und <remarks>-Tags versehen.
- ✘ Neben der Erhöhung der globalen Variablen catch_Ausnahmen, werden die innerhalb des Programmablaufes auftretenden Ausnahmen mit Datum und Uhrzeit in Ausnahmeprotokollierung der BASISPROJEKT-Klasse in eine Datei geschrieben. Hierzu wird im Basisprogramm auf OnLoad ein Ausgabestream für die Datei „Titeltext“ + „_Exceptions.txt“ erzeugt, der auf OnClosed wieder geschlossen wird (für das MDI-Projekt heißt die Ausnahmedatei für alle als Formen gestarteten Programme immer „MDIFormen_Exceptions.txt“).
- ✘ Zum globalen Abfangen und Protokollieren von unbehandelten Ausnahmen werden in BPRJMAINCLASS.Main zwei Ausnahmehandler erzeugt, nach deren Aktivierung die Anwendung fortgeführt wird.
- ✘ Separate Kontrollmethode für den Lizenzschutz. Der Aufruf erfolgt nach dem Programmstart in Programmschleife und zur zusätzlichen Lizenzkontrolle in dem Menüereignis OnMenuComplete.
- ✘ Größenänderungen des Panels werden durch den in ErzeugeFormPanel() erzeugten virtuellen EventHandler PanelOnResize bearbeitet. Hierin werden auch das GDI+ Graphics-Objekt und die Basisbitmap erzeugt. Eine fehlerhafte Panel-Erzeugung in ErzeugeFormPanel wird nicht abgefangen und führt zum Programmabbruch (bisher noch nicht vorgekommen).
- ✘ Des Weiteren werden in ErzeugeFormPanel für das Panel vertikale und horizontale ScrollProperties und für das Scroll-Ereignis der virtuelle ScrollEventHandler PanelOnScroll erzeugt. Für die MouseDown- und MouseMove-Ereignisse werden die EventHandler PanelOnMouseDown und PanelOnMouseMove virtuell zum Überschreiben durch die Anwendung erzeugt.
- ✘ Die Methoden OnPaint und OnMouseDown zur Bearbeitung der Form-Ereignisse Paint und MouseDown sind nicht mehr erforderlich und werden entfernt. Achtung! Zum Neuzeichnen der Form in PanelOnPaint muss anstelle von Invalidate, FormPanel.Invalidate verwendet werden.
- ✘ Zur Bearbeitung der Ereignisse von den Ziehleisten auf OnScroll werden in der BASIS_PROCS-Klasse die Methoden VertRollbalken und HorzRollbalken zur Verfügung gestellt. Hierdurch werden Probleme mit einer Anwendung ohne AutoScroll nach einer Bildanzeige mit AutoScroll vermieden.

- ✘ Die Methode Rollbalkenverw der BASIS_PROCS-Klasse wird zur grundlegenden Einstellung der Positionsgrenzen und Abgriffpositionen der horizontalen und vertikalen Ziehleisten für eine in der Form angezeigte Bitmap eingeführt.
- ✘ Für eine angezeigte Bilddatei, werden die Ziehleisten in BASISPROJEKT.OnKeyDown mit den Pfeil- und Sondertasten der Tastatur bewegt. Wenn keine Ziehleiste angezeigt ist, wird dadurch der Cursor bewegt.
- ✘ Eine Bewegung des Musrades wird durch den überschreibenden Handler für das MouseWheel-Ereignis der Form in OnMouseWheel in eine Bewegung der Ziehleisten umgesetzt.
- ✘ Neue BASIS_GLOBALS-Instanzvariable Pause_Aussetzen. Wenn true, wird in der Basis-Methode der Pausestatus des Programms, z.B. zur Aktualisierung der Grafikanzeige, vorübergehend ausgesetzt ohne dass dabei die Pause-Menücheckmarken verändert werden.
- ✘ Die Felder Pause und StBarAnzeige der BASIS_GLOBALS-Klasse werden als Eigenschaften definiert, die zusätzlich die Checkmarken des Haupt- und Kontextmenüs mit verändern. Pause wird auch in Programm_Init als Initialisierungsdatum abgespeichert.
- ✘ Die BASIS_GLOBALS-Instanzvariable DirectoryPath entfällt, da sie dem Application.StartupPath entspricht.
- ✘ Zum Beenden einer Bildanzeige wird für den Zugriff auf lokale Daten und Methoden wird die Pause_Methode eingeführt, in der die Menücheckmarken korrigiert und die Ziehleisten verdeckt werden. Zur Anpassung der Panelgröße wird PanelOnResize() aufgerufen. Der Aufruf erfolgt beim Setzen der Eigenschaft für die globale Instanzvariable Pause.
- ✘ In OnResize wird bei einer Verkleinerung der Form zur Symbolgröße Pause nicht true gesetzt, weil hierdurch über die neue Pause_Methode eine Bildanzeige beendet wird.
- ✘ Die Instanzvariable SymbolSize der BASISPROJEKT-Klasse wird zur Instanzvariablen der BASIS_GLOBALS-Klasse.
- ✘ Ausgabe der Bitzahl der .Net-Plattform in der über-Dialogbox des Menüs und der Basis-Dialogseite. Die Bitanzahl wird von der Länge eines int-Pointers abgeleitet.
- ✘ Für einen schnelleren Programmablauf in der Programmschleife wird die max. Anzahl der Ereignisabfragen von 100 auf 50 reduziert (nicht für MULTITHREAD).
- ✘ In ThreadSynchroStart wird die Synchronisationsschleife mit dem Arbeitstthread bei einer fehlenden Synchronisation anstelle von SynchroStatus = true mit einer selbst erzeugten Ausnahmeinstanz beendet. Hierdurch ist auch nachfolgend noch ein korrekter Synchronisationsablauf möglich. Des Weiteren wurden die Werte der Sleep()-Anweisungen verändert, um einen Threadwechsel zu erzwingen oder die Wartezeit zu verringern.
- ✘ Um einen Threadwechsel zu erzwingen werden in MT_Programmschleife() die beiden Sleep(0)-Anweisungen durch Sleep(1)-Anweisungen ersetzt.
- ✘ Zum längeren pausieren des Arbeitstthread wird die Methode Arbeitstthread_pausieren() eingeführt. In der Pausezeit wird zur Vermeidung eines Deadlocks ein Wechsel zum Bedienerthread ermöglicht.
- ✘ Aufgrund von Problemen mit der Mausposition als Datenelement von HelpEventArgs zur Anzeige der erweiteren Hilfetexte in BASIS_DIALOG::BASIS_DIALOG_DIALOG_HelpRequested und ANW1_DIALOG::Anw1_DIALOG_HelpRequested, wird die aktuelle Mausposition von der Control-Klasse verwendet.
- ✘ Die Drucker Ausgabe in BASISPROJEKT::BasisBitmapDrucken wird über Anzeigen der PageSetup- und darauf folgender PrintPreview-Dialogform durchgeführt, wenn die Ausgabe mit dem Standard Drucker-Dialog von der System.Windows.Forms.PrintDialog-Klasse nicht realisiert werden kann oder abgebrochen wird.
- ✘ In LIZENZSCHUTZ::Kontrollablauf wird für die Passwortabfrage in der binären Kontrolldatei der Kontrolltext aus dem Programmpfad und der Erstellungszeit des Programmordners gebildet.
- ✘ In LIZENZSCHUTZ::ProtectMe von der mirage GmbH wird der Lizenzschutz in der Version 3.1 ausgeführt.
- ✘ Die multilingualen Lizenztexte („EULA“) für den Lizenzdialog in der LIZENZSCHUTZ-Klasse in Basis_Procs.cs auf den 05.06.2009 korrigiert. Hierbei nur drei kleine grammatikalische

Korrekturen an dem deutschen und englischen Text vorgenommen. Der Erläuterungstext für die Registrierungsschlüssel-Dialogform wurde verändert.

- ✚ Die globale Instanzvariable TESTVERSION wird in Programm_Init als Init-Datum abgespeichert und nicht für das MDI-Projekt eingelesen.

4.7.3 Änderungen zur Version 1.1 des Basisprojekts

- ✚ Im Formenverwaltungs-Programm hat die Kindform eine unkorrekte Panelgröße, wenn das Programm mit maximierter Form gestartet wird. Zur Korrektur wird in OnResize deshalb die Panelgröße explizit berechnet.
- ✚ am Ende von OnLoad wird OnResize explizit aufgerufen. Dies ist erforderlich, wenn kein Menü angezeigt wird, da sonst kein Grafik-Objekt für das Panel erzeugt wird.
- ✚ Neuer Ablauf zur Threadsynchronisation in MT_Programmschleife, ThreadSynchroStart und ThreadSynchroEnde. ThreadSynchroStart setzt zur Anforderung einer Synchronisation mit dem Arbeitsthread die Variable ThreadSynchro true. Die Pause-Variable der Anwendung wird während des Synchronisationsablaufes nicht mehr verändert.

4.7.4 Für neue Versionen vorbehalten

- ✚ Die Main-Methode der CryptoKeyGenerator-Klasse für einen externen Server-Aufruf mit Argumenten für den Registrierungsschlüssel und das Passwort versehen (s. 7. Programmierrezepte für Visual C# .Net, S. 436f und 8. C# IT-Tutorial, S. 264f).
- ✚ Drag und Drop realisieren: beginnen mit einem Lernprogramm oder mit Petzold, Kapitel 24 oder mit der DataFormats-Klasse.

4.8 Literaturquellen

1. Moses, Nowak: C# Programmieren unter .Net, Franzis' 2002, ISBN 3-7723-7224-4: empfehlenswert zur Einführung in die Programmiersprache C#.
2. Petzold: Programming Windows with C#, Microsoft 2002, ISBN 0-7356-1370-2: empfehlenswert zur Einführung in die Form-Programmierung unter .Net.
3. Schwichtenberg, Eller: Programmierung mit der .Net-Klassenbibliothek, Addison-Wesley 2002, ISBN 3-8273-1905-6: zusätzlich zur Beschreibung der .Net-Klassenbibliothek von Microsoft wird als eBook ein kostengünstiger Überblick geliefert.
4. Maslo, Freiburger: .Net-Framework Developer's Guide, Markt&Technik 2002, ISBN 3-8272-6142-2: zusätzlich zur Beschreibung der .Net-Klassenbibliothek von Microsoft wird als eBook ein kostengünstiger Überblick geliefert.
5. Sells: Windows Forms Programming in C#, Addison-Wesley 2004, ISBN 0-321-11620-8: beschreibt tiefer gehend die Probleme der .Net-Programmierung für MDI- und Multithread-Umgebungen.
6. Bayer: Das C#-Codebook, Addison-Wesley 2006, ISBN 3-8273-2326-6, mit nützlichen C#-Codes unter .Net auch als kostengünstiges eBook.
7. Jones: Programmierrezepte für Visual C# .Net, Microsoft Press Deutschland, ISBN 3-86063-091-1, mit nützlichen Programmierrezepten zu Visual C# .Net.
8. Schildt: C# IT-Tutorial, mitp-Verlag, ISBN 3-8266-0834-8, zur Auffrischung der C#-Grundlagen

9. Kühnel: Das umfassende Handbuch zu Visual C# 2008 und Visual C# 2010, Galileo Computing als <openbook>
10. Miller: Managed DirectX9 Kick Start, SAMS, ISBN 0-672-32596-9

5 Die Projektentwicklung

5.1 Die Projektmappe

Die Projektmappe für den MDI-Projektworkspace enthält fünf Projekte unter Microsoft Visual Studio 2010 Version 10.0.40219.1 SP1Rel. Die hieraus erstellte Microsoft Visual Studio Solution-Datei MDI_Projektworkspace_VS10.sln wird auch von nachfolgenden Entwicklungsumgebungen akzeptiert und darauf umgewandelt.

Zur Kompilierung der Projekte wurde laut Anzeige des Info-Dialogs unter dem Hilfe-Menüpunkt von Microsoft Visual C# 2010 mit .NET Framework Version 4.0 SP1Rel verwendet. Unter Anwendung der Projekteigenschaften wird für alle fünf Projekte als Zielframework .NET Framework Version 2.0 eingesetzt.

Die fünf Projekte sind in alphabetischer Reihenfolge die Anwendung1, das Basisprojekt, der CryptoKeyGenerator, das Licenceprotectorsample und das MDI_Projekt.

5.2 Programmierung in C#

Die Programme sollen die Anforderungen für alle vorhandenen und zukünftigen .Net-Plattformen erfüllen und einen Ablauf unter der Common Language Runtime ermöglichen.

Hierzu ist allen Klassendeklarationen das [CLSCompliantAttribute(true)] vorangestellt. Es ist zu beachten, dass der Zugriff auf die Klassen **public** ist, da sonst der Compiler die Überprüfung nicht durchführen kann.

Der Quellcode wird mit **#region** und **#endregion** in Regionen unterteilt. Hierdurch wird ein schneller und gezielter Zugriff auf die einzelnen Anweisungen des Programms möglich.

Die Beschreibungen für alle Klassen, Methoden und öffentlichen Variablen sind im Quellcode über den Deklarationen als XML-Kommentar aufgeführt. Zur weitergehenden Anzeige im Objektkatalog und für die kontextsensitive Hilfe wurde der XML-Kommentar für alle Methoden mit <para>-Tags innerhalb der <summary>- und <remarks>-Tags versehen.

Neben der Erhöhung der globalen Variablen catch_Ausnahmen, werden die innerhalb des Programmablaufes auftretenden Ausnahmen mit Datum und Uhrzeit in Ausnahmeprotokollierung der BASISPROJEKT-Klasse in eine Datei geschrieben. Hierzu wird im Basisprogramm auf OnLoad ein Ausgabestream für die Datei „Titeltext“ + „_Exceptions.txt“ erzeugt, der auf OnClosed wieder geschlossen wird (für das MDI-Projekt heißt die Ausnahmedatei für alle als Formen gestarteten Programme immer „MDIFormen_Exceptions.txt“).

Zum globalen Abfangen und Protokollieren von unbehandelten Ausnahmen werden in BPRJMAINCLASS.Main zwei Ausnahmehandler erzeugt, nach deren Aktivierung die Anwendung fortgeführt wird.

5.3 Die Ressourcen

Alle Ressourcen werden zur Absicherung in ein gleichnamiges Verzeichnis innerhalb des MDI_Projektworkspace abgelegt.

Zur Einbindung in das Projekt müssen die *.resx-Dateien geöffnet und die erforderlichen Ressourcen darin eingefügt werden. Hierdurch werden die Dateien nochmals in ein von Visual C# erzeugtes Projekt-Verzeichnis „Resources“ abgelegt.

Diese Ressourcen werden in die Assemblies der Projekte eingebunden. Es handelt sich vorerst nur um Symbole (Iconen) und Bitmaps (Images).

Der Zugriff auf die Ressourcen erfolgt in dem Programm über die Anweisungen

```
System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new
System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(jkBPrj.BASISPROJEKT));
Icon = resources.GetObject("Basis1") as Icon;
Image = resources.GetObject("logoPictureBox.Image") as Image;
```

Zur Ermittlung der Type-Klasse der einzuholenden Ressource kann folgende Anweisungsfolge verwendet werden:

```
System.Reflection.Assembly assem = System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly();
foreach (string resourceName in assem.GetManifestResourceNames() )
    MessageBox.Show (resourceName, Text);
```

Hierdurch werden die Namen aller in den Assemblies vorhandenen Ressourcen in einer MessageBox ausgegeben.

Weitere Zugriffsmöglichkeiten bieten folgende Anweisungen

```
System.Reflection.Assembly assem = System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly();
System.Resources.ResourceManager resman = new
    System.Resources.ResourceManager("jkBPrj.BASISPROJEKT", assem);
string ResText = (string)resman.GetObject("TestString1");
MessageBox.Show (ResText, Text);
Icon BasisIcon = resman.GetObject("Basis1") as Icon;
```

Oder mit einer Stream-Anweisung

```
System.IO.Stream stream = assem.GetManifestResourceStream("Anw1.ico");
if (stream != null)
{
    BPrj.Icon = new Icon(stream);
    stream.Close();
}
```

Für einen erfolgreichen Zugriff als Stream, sind die Ressourcen-Dateien über die Buildvorgang-Eigenschaft dem Projekt explizit als „eingebettete Ressource“ anzugeben.

Achtung: Wenn die „eingebetteten Ressourcen“ zusätzlich in einer .resx-Datei aufgeführt sind, werden diese Dateien zweimal in die .exe-Datei der Anwendung eingebunden, wodurch sich die Dateigröße u.U. merklich erhöht.

Hinweis 2 zum Icon der Anwendung!

Das Anwendungsicon nimmt eine Sonderstellung unter den Ressourcen ein. Es muss in den Projekteigenschaften der Anwendung unter Symbol und Manifest explizit angegeben werden. Hierdurch wird vom Compiler im Projektordner nochmals eine Kopie des Icons abgelegt, die nicht entfernt werden darf.

5.4 Der Entwurf der Programm-Formen

Die Programm-Formen werden manuell ohne Designer-Unterstützung entworfen.

Dies betrifft insbesondere den Entwurf der multilingualen Menüs und deren Erweiterungen durch die abgeleiteten Anwendungen.

Weitere Probleme in Visual Studio (Express):

- ✘ die Designer-Ansicht für die Programm-Formen steht nicht immer zur Verfügung.
- ✘ Im DEBUG-Ablauf entsteht beim Schließen der Designer-Ansicht für die Anwendung1 durch die Grafikausgabe eine sich wiederholende catch-Ausnahme. Diese wird verhindert, wenn in BASISPROJEKT.Programm keine MessageBox ausgegeben wird.
- ✘ der Designer übernimmt die Ressourcenverwaltung, wodurch selbst verwaltete Ressourcen (Icon) entfernt werden.

5.4.1 InitializeComponent

Als exemplarisches Beispiel wird hier InitializeComponent des Basisprojekts aufgeführt.

Weil die Form des Basisprogramms mit den Menüs manuell codiert wird, darf der Inhalt der Methode manuell mit dem Code-Editor verändert werden. Auf die Designerunterstützung wird wegen der aufgeführten Probleme verzichtet.

Der Aufruf erfolgt wegen eines implizit ausgeführten OnResize-Ereignis nicht im Konstruktor.

Kodierung 5-1: BASISPROJEKT.InitializeComponent

```

///*****
/// Version 3.0 vom 10.08.13
///*****
protected virtual void InitializeComponent()
{
    // BASISPROJEKT
    this.SuspendLayout();
    this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13);
    this.BackColor = System.Drawing.Color.Bisque;
    //Erster impliziter Aufruf von OnResize erforderlich!
    this.ClientSize = new System.Drawing.Size(304, 302);
    this.MinimumSize = new System.Drawing.Size(100, 150);
    this.Name = "BASISPROJEKT";
    this.StartPosition = System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen;
    this.Text = "Basisprojekt";
    this.ResumeLayout(false);
}
    
```

5.5 Der Entwurf der Dialog-Formen

Alle Dialogformen werden mit Designer-Unterstützung entworfen.

Die Kodierung wird automatisch durch den Designer in InitializeComponent erstellt und deshalb in diesem Handbuch nicht aufgeführt.

6 Das Basisprojekt

Das Basisprojekt stellt eine Form mit vielfältigen Eigenschaften zur Vererbung bereit. Diese Eigenschaften sind

- ein Hauptmenü
- ein Kontextmenü
- eine Statusleiste
- ein Panel mit automatischen Ziehleisten
- Drucken der Programmgrafik
- Speichern der Programmgrafik
- Laden einer Grafikdatei
- Lizenzschutz

6.1 Die Klassen

Das Basisprojekt besteht aus den Klassen BPRJMAINCLASS, BASISPROJEKT, BASIS_GLOBALS, BASIS_TEXTE, BASIS_MENU_TEXTE, den Klassen für die Basisdialogform BASIS_DIALOG, BASIS_DIALOG_TEXTE, Dialogformklassen zur Informationsausgabe ABOUTBOX, UEBERDIALOG und INFO_DIALOG und den LIZENZSCHUTZ-Klassen mit den Dialogformklassen SPRACHE_DIALOG, LIZENZ_DIALOG, PASSWORT_DIALOG, REGISTRIERUNGS_DIALOG und AKTIVIERUNGS_DIALOG.

Über Bedingte Kompilierungskonstanten DSOUND und DDRAW werden in den Klassen DIRECTSOUND und DIRECTDRAW noch DirectX-Bibliotheken für DirectSound und DirectDraw zur Verfügung gestellt. Des Weiteren stehen in der BASISPROJEKT-Klasse mit WAPICP noch Methoden für den Zugriff auf Sensoren über das Windows API Code Pack zur Verfügung.

Alle Klassen sind in den Namensraum jkBPrj eingeschlossen.

6.2 Die BPRJMAINCLASS-Klasse

BPRJMAINCLASS enthält neben der statischen Methode Main, die durch den Compiler als Startobjekt für das Basisprogramm aufgerufen wird, noch zwei Methoden als Handler von globalen Ausnahmen.

Für einen kontrollierten Ablauf wird in der statischen Main-Methode in einem try-catch-Block ein BASISPROJEKT-Objekt mit einer separaten Anweisung erzeugt und die Standardmeldungsschleife für das Basisprogramm in einer zweiten Anweisung mit Application.Run gestartet, wodurch auch die Form sichtbar und bedienbar wird. Nach einer hierin abgefangenen und protokollierten Ausnahme wird das Basisprogramm beendet.

Zum globalen Abfangen und Protokollieren von unbehandelten Ausnahmen werden deshalb zwei Ausnahmehandler erzeugt, nach deren Aktivierung das Basisprogramm fortgeführt werden kann.

Kodierung 6-1: Die BPRJMAINCLASS-Klasse

6.3 Die BASISPROJEKT-Klasse

Eine Instanz dieser Klasse wird mit `new jkBPrj.BASISPROJEKT` von Form ableitend erzeugt und stellt hierdurch mit den eigenen Klassen eine grundlegenden Basis für eine Anwendung zur Vererbung bereit.

Die Basisprojektklasse wird in WAPI_Codepack.cs um Methoden zur Erfassung von Sensordaten mit dem Windows API Code Pack erweitert (s. Kap. 10).

Für einen unterschiedlichen Lizenzschutz-Ablauf sind drei verschiedene Konstruktoren vorhanden.

Diese Klassendefinition muss an erster Stelle des Quellcodes stehen, sonst ist keine Designer-Unterstützung der Form möglich.

Hinweis 3 zur Designer-Ansicht der Programme!

Im DEBUG-Ablauf entsteht beim Schließen der Designer-Ansicht für die Anwendungen durch die Grafikausgabe eine sich wiederholende catch-Ausnahme. Um diese zu verhindern, wird eine Ausnahmemeldung in BASISPROJEKT.Programm nicht in einer MessageBox sondern mit Debug.WriteLine() zum Ausgabefenster ausgegeben.

Kodierung 6-2: Die BASISPROJEKT-Klasse

```
#region BASISPROJEKT-Klasse
///*****
/// Version 3.0 vom 02.05.14
///*****
[CLSCompliantAttribute(true)]
public class BASISPROJEKT : Form
{
    #region Datenfelder, Konstruktoren, Programmschleifen, Titeltext, InitializeComponent und
        Thread-Synchronisation #endregion

    #region Basisprogramme, Pause_Methode und Programm-Initialisierung #endregion

    #region StatusBar, FormPanel, Haupt- und Kontext-Menü erzeugen #endregion

    #region Bearbeitung der Form-Ereignisse #endregion

    #region Bearbeitung der Menü-Ereignisse #endregion

    #region Speichern, Laden und Drucken der BasisBitmap #endregion

    #region Sensoren über das Windows API Code Pack einbinden #endregion
}
#endregion
```

6.3.1 Die Instanzvariablen

Auf die implizit privaten Instanzvariablen kann nur innerhalb der Basisprojekt-Klasse zugegriffen werden. Einzig **public** ist die Referenz auf die in den Konstruktoren erzeugte Instanz von BASIS_GLOBALS für einen Zugriff auf die öffentlichen Datenfelder des Basisprojekts aus den abgeleiteten Klassen. Des Weiteren ist das interne Datenfeld der Aufrufkontrolle Sekunden und DirectoryPath für einen informativen Lesezugriff **public**.

Kodierung 6-3: die Instanzvariablen der BASISPROJEKT-Klasse

6.3.2 Die Konstruktoren

Wird BASISPROJEKT ohne Parameter erzeugt, wird kein Lizenzschutz durchgeführt, weil das öffentliche Datenfeld Lizenz_Ablauf **false** initialisiert ist.

Der Lizenzschutz von jk-ware wird durchgeführt, wenn der erste Parameter ein **string** ist. Dieser **string** wird als Passwort oder als Projektschlüssel verwendet.

Ist der zweite Parameter **true**, wird ein Lizenzschutz mit Registrierungsschlüssel durchgeführt. Mit einem Zusatzprogramm aus dem CryptoKeyGenerator-Projekt wird hieraus zusammen mit dem Passwort eine Lizenzdatei erstellt. Ist der zweite Parameter **false**, wird das Programm nur durch eine Passwortabfrage geschützt.

Ist der erste Parameter **bool**, wird ein erweiterter Lizenzschutz mit dem Licence Protector der Mirage GmbH durchgeführt.

Der Konstruktor wird direkt in Main oder als abgeleitete Basisklasse bei der Erzeugung einer Anwendung aktiviert.

Alle Konstruktoren erstellen eine Instanz von der BASIS_GLOBALS-Klasse für die öffentlich zugänglichen Datenfelder des Basisprojekts und von der BASIS_PROCS-Klasse mit Methoden zur Verwaltung der Ziehleisten und weiteren Hilfsmethoden.

Kodierung 6-4: Der BASISPROJEKT-Konstruktor für die Einzelversionen

Für das MDI-Projekt darf Lizenz_Ablauf nicht im Konstruktor aktiviert werden, da sonst der Lizenzschutz für jede gestartete Anwendungsform durchgeführt wird.

Kodierung 6-5: Der BASISPROJEKT-Konstruktor für die MDI-Version

Hinweis 4 zu den Ein- und Ausgabedaten der Kodierungen!

Wenn die Ein- und Ausgabedaten keiner Klasse zugeordnet sind, handelt es sich um Instanzvariable (Datenfelder) der aktuellen Klasse.

6.4 Die öffentlichen Datenfelder des Basisprojekts

Datenfelder, die für andere Klassen öffentlich zugänglich sein müssen, werden in einer eigenen Klasse BASIS_GLOBALS aufgeführt. Auf diese Datenfelder kann hierdurch über eine separate Referenz zugegriffen werden, die auch austauschbar ist. Die BASIS_GLOBALS-Klasse wird in den Konstruktoren des Basisprojekts erzeugt.

Im Konstruktor werden die öffentlichen Datenfelder des Basisprojekts initialisiert und ein Generator für Pseudozufallszahlen erzeugt.

Von BASIS_GLOBALS werden automatisch Objekte von BASIS_TEXTE und BASIS_MENUE_TEXTE als Basisklassen abgeleitet. Diese enthalten statische zwei- oder dreidimensionale Arrays in denen die mehrsprachigen Texte für das Basisprojekt und das Menü eingetragen werden.

Die Menütexte enthalten zusätzlich einen kleinen Erläuterungstext zur Menüauswahl, der für die Ausgabe zur Statusleiste verwendet wird.

Kodierung 6-6: die BASIS_GLOBALS-Klasse

6.4.1 Mehrsprachigkeit

Die mehrsprachige Bedienung der Programme wird über statische zweidimensionale `string`-Arrays realisiert, die als öffentliche Datenfelder zugänglich sind. Statische Arrays haben den Vorteil, dass sie auch bei mehreren erzeugten Instanzen nur einmal im Speicher vorhanden sind.

Beispiele:

Eine MessageBox mit einer mehrsprachigen Nachricht wird mit `MessageBox.Show (BASIS_TEXTE.MessageBoxTexte[User_Language-1,1], Text)` angezeigt. Hierbei ist `MessageBox.Show` eine Methode der `System.Windows.Forms`-Klasse. `Text` übergibt den Titeltext der Form. `BASIS_TEXTE.MessageBoxTexte[,]` wählt ein Element eines zweidimensionalen statischen Arrays aus. `User_Language-1` ist die ausgewählte Textsprache und erst die darauf folgende eins gibt den Text für die MessageBox an.

Eine mehrsprachige Textausgabe zum Panel1 der Statusleiste erfolgt in dieser Art und Weise mit der Anweisung `StBarPanel1.Text = BASIS_TEXTE.BasisTexte [BGlobals.User_Language-1,2]`. Mit `BGlobals` als Instanz der öffentlichen Datenfelder, die außerhalb der `BASISPROJEKT`-Klasse für den Zugriff auf die Texte erforderlich ist.

6.4.2 Die mehrsprachigen Basistexte

Die `BASIS_TEXTE`-Klasse enthält allgemein zugängliche multilinguale Texte für das Basisprojekt und erbt `BASIS_MENUE_TEXTE`.

Im Konstruktor werden die allgemeinen multilingualen Texte für das Basisprojekt in den Textarrays bereitgestellt.

Zur Seiteneinsparung werden nur die deutschen und englischen Texte aufgeführt.

Kodierung 6-7: Die `BASIS_TEXTE`-Klasse

6.4.3 Die multilingualen Texte des Basismenüs

Die `BASIS_MENUE_TEXTE`-Klasse enthält allgemein zugängliche multilinguale Texte für das Basismenü mit einem kleinen Erläuterungstext zur Menüauswahl. Zur Seiteneinsparung werden nur die deutschen und englischen Texte aufgeführt.

Kodierung 6-8: Die `BASIS_MENUE_TEXTE`-Klasse

6.5 Das Panel

Für eine korrekte Gruppierung der Ziehleisten und der Statusleiste innerhalb der Form wird eine Panel-Kontrolle erzeugt. Hierdurch kann die Grafikfläche mit Ziehleisten ohne die Statusleiste verschoben werden.

Eine unkorrekte Erzeugung der Panel-Instanz führt zum Abbruch der Anwendung (bisher noch nicht vorgekommen).

Hinweis 5 zu den Ziehleisten!

Weil die Statusleiste zur Grafikfläche der Form gehört, wird diese mit verschoben, wenn die Form mit Ziehleisten erzeugt wird. Hierbei handelt es sich noch um eine grundlegende Eigenart der Windows-Programmierung mit leider aufwendigen Folgen für den Programmierer.

Zur Behandlung der Panel-Ereignisse `Resize`, `Paint`, `MouseDown`, `MouseMove` und `Scroll` werden die Methoden `PanelOnResize`, `PanelOnPaint`, `PanelOnMouseDown`, `PanelOnMouseMove` und `PanelOnScroll` als Handler eingetragen.

Für das `Move`-Ereignis der Form wird die Ereignismethode `FormOnMove` als Handler eingetragen, weil das Panel selbst kein `Move`-Ereignis erzeugt.

Der Aufruf erfolgt im Form-Ereignis `OnLoad`.

Kodierung 6-9: `ErzeugeFormPanel`

6.6 Die Statusleiste

Zur Anzeige von Programminformationen wird eine Statusleiste mit einem Panel erzeugt. Dem Panel wird ein erster Text und übergeordnet ein `ToolTipText` zugewiesen.

Die Statusleiste wird nur angezeigt, wenn das öffentliche Datenfeld `StBarAnzeige` `true` ist.

Die Anweisungen mit bedingter Kompilierung `!PocketPC` sind für einen Testablauf für Smart Devices erforderlich.

Der Aufruf erfolgt im Form-Ereignis `OnLoad`.

Kodierung 6-10: `ErzeugeStatusbar`

6.7 Der Titeltext

Schreibt den mehrsprachigen Text der Titelleiste der Form des Basisprogramms oder einer überschreibenden Anwendung.

Nur für das MDI-Projekt wird die Programmnummer mit Punkt dem Programmtitel vorangesetzt.

Der Aufruf erfolgt im Basisprojekt auf `OnLoad` und in `ErzeugeFormMenues`.

Kodierung 6-11: `Titeltext` für die Form

Eine überladene Methode von `Titeltext` setzt den Text der Titelleiste der Form zum übergebenden `string`-Parameter.

Hierin wird nur für `MULTITHREAD` die Ausführung über einen neu erzeugten Delegaten auf den Bediener-Thread umgeleitet, wenn der Aufruf nicht aus dem Bediener-Thread erfolgte und somit `InvokeRequired` `true` zurückgibt.

Kodierung 6-12: `Titeltext` für die Form mit `string`-Parameter

6.8 Die Grafikobjekte

Das Basisprojekt stellt zwei Grafikobjekte für die Ausgabe zur Grafikfläche (`Client Area`) des Panels und zur Ausgabe in eine Basisbitmap in der Größe der Grafikfläche zur Verfügung.

Die Anwendung kann über diese Grafikobjekte entweder direkt in die `Client Area` zeichnen oder alles zuvor in eine Basisbitmap ablegen, um diese dann insgesamt zur `Client Area` zu übertragen.

Die Grafikobjekte werden bei einer neuen Panelgröße in der in ErzeugeFormPanel für das Resize-Ereignis des Panels eingetragenen Methode PanelOnResize neu erzeugt.

Ist die zu zeichnende Grafik größer als die Grafikfläche der Form, muss die Basisbitmap mit dem davon abgeleiteten Grafikobjekt von der Anwendung selbst erzeugt werden. Dazu muss die öffentliche Variable Grafik_Anzeige true sein, so dass in PanelOnResize keine Basisbitmap mehr erzeugt wird.

6.9 Bearbeitung der Form-Ereignisse für das Basisprojekt

6.9.1 OnLoad

In OnLoad werden das Haupt- und Kontextmenü, eine Statusbar, eine Panel-Kontrolle über der Form und die Instanz zum Schreiben der Fehlermeldungen in eine Datei erzeugt.

Des Weiteren werden die Startdaten für das Programm aus der Initialisierungsdatei eingelesen, das Symbol für das Basisprogramm aus den Ressourcen geladen und ein Handler für das MenuComplete-Ereignis eingetragen.

Nur für MULTITHREAD wird ein Arbeitsthread mit MT_Programmschleife als Startmethode und nicht für das MDI_PRJ ein Zeitgeber zur Aktivierung von Programmschleife gestartet.

Anm.: In Programmschleife wird für den Ablauf mit MULTITHREAD nur ein erforderlicher Kontrollablauf durchgeführt.

Die Anweisungen mit Bedingter Kompilierung PocketPC sind für einen Testablauf für Smart Devices erforderlich.

OnLoad überschreibt die geerbte Form-Methode und wird nur einmal aufgerufen, bevor die Form angezeigt wird.

Kodierung 6-13: OnLoad für das Basisprojekt

6.9.2 OnResize

OnResize überschreibt die geerbte Form-Methode und durchläuft, wenn die Form nicht zum Symbol verkleinert oder wieder hergestellt wird, zur Aktivierung der eingetragenen Resize-Handler die Basismethode.

OnResize wird bei einer Größenänderung der Form vor dem Resize-Ereignis aufgerufen.

Kodierung 6-14: OnResize für das Basisprojekt

6.9.3 PanelOnResize

PanelOnResize erzeugt zur Ausgabe direkt zum Display zur allgemeinen Verwendung ein GDI+ Grafik-Objekt, das in der neuen Größe des Panels erstellt wird.

In dieser Größe wird auch eine Basisbitmap mit einem davon abgeleiteten GDI+ Grafik-Objekt erstellt. Die Basisbitmap wird aber nicht erstellt, wenn sie extern zur Verfügung gestellt wird (Grafik_Anzeige true) oder eine geladene Bilddatei angezeigt wird (Image_Anzeige true). In beiden Fällen wird PanelOnResize vorzeitig verlassen. Vorher werden für eine angezeigte Bilddatei in Rollbalkenverw die Ziehleisten auf die neue Formgröße eingestellt.

Für die erzeugten Grafik-Objekte, wird die Grafikqualität und der Pixeloffset entsprechend der Eingabedaten gesetzt.

Für MULTITHREAD wird vor der Behandlung der Grafik-Objekte der Bedienerthread mit dem Arbeitsthread synchronisiert.

PanelOnResize wird bei einer Größenänderung des Panels als eingetragener Handler für das Resize-Ereignis aufgerufen.

Kodierung 6-15: PanelOnResize für das Basisprojekt

6.9.4 FormOnMove

FormOnMove ist der in ErzeugeFormPanel eingetragene Handler für das Move-Ereignis der Form und wird virtuell und inhaltslos zum Überschreiben durch das Programm definiert.

Kodierung 6-16: FormOnMove für das Basisprojekt

6.9.5 PanelOnPaint

PanelOnPaint gibt die Basisbitmap zur Client Area des Panels aus. Hierbei wird die horizontale und vertikale Position der Ziehleisten berücksichtigt, wenn die Bitmap eine andere Größe als das Panel haben kann (Grafik_Anzeige oder Image_Anzeige true).

Für MULTITHREAD wird vor dem Zugriff auf das Grafik-Objekt der Bedienerthread mit dem Arbeitsthread synchronisiert.

PanelOnPaint ist ein eingetragener Handler für das Paint-Ereignis des Panels und wird aufgerufen, wenn die visuelle Darstellung des Panels erneuert werden muss.

Kodierung 6-17: PanelOnPaint für das Basisprojekt

6.9.6 OnMouseWheel

OnMouseWheel ist eine überschreibbare Methode zur Verwaltung der Ziehleisten für eine angezeigte Bilddatei nach einer Bewegung des Mausekzes über der Form.

Wenn die Bewegung des Mausekzes in der oberen Hälfte der Form erfolgt, wird die Stellung des vertikalen Rollbalkens geändert. Wird das Mausekz in der unteren Formhälfte bewegt, beeinflusst dies die Stellung des horizontalen Rollbalkens.

OnMouseWheel überschreibt die Basismethode der Form und wird bei einem über der Form gedrehten Mausekz aufgerufen.

Kodierung 6-18: OnMouseWheel für das Basisprojekt

6.9.7 PanelOnMouseDown

Nach einer auf dem Panel gedrückten rechten Maustaste wird die öffentliche Eigenschaft Pause true wodurch auch die Pause-Checkmarken beider Menüs gesetzt werden.

Der Aufruf von PanelOnMouseDown erfolgt als eingetragener Handler für das MouseDown-Ereignis des Panels nach einer gedrückten Maustaste.

Kodierung 6-19: PanelOnMouseDown für das Basisprojekt

6.9.8 PanelOnMouseMove

PanelOnMouseMove ist der in ErzeugeFormPanel eingetragene Handler für das MouseMove-Ereignis des Panels und wird virtuell und inhaltslos zum Überschreiben durch das Programm definiert.

Kodierung 6-20: PanelOnMouseMove für das Basisprojekt

6.9.9 PanelOnScroll

PanelOnScroll ist eine virtuelle Methode zur Verwaltung der Ziehleisten des Panels bei einer Bildanzeige.

Für die Bearbeitung der Bewegungen der vertikalen Ziehleiste wird VertRollbalken und für die Veränderungen der horizontalen Ziehleiste HorzRollbalken der BASIS_PROCS-Klasse aufgerufen.

Der Aufruf erfolgt als ein in ErzeugeFormPanel eingetragener Handler für Scroll-Ereignisse der Ziehleisten des Panels.

Kodierung 6-21 : PanelOnScroll für das Basisprojekt

6.9.10 OnKeyDown

Nach einer gedrückten Pause-Taste wird die öffentliche Eigenschaft Pause true wodurch auch die Pause-Checkmarken beider Menüs gesetzt werden.

Auf betätigte Pfeiltasten, auch der Zehnertastatur, wird bei einer angezeigten Ziehleiste, die Ziehleiste, sonst der Mauszeiger weiter bewegt (mit gedrückter Strg-Taste um 5 Pixel).

Nach Betätigung der Pos 1-, Ende-, Bild-Auf- und Bild-Ab-Tasten werden die Ziehleisten entsprechend positioniert.

Bei der Bewegung der Ziehleisten wird die Ober- und Untergrenze des bildlauffähigen Bereiches beachtet.

OnKeyDown überschreibt die geerbte Form-Methode und wird bei jedem Tastendruck aufgerufen, wenn die Taste nicht als Shortcut-Taste für ein Menüelement verwendet wird.

Kodierung 6-22: OnKeyDown für das Basisprojekt

6.9.11 OnClosed

OnClosed schreibt in Programm_Init wichtige Programmdateien für den nächsten Programmstart in die Datei unter Init_Dateiname.

Nachdem die Schleifenvariable von der Programmschleife false gesetzt wurde, wird für MULTITHREAD auf die Beendigung des Arbeitsthreads gewartet, in dem die Programmschleife läuft.

Wenn während des Programmablaufes innerhalb der try-Blöcke catch-Ausnahmen abgefangen wurden, wird die Anzahl in einer Messagebox angezeigt und auf die Ausnahmeprotokolldatei verwiesen.

Erst danach werden noch vorhandene öffentliche Objekte explizit freigegeben, weil diese noch für die Anzeige der Messagebox benötigt werden.

OnClosed überschreibt die von der Form geerbte Methode und wird einmal aufgerufen, nach dem die Form geschlossen wurde.

Kodierung 6-23: OnClosed für das Basisprojekt

6.9.12 Dispose

Die von Form verwendeten Ressourcen (mit Ausnahme des Speichers) werden freigegeben.

Dispose überschreibt die geerbte Form-Methode und ruft diese selbst als Basismethode auf. Der Aufruf erfolgt nach OnClosed, nachdem die Form geschlossen wurde.

Dispose wurde als Standardmethode unverändert übernommen.

Kodierung 6-24: Dispose für das Basisprojekt

6.10 Der Basisprogrammablauf

6.10.1 Die Initialisierung des Basisprogramms

In Programm_Init werden relevante öffentliche Datenfelder des Basisprojekts in eine für das Schreiben neu erzeugten Datei unter Filename geschrieben oder aus einer bestehenden Datei eingelesen.

Nach dem Lesen der Datenfelder ist in dem öffentlichen Datenfeld FileStreamPos die aktuelle Streamposition abgelegt.

Hinweis 6 zur Erweiterung der Init-Daten in neuen Versionen des Basisprogramms!

Für einen fehlerfreien Zugriff auf neu zugefügte Datenfelder in den alten Init-Dateien, wird das Datenende auf die konstante BASISDATENENDE vorsorglich nach oben verschoben. Hierbei ist zu beachten das eine string-Erweiterung nur einen Positionswert aus den alten Init-Dateien beansprucht und der eingelesene „string“ somit fehlerhaft ist. Integerwerte erhalten auch erstmalig einen falschen Wert, werden aber mit einer korrekten Positionsanzahl eingelesen.

Nur für das MDI-Projekt wird zum übergebenen Dateinamen vor der Erweiterung die Programmnummer aus dem öffentliche Datenelement ProgrammNr zugefügt.

Der Aufruf zum Lesen der Datenfelder erfolgt nach dem Programmstart in OnLoad. Der Aufruf zum Schreiben erfolgt zum Programmende auf OnClosed.

Programm_Init ist eine virtuelle Methode, die von der Anwendung zur Abspeicherung eigener Datenfelder überschrieben werden kann.

Kodierung 6-25: Programm_Init für das Basisprogramm

6.10.2 Die Programmschleife (nicht für MDI_PRJ)

Nur für die Einzelversionen wird diese Programmschleife als Ereignishandler eines in OnLoad erzeugten Timers durchlaufen. Der Ablauf erfolgt bis zum Verlassen der Schleife mit ProgLoop false.

Zu Beginn wird der aufrufende Timer gestoppt und die Kontrollmethode für die Lizenzkontrolle ausgeführt.

Wenn der Kontrollablauf korrekt abläuft, wird die öffentliche Variable TESTVERSION false und das Programm läuft in der Endversion.

Zur Anpassung der Menüs an die Bediener Sprache werden diese nach dem Kontrollablauf neu erzeugt. Hierbei wird auch der Text der Titelleiste aktualisiert.

Für MULTITHREAD erfolgt nach der Lizenzkontrolle der Rücksprung aus der Methode, ohne in der Programmschleife zu verbleiben.

Nur für die Einzelthread-Versionen wird darauf in einer Programmschleife ständig Basis aufgerufen und die Programm-Ereignisse abgearbeitet. Zur weitergehenden Optimierung kann die Anzahl dieser Ereignisabfragen begrenzt werden (Standardwert 50).

Kodierung 6-26: die Programmschleife mit Lizenzkontrolle

6.10.3 Die Kontrollmethode (nicht für MDI_PRJ)

In der Kontrollmethode wird für die Einzelversionen die Lizenzkontrolle durchgeführt.

Wenn der Kontrollablauf korrekt abläuft, wird die öffentliche Variable TESTVERSION false und das Programm läuft in der Endversion.

Ist bei einem Kontrollablauf der Aktivierungsschlüssel nicht korrekt, wird der Anwender über eine Messagebox darüber informiert und TESTVERSION true.

Ist bei einem Passwort-Kontrollablauf das Passwort nicht korrekt wird der Programmablauf beendet.

Die Aufrufe erfolgen in Programmschleife und zur zusätzlichen Lizenzkontrolle in Programm- und KontextMenueOnClick nach einem Pausewechsel.

Kodierung 6-27: die Kontrollmethode für die Lizenzkontrolle

6.10.4 Die Programmschleife für MULTITHREAD

MT_Programmschleife ist die Startmethode für einen auf OnLoad erzeugten Arbeitsthread.

Wenn der Bedienerthread keine Synchronisationsanforderung stellt, wird zur Abarbeitung des Anwendungsprogramms in einer Schleife solange Basis aufgerufen bis ProgLoop false wird.

Bei einer Programmpause oder nach einer Synchronisationsanforderung wird der Thread sofort gewechselt.

Zu Beginn wird in einer Schleifenabfrage auf die Ausführung der ersten OnResize-Botschaft mit der Erzeugung der GDI+ Graphics-Objekte gewartet.

Der Arbeitsthread wird beendet, wenn auf OnClosed ProgLoop false wird und MT_Programmschleife verlassen wurde. Vorher wird für einen korrekten Programmabschluss noch einmal die Basis-Methode aufgerufen.

Eine Lizenzkontrolle darf in dieser Methode nicht durchgeführt werden, da in einem Arbeitsthread bei einem Aufruf von Dialogforms das Programm ohne Fehlermeldung abstürzt.

Kodierung 6-28: die Programmschleife für MULTITHREAD

6.10.5 Die Basis-Methode

Basis durchläuft Aufrufkontrolle und nicht bei einer Programmpause, einer auszusetzenden Pause oder einer angezeigten Bilddatei die Anwendung in Programm.

Der Aufruf erfolgt ständig in Programmschleife oder MT_Programmschleife.

Struktogramm

Kodierung 6-29: die Basis-Methode

6.10.5.1 Die Aufrufkontrolle

Die Anzahl der Aufrufe von Aufrufkontrolle werden in jeder Sekunde neu berechnet und nicht bei einer Spielpause als gefilterter Wert ohne Schwankungen, wenn diese unter 2% bleiben, in das öffentliche Datenfeld AufrufFilterAnz eingetragen.

Aufrufkontrolle wird ständig in Basis aufgerufen.

Kodierung 6-30: die Aufrufkontrolle

6.10.5.2 Das virtuelle Programm des Basisprojekts

Programm von dieser BASISPROJEKT-Klasse zeichnet wahlfrei geometrische Figuren in die BasisBitmap und direkt zum Display.

Programm ist eine virtuelle Methode, die von der Anwendung als Schnittstelle zum Basisprojekt überschrieben werden muss.

Programm wird ständig in Basis aufgerufen, wenn keine Programmpause ist.

Kodierung 6-31: das virtuelle Programm des Basisprojekts

6.10.6 Die Synchronisation der Threads

ThreadSynchroStart startet die Synchronisation des Bedienerthreads (UI-Thread) mit dem Arbeitsthread. Der Aufruf von ThreadSynchroStart darf nur im Bedienerthread erfolgen.

Kodierung 6-32: ThreadSynchroStart

ThreadSynchroEnde beendet die Synchronisation des Bedienerthreads (UI-Thread) mit dem Arbeitsthread. ThreadSynchroEnde muss nach jedem Aufruf von ThreadSynchroStart aufgerufen werden.

Kodierung 6-33: ThreadSynchroEnde

6.10.7 Den Arbeitsthread pausieren

Arbeitsthread_pausieren pausiert den Arbeitsthread.

In der Pausezeit wird zur Vermeidung eines Deadlock eine Synchronisation des Bedienerthreads mit dem Arbeitsthread ermöglicht.

Ein Aufruf muss im Arbeitsthread erfolgen.

Kodierung 6-34: Arbeitstthread_pausieren

6.10.8 Methodenaufruf über einen Delegaten

Komponenten und somit auch Dialogforms müssen im Bedienerthread erzeugt werden. Nur hierdurch können die im Botschaftstthread ablaufenden Methoden auf die darin vorhandenen Steuerelemente zugreifen!

Vor der Erzeugung von Komponenten sollte deshalb abgefragt werden, ob die Erzeugermethode im Arbeitstthread ausgeführt wird und somit auf den Bedienerthread umgeleitet werden muss. Zur Umleitung wird die Erzeugermethode durch eine der Invoke-Methoden synchron oder asynchron als Delegat ausgeführt.

Delegaten werden in allen Projekten am Anfang der Methoden zur Erzeugung der Menüs erzeugt und ausgeführt. Des Weiteren im Basisprojekt in Animated_Bitmap zur Animation von geladenen Bitmaps, in der Pause_Methode und in Titeltext mit string-Parameter.

Kodierung 6-35: Methodenaufruf über einen Delegaten

6.10.9 Die Pause Methode

Die Pause_Methode bearbeitet einen neuen Pausestatus, beendet eine Bildanzeige und ermöglicht intern einen Zugriff auf lokale Daten und Methoden.

Zum Beenden einer Bildanzeige werden die Ziehleisten verdeckt und zur Anpassung der Panelgröße PanelOnResize() aufgerufen.

Nur für MULTITHREAD wird die Ausführung über einen neu erzeugten Delegaten auf den Bediener-Thread umgeleitet, wenn der Aufruf nicht aus dem Bediener-Thread erfolgte und somit InvokeRequired true zurückgibt.

Der Aufruf erfolgt beim Setzen der Eigenschaft der globalen Instanzvariablen Pause.

Kodierung 6-36: Die Pause_Methode für das Basisprojekt

6.10.10 Die Ausnahmeprotokollierung

Ausnahmeprotokollierung erhöht das globale Datenelement catch_Ausnahmen um eins und schreibt für die ersten 25 Ausnahmen den Ausnahmetext mit Datum und Zeit in die Datei der StreamWriter-Instanz SWriter ("Titeltext" + "_Exceptions.txt" für die Einzelversionen oder MDIFormen_Exceptions.txt für das MDI-Projekt).

Kodierung 6-37: Ausnahmeprotokollierung

6.11 Die multilingualen Basismenüs

Das Hauptmenü für die Form des Basisprogramms wird multilingual in ErzeugeFormMenus zusammengestellt. Zum Abschluss der Methode wird das Kontextmenü durch Aufruf von ErzeugeKontextMenue entworfen.

Die Anwendung kann durch Überschreiben der virtuellen Methoden mit vorangehendem Aufruf der Basismethode die Elemente beider Menüs verändern und erweitern.

Die einzelnen Menüelemente werden über die Einträge in den dreidimensionalen Menütext-Arrays zusammengestellt. Hierbei bestimmt die Größe der zweiten Array-Dimension die Anzahl der Menüelemente. Die erste Dimension wählt die Textsprache und die dritte Dimension den Text selbst aus.

Die Menüs werden nach dem Programmstart auf OnLoad erstmalig zur Verfügung gestellt. Im weiteren Programmablauf müssen die Menüs nach einem Sprachwechsel in SpracheMenueOnClick und in DialogResultOK, nachdem der Basis-Dialog geschlossen wurde, neu erzeugt werden.

Nach einem Wechsel der Hilfetextsprache in HilfeTextSpracheMenueOnClick und einer gewechselten Statusbaranzeige in BasisMenueOnClick korrigiert ein neuer Entwurf nur die Checkmarke. Weitergehend kann hierdurch aber das gesamte Menüelement durch die Anwendung verschoben werden.

Zur Aktualisierung der Titelleiste der Form wird Titeltext aufgerufen, was nach einem Wechsel der Bedienersprache erforderlich ist. Danach wird der Panel- und ToOLTIPtext der Statusbar multilingual korrigiert.

Für alle Menüelemente werden Handler für die Select-Ereignisse und, wenn erforderlich, für die Click-Ereignisse eingetragen.

Hinweis 7 zur Menübeschreibung!

Im weiteren Ablauf werden die Begriffe Menüelement und Menüpunkt gleichbedeutend verwendet. Ein Menüelement kann selbst wieder aus mehreren Menüelementen bestehen und ein Menüpunkt kann selbst wieder mehrere Menüpunkte enthalten. Der Menüindex gibt den Menüpunkt aus mehreren zusammengehörenden Menüelementen von null beginnend an.

6.11.1 Der Basisentwurf des Hauptmenüs

Das Hauptmenü wird nur der Form zugewiesen, wenn das öffentliche Datenfeld BasisHauptMenueAnzeige true ist.

Dem Menüpunkt Pause wird die Taste F3 zur schnellen Aktivierung zugewiesen. Nicht für das MDI-Projekt wird mit F1 die Einführung des Hilfetextes angezeigt.

Weitere Shortcuts sind den Menüpunkten zur Anzeige der Dialogforms zugewiesen.

Die Anweisungen mit Bedingter Kompilierung PocketPC sind für einen Testablauf für Smart Devices erforderlich.

nur für MULTITHREAD gilt, wenn ErzeugeFormMenues nicht in ihrem Erzeuger-Thread (UI-Thread) aufgerufen wird, wird sie durch ihre Delegat-Methode im Erzeuger-Thread ausgeführt.

Kodierung 6-38: ErzeugeFormMenues für das Basisprogramm

6.11.2 Der Basisentwurf des Kontextmenüs

ErzeugeKontextMenue entwirft das multilinguale Kontextmenü für die Form des Basisprogramms.

Die Anwendung kann durch Überschreiben der virtuellen Methode mit vorangehendem Aufruf der Basismethode das Kontextmenü verändern und erweitern.

Der Aufruf erfolgt in ErzeugeFormMenues nach dem Entwurf des Basis-Hauptmenüs.

Kodierung 6-39: ErzeugeKontextMenue für das Basisprogramm

6.12 Bearbeitung der Basismenü-Ereignisse

6.12.1 Das Abschlussereignis für das Basismenü

MenuCompleteHandler gibt den Starttext des Basisprogramms wieder zum ersten Panel der StatusBar aus.

Der Aufruf erfolgt als eingetragener Handler für das MenuComplete-Ereignis der Form, nachdem die Menübehandlung auf Verlust des Auswahlfokus abgeschlossen wurde.

Die Anweisungen mit Bedingter Kompilierung !PocketPC sind für einen Testablauf für Smart Devices erforderlich.

Auf OnMenuComplete für das MDI-Menü ruft das MDI-Verwaltungsprogramm MenuCompleteHandler für das aktive Kindfenster explizit ein weiteres Mal auf, weil das aktive Kindfenster nicht benachrichtigt wird.

Kodierung 6-40: MenuCompleteHandler für das Basisprogramm

6.12.2 Hauptmenüelement-Ereignisse für das Basisprogramm

HauptMenueOnSelect gibt den Hilfetext für den ausgewählten Hauptmenüpunkt zum ersten Panel der StatusBar aus.

Der Aufruf erfolgt als ein in ErzeugeFormMenus für Select-Ereignisse eingetragener Handler, wenn ein Hauptmenüelement ausgewählt wurde.

Kodierung 6-41: HauptMenueOnSelect für das Basisprogramm

6.12.3 Programmmenüelement-Ereignisse für das Basisprogramm

ProgrammMenueOnClick bearbeitet die Clicks der Programm-Menüelemente, die von dem Basisprojekt erzeugt wurden. Der public-Zugriffsmodifizierer ist für PocketPC-Testabläufe wegen direkter Methodenaufrufe erforderlich.

Nach Auswahl des Pause ! - Menüpunktes wird der Programmstatus gewechselt und in der Eigenschaft für Pause in beiden Menüs die Pause-Checkmarke korrigiert. Ist Image_Anzeige true, wird eine laufende Bildanimation beendet, die Ziehleisten ausgeblendet, Image_Anzeige false und PanelOnResize zur Erzeugung neuer Grafikobjekte aufgerufen.

Bei einem Pausewechsel wird für die Endversion in der Kontrollmethode nochmals eine Lizenzkontrolle durchgeführt (nicht für MDI_PRJ).

Der Aufruf erfolgt als ein in ErzeugeFormMenus für Click-Ereignisse eingetragener Handler, wenn ein Programm-Menüelement angeklickt wurde.

Kodierung 6-42: ProgrammMenueOnClick für das Basisprogramm

ProgrammMenueOnPopup ist der in ErzeugeFormMenus eingetragene Handler zum Aktivieren oder Deaktivieren von Programm-Menüpunkten der inhaltslos zum Überschreiben für die Anwendung definiert wird.

Der Aufruf erfolgt als ein in ErzeugeFormMenus für Popup-Ereignisse eingetragener Handler, bevor der Programm-Menüpunkt ausgeklappt wird.

Kodierung 6-43: ProgrammMenueOnPopup für das Basisprogramm

ProgrammMenueOnSelect gibt den Hilfetext für den ausgewählten Programm-Menüpunkt zum ersten Panel der StatusBar aus. Der Aufruf erfolgt als ein in ErzeugeFormMenus für Select-Ereignisse eingetragener Handler, wenn ein Programm-Menüelement ausgewählt wurde.

Die Anweisungen mit Bedingter Kompilierung !PocketPC sind für einen Testablauf für Smart Devices erforderlich.

Kodierung 6-44: ProgrammMenueOnSelect für das Basisprogramm

6.12.4 Kontextmenüelement-Ereignisse für das Basisprogramm

KontextMenueOnClick bearbeitet die Clicks der Kontext-Menüelemente, die von dem Basisprojekt erzeugt wurden.

Der Aufruf erfolgt als ein in ErzeugeFormMenus für Click-Ereignisse eingetragener Handler, wenn ein Kontext-Menüelement angeklickt wurde.

Nach Auswahl des Pause ! - Menüpunktes wird der Programmstatus gewechselt und in der Eigenschaft für Pause in beiden Menüs die Pause-Checkmarke korrigiert. Ist Image_Anzeige true, wird eine laufende Bildanimation beendet, die Ziehleisten ausgeblendet, Image_Anzeige false und PanelOnResize zur Erzeugung neuer Grafikobjekte aufgerufen.

Bei einem Pausewechsel wird für die Endversion in der Kontrollmethode nochmals eine Lizenzkontrolle durchgeführt (nicht für MDI_PRJ).

Nach Auswahl von "Basis" wird die Dialogform des Basisprojekts modal erzeugt, angezeigt und wieder entfernt.

Nach Auswahl von "Drucken" wird in BasisBitmapDrucken die Basisbitmap ausgedruckt. Nach Auswahl von "Speichern" wird in BasisBitmapSpeichern die Basisbitmap in eine Grafikdatei abgespeichert.

Kodierung 6-45: KontextMenueOnClick für das Basisprogramm

KontextMenueOnPopup ist der in ErzeugeFormMenus eingetragene Handler zum Aktivieren oder Deaktivieren von Kontext-Menüpunkten der inhaltslos zum Überschreiben für die Anwendung definiert wird.

Der Aufruf erfolgt als ein in ErzeugeFormMenue für Popup-Ereignisse eingetragener Handler, bevor das Kontextmenü angezeigt wird.

Kodierung 6-46: KontextMenueOnPopup für das Basisprogramm

KontextMenueOnSelect gibt den Hilfetext für den ausgewählten Kontext-Menüpunkt zum ersten Panel der StatusBar aus. Der Aufruf erfolgt als ein in ErzeugeFormMenus für Select-Ereignisse eingetragener Handler, wenn ein Kontext-Menüelement ausgewählt wurde.

Kodierung 6-47: KontextMenueOnSelect für das Basisprogramm

6.12.5 Basismenüelement-Ereignisse für das Basisprogramm

BasisMenueOnClick bearbeitet die Clicks der Basis-Menüelemente, die von dem Basisprojekt erzeugt wurden.

Der Aufruf erfolgt als ein in ErzeugeFormMenus für Click-Ereignisse eingetragener Handler, wenn ein Basis-Menüelement angeklickt wurde.

Nach Auswahl von "Basis" wird die Dialogform des Basisprojekts modal erzeugt, angezeigt und wieder entfernt.

Nach Auswahl von "Drucken" wird in BasisBitmapDrucken die Basisbitmap ausgedruckt. Nach Auswahl von "Speichern" wird in BasisBitmapSpeichern die Basisbitmap in eine Grafikdatei abgespeichert. Nach Auswahl von "Laden" wird die Basisbitmap aus einer Grafikdatei erzeugt.

"Statusleiste" zeigt oder verdeckt die Statusleiste mit gewechselter StBarAnzeige.

Kodierung 6-48: BasisMenueOnClick für das Basisprogramm

BasisMenueOnSelect gibt den Hilfetext für den ausgewählten Basis-Menüpunkt zum ersten Panel der StatusBar aus. Der Aufruf erfolgt als ein in ErzeugeFormMenus für Select-Ereignisse eingetragener Handler, wenn ein Element des Basis-Menüs ausgewählt wurde.

Die Anweisungen mit Bedingter Kompilierung !PocketPC sind für einen Testablauf für Smart Devices erforderlich.

Kodierung 6-49: BasisMenueOnSelect für das Basisprogramm

6.12.6 Hilfemenüelement-Ereignisse für das Basisprogramm

HilfeMenueOnClick bearbeitet die Clicks der Hilfe-Menüelemente, die von dem Basisprojekt erzeugt wurden. Der public-Zugriffsmodifizierer ist für PocketPC-Testabläufe wegen direkter Methodenaufrufe erforderlich.

Der Aufruf erfolgt als ein in ErzeugeFormMenus für Click-Ereignisse eingetragener Handler, wenn ein Hilfe-Menüelement angeklickt wurde.

Nach Auswahl von "Einführung" und "Menübefehle" wird aus den multilingualen HTML-Hilfetextdateien ein Inhaltsverzeichnis mit dem Einführungstext oder der Beschreibung der Menübefehle aufgerufen.

Nach Auswahl von "über..." wird eine Dialogform mit multilingualer Information über das Basisprogramm angezeigt.

Kodierung 6-50: HilfeMenueOnClick für das Basisprogramm

HilfeMenueOnSelect gibt den Hilfetext für den ausgewählten Hilfe-Menüpunkt zum ersten Panel der StatusBar aus. Der Aufruf erfolgt als ein in ErzeugeFormMenus für Select-Ereignisse eingetragener Handler, wenn ein Hilfe-Menüelement ausgewählt wurde.

Kodierung 6-51: HilfeMenueOnSelect für das Basisprogramm

6.12.7 Sprachemenüelement für das Basisprogramm

SpracheMenueOnClick bearbeitet die Clicks der Sprache-Menüelemente, die von dem Basisprojekt erzeugt wurden.

Der Aufruf erfolgt als ein in ErzeugeFormMenus für Click-Ereignisse eingetragener Handler, wenn ein Sprache-Menüelement angeklickt wurde.

Nach Anwahl eines Sprache-Menüpunktes werden die öffentlichen Datenfelder User_Language und Help_Language verändert und das Menü durch Aufruf von ErzeugeFormMenus in der neuen Sprache erzeugt. Der Paneltext der StatusBar und der Formtitel werden hierbei in der neuen Sprache aktualisiert.

Kodierung 6-52: SpracheMenuOnClick für das Basisprogramm

SpracheMenuOnSelect gibt den Hilfetext für den ausgewählten Sprache-Menüpunkt zum ersten Panel der StatusBar aus. Der Aufruf erfolgt als ein in ErzeugeFormMenus für Select-Ereignisse eingetragener Handler, wenn ein Sprache-Menüelement ausgewählt wurde.

Die Anweisungen mit Bedingter Kompilierung !PocketPC sind für einen Testablauf für Smart Devices erforderlich.

Kodierung 6-53: SpracheMenuOnSelect für das Basisprogramm

6.12.8 Hilfetextsprachemenüelement-Ereignisse für das Basisprogramm

HilfeTextSpracheMenuOnClick bearbeitet die Clicks der Hilfetextsprache-Menüelemente, die von dem Basisprojekt erzeugt wurden.

Der Aufruf erfolgt als ein in ErzeugeFormMenus für Click-Ereignisse eingetragener Handler, wenn ein Hilfetextsprache-Menüelement angeklickt wurde.

Nach Anwahl eines Hilfetextsprache-Menüpunktes wird das öffentliche Datum Help_Language verändert und das Menü durch Aufruf von ErzeugeFormMenus neu erzeugt. Hierdurch kann das ganze Menüelement durch die Anwendung verschoben werden.

Kodierung 6-54: HilfeTextSpracheMenuOnClick für das Basisprogramm

HilfeTextSpracheMenuOnSelect gibt den Hilfetext für den ausgewählten Hilfetextsprache-Menüpunkt zum ersten Panel der StatusBar aus. Der Aufruf erfolgt als ein in ErzeugeFormMenus für Select-Ereignisse eingetragener Handler, wenn ein Hilfetextsprache-Menüelement ausgewählt wurde.

Kodierung 6-55: HilfeTextSpracheMenuOnSelect für das Basisprogramm

6.13 Speichern, Laden und Drucken der Basisbitmap

6.13.1 Abspeichern der Basisbitmap in eine Datei

BasisBitmapSpeichern speichert die Basisbitmap in eine Datei nach Auswahl des Dateinamens über die Standard-Dialogform "Speichern unter".

Der Aufruf erfolgt in BasisMenuOnClick und KontextMenuOnClick nach der Menüauswahl "Speichern...".

Die Dateierweiterungen .wmf, .emf, .exif, .mbmp und .ico werden nicht als Dateityp in der Speichern-Dialogform aufgeführt, weil bei einer Auswahl dieser Dateitypen die Datei immer im Standard .png-Format abgespeichert wird.

Kodierung 6-56: BasisBitmapSpeichern

6.13.2 Laden einer Grafikdatei in die Basisbitmap

BasisBitmapLaden lädt die Basisbitmap aus einer Datei nach Auswahl des Dateinamens über die Standard-Dialogform "Öffnen".

Der Aufruf erfolgt in BasisMenueOnClick nach der Menüauswahl "Laden...".

Von dem ausgewählten Bild wird eine Bitmap mit dem zugehörigen Grafik-Objekt erzeugt. Wenn vorhanden, werden beide Objekte vorher gelöscht. Auch die Wiedergabe animierter Bitmaps wird unterstützt.

Bei einer Programmausnahme wird die Ausnahmeprotokollierung aufgerufen und eine zusätzliche Messagebox angezeigt. Danach werden durch Aufruf von PanelOnResize normale Grafikobjekte erzeugt.

Kodierung 6-57: BasisBitmapLaden

6.13.2.1 Wiedergabe einer animierten Bitmap

Animated_Bitmap gibt den nächsten Rahmen einer geladenen animierten Basisbitmap zur Form aus.

Der Aufruf erfolgt als Event-Handler für die animierte Bitmap aus BasisBitmapLaden.

Die Ausführung wird über einen neu erzeugten Delegaten auf den Bediener-Thread umgeleitet, wenn InvokeRequired true zurückgibt.

Kodierung 6-58: Animated_Bitmap

6.13.3 Ausgabe der Basisbitmap zum Drucker

BasisBitmapDrucken startet eine Druckerausgabe nach Auswahl eines Druckers über die Standard-Dialogform "Drucken" oder, wenn nicht erfolgreich, über die Seitenvorgabe- und Druckervorschau-Dialoge.

BasisBitmapDrucken wird erst nach der gesamten Datenübertragung zum Drucker einschließlich einer nachfolgenden Druckervorschau verlassen.

Ein Aufruf erfolgt in BasisMenueOnClick und KontextMenueOnClick nach Menüauswahl "Drucken...".

Hinweis 8 zur Vorschau der Druckerausgabe

Eine Vorschau der Druckerausgabe wird nach Anzeige der Standard-Dialogform "Drucken" durch den Druckertreiber selbst durchgeführt. Die Standard-Dialogform "Drucken" wird unter den 64-Bit Windows-Versionen nur als extended-Dialog angezeigt.

Kodierung 6-59: BasisBitmapDrucken

6.13.3.1 Ausgabe der Druckerseiten

OnPrintPage gibt die einzelnen Seiten der Basisbitmap zum ausgewählten Drucker aus.

Der Aufruf erfolgt als ein in BasisBitmapDrucken eingetragener Handler für das PrintPage-Ereignis des Drucker-Dokuments.

Kodierung 6-60: OnPrintPage

6.14 Verwaltung der Ziehleisten

Zur Verwaltung der Ziehleisten für eine angezeigte Bilddatei werden in der BASIS_PROCS-Klasse die Methoden Rollbalkenverw, VertRollbalken und HorzRollbalken zur Verfügung gestellt.

6.14.1 Die Ziehleisten zur BasisBitmap einstellen

Die Methode Rollbalkenverw stellt die Positionsgrenzen und Abgriffpositionen der horizontalen und vertikalen Ziehleisten zur aktuell in der Form angezeigten Bitmap des Basisprojekts ein.

Ein Aufruf erfolgt für eine angezeigte Bilddatei auf PanelOnResize und nach einer neu geladenen Bilddatei in BasisBitmapLaden.

nur für MULTITHREAD gilt, wenn Rollbalkenverw nicht in ihrem Erzeuger-Thread (Bedienerthread) aufgerufen wird, wird sie durch ihre Delegat-Methode im Erzeuger-Thread ausgeführt.

Kodierung 6-61: Rollbalkenverw für die Basisbitmap

6.14.2 Die Position der vertikalen Ziehleiste aktualisieren

Die Methode VertRollbalken aktualisiert nach einer Bewegung der vertikalen Ziehleiste unter Beachtung der Ober- und Untergrenze die Positionsangaben und setzt zur Aktualisierung der Bildgrafik Aktualisieren true.

Der Aufruf erfolgt auf PanelOnScroll für den vertikalen Rollbalken.

Kodierung 6-62: VertRollbalken für das Basisprogramm

6.14.3 Die Position der horizontalen Ziehleiste aktualisieren

Die Methode HorzRollbalken aktualisiert nach einer Bewegung der horizontalen Ziehleiste unter Beachtung der Ober- und Untergrenze die Positionsangaben und setzt zur Aktualisierung der Bildgrafik Aktualisieren true.

Der Aufruf erfolgt auf PanelOnScroll für den horizontalen Rollbalken.

Kodierung 6-63: HorzRollbalken für das Basisprogramm

6.15 Die Dialogform des Basisprogramms

Der Basisdialog besteht aus einer dreiseitigen Dialogform mit TabControls zur Seitenauswahl, der in der Klasse BASIS_DIALOG durch Vererbung von der Form-Klasse erstellt wird. Durch ihn können grundlegende Einstellungen für das aktive Programm vorgenommen werden.

Auf der Basisseite kann das Hauptmenü und die Statusleiste ein- und ausgeblendet werden, die Sichtbarkeit der Form eingestellt und ein transparenter Hintergrund für die Grafikfläche der Form ausgewählt werden.

Auf der Grafikseite kann die Qualität der Grafikausgabe und der Pixelausgleich bei der Darstellung ausgewählt werden.

Innerhalb der Spracheseite kann die Sprachauswahl für die Bediener- und die Hilfetextsprache vorgenommen werden.

Kodierung 6-64: Die BASIS_DIALOG-Klasse

```

///*****
/// Version 2.0 vom 17.09.10
///*****
[CLSCompliantAttribute(true)] // markiert die Klasse als CLS-kompatibel
public class BASIS_DIALOG : Form
{
    #region Datenfelder und Konstruktor #endregion

    #region Bearbeitung der Standard-Ereignisse für den Dialog #endregion

    #region InitializeComponent und Ereignis-Handler für die Kontrollen #endregion
}
    
```

6.15.1 Die Instanzvariablen der Basisdialogform

Die Dialogkontrollen wurden von dem Designer bei der Erstellung der Dialogformen zugefügt und dürfen nicht manuell geändert werden.

Kodierung 6-65: Die Instanzvariablen der BASIS_DIALOG-Klasse

6.15.2 Der Konstruktor der Basisdialogform

In InitializeComponent werden die mit dem Designer erstellten Basis-Dialogseiten aufgebaut und eine Instanz von BASIS_DIALOG_TEXTE erstellt. Der Aufruf erfolgt als Konstruktor für die BASIS_DIALOG-Klasse nach Menüpunktauswahl "Basis..." in BasisMenueOnClick und KontextMenueOnClick.

Kodierung 6-66: Der Konstruktor der Basisdialogform

6.15.3 Bearbeitung der Ereignisse für die Basisdialogform

6.15.3.1 OnLoad für die Basisdialogform

OnLoad initialisiert die Kontrollen mit Daten und multilingualen Texten. Des Weiteren werden erweiterte Hilfetexte und Tooltips eingeführt.

OnLoad überschreibt die geerbte Form-Methode und wird nur einmal aufgerufen, bevor die Dialogform angezeigt wird.

Kodierung 6-67: OnLoad für die Basisdialogform

6.15.3.2 BASIS_DIALOG HelpRequested

BASIS_DIALOG_HelpRequested zeigt eine MessageBox mit dem ausführlichen Hilfetext der ausgewählten Kontrolle an. Der Aufruf erfolgt als ein im Designer eingetragener Handler für das

HelpRequested-Ereignis der Basis-Dialogform nach Anwahl einer Kontrolle über den ?-Button oder die F1-Taste.

Das Ereignis wird auch ausgelöst, wenn der Kontrolle über die HelpProvider-Klasse ein Popup-Hilfetext zugewiesen wurde und dieser durch SetShowHelp für die Kontrolle deaktiviert ist.

Kodierung 6-68: BASIS_DIALOG_HelpRequested

6.15.3.3 OnClosed für die Basisdialogform

OnClosed ruft zur Realisierung der Dialog-Einstellungen DialogResultOK auf.

Für MULTITHREAD wird vor der Veränderung der globalen Daten in DialogResultatOK der Bedienerthread mit dem Arbeitsthread synchronisiert.

OnClosed überschreibt die geerbte Form-Methode und wird nur einmal aufgerufen, nachdem die Dialogform geschlossen wurde.

Kodierung 6-69: OnClosed für die Basisdialogform

DialogResultOK realisiert alle Dialog-Einstellungen auf Schließen des Dialoges mit dem OK-Button und erzeugt in ErzeugeFormMenues neue Menüs.

Der Aufruf erfolgt in OnClosed bevor die modale Dialog-Form geschlossen wird.

Kodierung 6-70: DialogResultOK für die Basisdialogform

6.15.4 Mehrsprachige Basisdialogtexte

Die Dialogtexte werden mehrsprachig in der Klasse BASIS_DIALOG_TEXTE zur Verfügung gestellt. Sie bestehen aus dem Titeltext, den Texten für die TabControls und Messageboxtexten, die alle ohne Tooltips auskommen.

Die weiteren Texte für die Kontrollen aller Dialogseiten enthalten Tooltips und wenn erforderlich zusätzlich erweiterte Hilfetexte.

Eine Instanz von BASIS_DIALOG_TEXTE wird im Konstruktor der BASIS_DIALOG-Klasse erzeugt.

Hinweis 9 zu den Tooltips!

Wenn ein erweiterter Hilfetext zur Verfügung steht, wird dem Tooltip ein Hinweis in der Form (-> ?-Hilfe) zugefügt.

6.15.5 Die Basisdialogform mit dem Designer erzeugen

InitializeComponent erzeugt die Basis-Dialogseiten mit den Kontrollen. Der Aufruf erfolgt im BASIS_DIALOG-Konstruktor.

Die Kodierung wird automatisch mit dem Designer in deutscher Sprache erzeugt und darf nicht manuell geändert werden.

BASIS_DIALOG_HelpRequested ist als Handler für das HelpRequested-Ereignis der Dialogform eingetragen und Info_Button_Click ist der Handler für das Click-Ereignis des Info-Button.

```
///  
///  
/// *****  
/// Version 1.0 vom 01.08.06
```

```

///*****
private void InitializeComponent()
{...}

```

6.15.6 Ereignisse für die Kontrollen der Basisdialogform

6.15.6.1 InfoButton_Click für die Basisdialogform

InfoButton_Click zeigt die Ueber-Dialogform mit Informationen über das Basisprojekt und das Betriebssystem an.

Der Aufruf erfolgt als ein eingetragener Handler für das Click-Ereignis des "über"...-Button von der Basis-Dialogseite.

Kodierung 6-71: InfoButton_Click für die Basisdialogform

6.15.6.2 HilfeButton_Click für die Basisdialogform

HilfeButton_Click ruft die HTML-Hilfe multilingual für die aktuelle Dialogseite auf. Der Aufruf erfolgt als eingetragener Handler für das Click-Ereignis des Hilfe-Button der Basis-Dialogform.

Hinweis 10 zu den Hilfetexten für die Basisdialogseiten!

Die Hilfe für die Basisdialogseiten wird über Tooltips und erweiterte Hilfetexte realisiert. Zur Zeit ist kein Hilfe-Button in die Dialogform eingebunden und es sind auch keine Hilfetexte für die Dialogseiten in den HTML-Hilfedateien vorhanden.

Kodierung 6-72: HilfeButton_Click für die Basisdialogform

6.16 Standard Dialogformen des Basisprojekts

Zur Anzeige von Programminformationen stellt das Basisprojekt die folgenden, mit dem Designer erstellten und zu verwaltenden Dialogformen zur Verfügung.

6.16.1 Das Infofeldformular

Diese Dialogform wurde durch Auswahl von Windows Forms / Infofeld zum Basisworkspace als neues Element hinzugefügt. Dadurch werden auch die Quellcodedateien AboutBox.cs, AboutBox.Designer.cs und AboutBox.resx automatisch zum Projekt hinzugefügt.

In dem Infofeldformular werden die in der AssemblyInfo-Datei eingetragenen Projekt-Informationen aufbereitet angezeigt. Dies sind im Einzelnen von der Datei AssemblyInfo.cs die Attribute AssemblyTitle, AssemblyProduct, AssemblyVersion, AssemblyCopyright, AssemblyCompany und AssemblyDescription.

Das Infofeldformular wird von der Anwendung 1 und dem Formen-Verwaltungsprogramm nach Menüauswahl „Hilfe / über“ zur Anzeige von Programminformationen aufgerufen.

6.16.2 Die Über-Dialogform

Als Alternative zu dem Infofeldformular steht eine Dialogform mit einer Ausgabetextbox und den Button „OK“ und „WWW“ zur Verfügung. Die Anzeige wird in den Quellcodedateien Ueber.cs, Ueber.designer.cs und Ueber.resx realisiert.

In das Textfeld werden der BasisText1 mit Informationen über die Version des Basisprojekts und Copyrights ausgegeben. Des Weiteren der vollständige Assemblyname des Programms, die verwendete Common Language Runtime CLR, die Betriebssystemversion und die Bitanzahl der .Net Platform, die über die Länge eines int-Pointers ermittelt wird.

Über den „WWW“-Button wird die Entwicklerseite von jk-ware aufgerufen. Hierzu wird auch eine erforderliche Einwahl in das Internet durchgeführt.

Diese Dialogform wird von dem Basisprogramm nach Menüauswahl von „Hilfe / über...“ und als „über...“-Button auf der Basis-Dialogseite zur Anzeige von Informationen über das Basisprojekt verwendet.

6.16.3 Ein Informationsdialog

Als Alternative zu der MessageBox des .Net-Frameworks wird eine einfache Dialogform mit einer Ausgabetextbox und einem OK-Button zur Verfügung gestellt. Die Anzeige wird in den Dateien Info.cs, Info.Designer.cs und Info.resx realisiert.

Der Informationsdialog wird innerhalb des Kontrollablaufes für den Lizenzschutz bei einem fehlenden Aktivierungsschlüssel zur Informationsanzeige verwendet.

6.17 Methoden für den Lizenzschutz

In der LIZENZSCHUTZ-Klasse wird nach einer Passworteingabe in einer binären Kontrolldatei ein Programmpfad verglichen oder in einer zugesandten Lizenzschutzdatei ein kryptographischer Schlüssel kontrolliert.

Der Lizenzschutz wird innerhalb der Quellcodedatei Basis_Procs.cs realisiert.

Kodierung 6-73: LIZENZSCHUTZ-Klasse

```
#region Methoden und Dialogformen für den Lizenzschutz
//*****
// Version 2.0 vom 16.10.09
//*****
[CLSCompliantAttribute(true)] // markiert die Klasse als CLS-kompatibel
public class LIZENZSCHUTZ
{
    #region Datenfelder und Konstruktor #endregion

    #region Methoden für den Kontrollablauf #endregion

    #region Dialogformen für die Lizenzkontrolle #endregion
} //Ende von class LIZENZSCHUTZ
#endregion
```

6.17.1 Instanzvariable und Konstruktor

Kodierung 6-74: Die Instanzvariablen der LIZENZSCHUTZ-Klasse

Kodierung 6-75: LIZENZSCHUTZ-Konstruktor

6.17.2 Der Kontrollablauf

Der Kontrollablauf kontrolliert bei einer Passwortabfrage in der Kontrolldatei einen abgelegten Programmpfad oder bei einer Lizenzabfrage in der Lizenzdatei einen Aktivierungsschlüssel.

Ist das Programmpasswort nicht korrekt, werden Dialogformen zur Sprachauswahl, zur Akzeptanz eines Lizenzvertrages („EULA“) und zur Eingabe des Passwortes ausgegeben.

Bei einer Lizenzabfrage wird bei einer fehlenden Lizenzdatei oder einem unkorrekten Aktivierungsschlüssel innerhalb der Lizenzdatei nach dem Dialog zur Akzeptanz des Lizenzvertrages ein Dialog mit dem Registrierungstext angezeigt.

Kodierung 6-76: Der Kontrollablauf

6.17.3 Die Lizenzdateikontrolle

In Lizenzdateikontrolle wird der Aktivierungsschlüssel in der Lizenzdatei unter Filename überprüft.

Wenn die Lizenzdatei nicht vorhanden ist oder der Aktivierungsschlüssel unkorrekt ist, werden nach dem Dialog zur Sprachauswahl noch Dialoge zur Akzeptanz oder Ablehnung eines Lizenzvertrags („EULA“) und zum Kopieren des Registrierungsschlüssels angezeigt.

Der Aufruf erfolgt in Kontrollablauf.

Kodierung 6-77: Lizenzdateikontrolle

6.17.4 Regenerieren des Aktivierungsschlüssels

Dekrypt_Aktivierungsschluessel regeneriert den Aktivierungsschlüssel aus den Daten der Lizenzdatei in Dateiname.

Der Aufruf erfolgt in Lizenzdateikontrolle.

Kodierung 6-78: Dekrypt_Aktivierungsschluessel

6.18 Dialogformen für den Lizenzschutz

Für einen Zugriff auf die gemeinsamen Instanzvariablen für den Lizenzschutz, sind alle Klassen für die Dialogformen innerhalb der LIZENZSCHUTZ-Klasse aufgeführt.

Die Dialogformen für den Lizenzschutz wurden alle manuell ohne Designer-Unterstützung entworfen.

Die Dialogform zur Eingabe eines Aktivierungsschlüssels wird innerhalb dieses Lizenzschutzablaufes nicht eingesetzt, da der Aktivierungsschlüssel in einer Lizenzdatei enthalten ist, die an den Kunden übermittelt wird.

Nachfolgend werden die Quelltexte hauptsächlich sich selbst erläuternd aufgelistet.

Zur Einsparung von Seiten wird die Initialisierung der String-Arrays nur in den Sprachen Deutsch und Englisch aufgeführt.

6.18.1 Die Dialogform zur Sprachauswahl

Die SPRACHE_DIALOG-Klasse erzeugt eine Dialogform zur Sprachauswahl.

Kodierung 6-79: Die SPRACHE_DIALOG-Klasse

6.18.1.1 Die Instanzvariablen

Kodierung 6-80: Die Instanzvariablen

6.18.1.2 Der Konstruktor

Der Konstruktor für die SPRACHE_DIALOG-Klasse initialisiert ein zweidimensionales Array mit multilingualen Texten für die Kontrollen und erstellt die Sprache-Dialogform in InitializeComponent.

Kodierung 6-81: Der Konstruktor

6.18.1.3 InitializeComponent

In InitializeComponent wird die Sprache-Dialogform mit den Kontrollen aufgebaut. Die Codierung wurde manuell in deutscher Sprache durchgeführt.

Der Aufruf erfolgt im Konstruktor.

Kodierung 6-82: InitializeComponent

6.18.1.4 Bearbeitung der Ereignisse für die Sprachedialogform

OnLoad initialisiert die Kontrollen mit Daten und multilingualen Texten.

OnLoad überschreibt die geerbte Form-Methode und wird nur einmal aufgerufen, bevor die Dialogform angezeigt wird.

Die Form wird wegen Problemen mit FormStartPosition.CenterParent in InitializeComponent hier manuell zentriert.

Kodierung 6-83: OnLoad für die Sprachedialogform

In OnClosed wird die ausgewählte Sprache an das Datenfeld Language zugewiesen.

OnClosed überschreibt die geerbte Form-Methode und wird nur einmal aufgerufen, nachdem die Dialogform geschlossen wurde.

Kodierung 6-84: OnClosed für die Sprachedialogform

6.18.2 Die Dialogform zur Anzeige des Lizenzvertrages (EULA)

Die LIZENZ_DIALOG-Klasse erzeugt eine Dialogform zur Anzeige und Akzeptanz des Lizenzvertrages (EULA).

Kodierung 6-85: Die LIZENZ_DIALOG-Klasse

6.18.2.1 Die Instanzvariablen

Kodierung 6-86: Die Instanzvariablen

6.18.2.2 Der Konstruktor

Der Konstruktor für die LIZENZ_DIALOG-Klasse initialisiert ein zweidimensionales Array mit multilingualen Texten für die Kontrollen und erstellt die Lizenz-Dialogform in InitializeComponent.

Kodierung 6-87: Der Konstruktor

6.18.2.3 InitializeComponent

In InitializeComponent wird die Lizenz-Dialogform mit den Kontrollen aufgebaut. Die Codierung wurde manuell in deutscher Sprache durchgeführt.

Der Aufruf erfolgt im Konstruktor.

Kodierung 6-88: InitializeComponent

6.18.2.4 Bearbeitung der Ereignisse für die Lizenzdialogform und die Kontrollen

OnLoad initialisiert die Kontrollen mit Daten und multilingualen Texten.

OnLoad überschreibt die geerbte Form-Methode und wird nur einmal aufgerufen, bevor die Dialogform angezeigt wird.

Die Form wird wegen Problemen mit FormStartPosition.CenterParent in InitializeComponent hier manuell zentriert.

Kodierung 6-89: OnLoad für die Lizenzdialogform

PanelOnPaint gibt den sprachabhängigen Lizenztext zum Panel aus.

PanelOnPaint ist der eingetragene Handler für das Paint-Ereignis des Panels aus InitializeComponent.

Kodierung 6-90: PanelOnPaint für die Lizenzdialogform

6.18.3 Die Dialogform zur Passworteingabe

Die PASSWORT_DIALOG-Klasse erzeugt eine Dialogform zur Passworteingabe.

Kodierung 6-91: Die PASSWORT_DIALOG-Klasse

6.18.3.1 Die Instanzvariablen

Kodierung 6-92: Die Instanzvariablen

6.18.3.2 Der Konstruktor

Der Konstruktor für die PASSWORT_DIALOG-Klasse initialisiert ein zweidimensionales Array mit multilingualen Texten für die Kontrollen und erstellt die Passwort-Dialogform in InitializeComponent.

Kodierung 6-93: Der Konstruktor

6.18.3.3 InitializeComponent

In InitializeComponent wird die Passwort-Dialogform mit den Kontrollen aufgebaut. Die Codierung wurde manuell in deutscher Sprache durchgeführt.

Der Aufruf erfolgt im Konstruktor.

Kodierung 6-94: InitializeComponent

6.18.3.4 Bearbeitung der Ereignisse für die Passwortdialogform und die Kontrollen

OnLoad initialisiert die Kontrollen mit Daten und multilingualen Texten.

Lautet das zu kontrollierende Passwort "Testversion", wird "Testversion" in die Passwort-Textbox eingetragen.

OnLoad überschreibt die geerbte Form-Methode und wird nur einmal aufgerufen, bevor die Dialogform angezeigt wird.

Die Form wird wegen Problemen mit FormStartPosition.CenterParent in InitializeComponent hier manuell zentriert.

Kodierung 6-95: OnLoad für die Passwortdialogform

PasswordDialogPanelOnPaint gibt einen sprachabhängigen Erläuterungstext zum Panel aus.

PasswordDialogPanelOnPaint ist der eingetragene Handler für das Paint-Ereignis des Panels aus InitializeComponent.

Kodierung 6-96: PasswordDialogPanelOnPaint für die Passwortdialogform

OnClosed kontrolliert das eingegebene Passwort mit dem Kontrollpasswort unter Berücksichtigung des Start- und Ende-Index.

OnClosed überschreibt die geerbte Form-Methode und wird nur einmal aufgerufen, nachdem die Dialogform geschlossen wurde.

Kodierung 6-97: OnClosed für die Passwortdialogform

6.18.4 Die Dialogform zum Kopieren des Registrierungsschlüssels

Die REGISTRIERUNGS_DIALOG-Klasse erzeugt eine Dialogform zum Kopieren des ausgewählten Registrierungsschlüssels in die Zwischenablage.

Kodierung 6-98: Die REGISTRIERUNGS_DIALOG-Klasse

6.18.4.1 Die Instanzvariablen

Kodierung 6-99: Die Instanzvariablen

6.18.4.2 Der Konstruktor

Der Konstruktor für die REGISTRIERUNGS_DIALOG-Klasse initialisiert ein zweidimensionales Array mit multilingualen Texten für die Form und erstellt die Registrierungs-Dialogform in InitializeComponent.

Kodierung 6-100: Der Konstruktor

6.18.4.3 InitializeComponent

In InitializeComponent wird die Registrierungs-Dialogform mit den Kontrollen aufgebaut. Die Codierung wurde manuell in deutscher Sprache durchgeführt.

Der Aufruf erfolgt im Konstruktor.

Kodierung 6-101: InitializeComponent

6.18.4.4 Bearbeitung der Ereignisse für die Registrierungsdialogform und die Kontrollen

OnLoad initialisiert die Kontrollen mit Daten und multilingualen Texten.

OnLoad überschreibt die geerbte Form-Methode und wird nur einmal aufgerufen, bevor die Dialogform angezeigt wird.

Die Form wird wegen Problemen mit FormStartPosition.CenterParent in InitializeComponent hier manuell zentriert.

Kodierung 6-102: OnLoad für die Registrierungsdialogform

RegistrierungsDialogPanelOnPaint gibt einen sprachabhängigen Erläuterungstext zum Panel aus. Hierzu wird auch die Position der Bildlaufleisten abgefragt.

RegistrierungsDialogPanelOnPaint ist der eingetragene Handler für das Paint-Ereignis des Panels aus InitializeComponent.

Kodierung 6-103: RegistrierungsDialogPanelOnPaint für die Registrierungsdialogform

Copy_Button_Click kopiert den Registrierungsschlüssel von dem Label in die Zwischenablage.

Der Aufruf erfolgt als eingetragener Handler für das Click-Ereignis des Copy-Button (Accept-Button) aus InitializeComponent.

Kodierung 6-104: Copy_Button_Click für die Registrierungsdialogform

In RB_RadioButton_Click wird nach Auswahl einer neuen Registrierungsart der Labeltext zum zugehörigen Registrierungsschlüssel gesetzt.

Der Aufruf erfolgt als eingetragener Handler für das Click-Ereignis der Radio-Buttons aus InitializeComponent.

Kodierung 6-105: RB_RadioButton_Click für die Registrierungsdialogform

6.18.5 Die Dialogform zur Eingabe des Aktivierungsschlüssels

Die AKTIVIERUNGS_DIALOG-Klasse erzeugt eine Dialogform zur Eingabe des Aktivierungsschlüssels.

Diese Dialogform wird innerhalb des Lizenzschutzablaufes nicht eingesetzt, da der Aktivierungsschlüssel in einer Lizenzdatei enthalten ist, die an den Kunden übermittelt wird.

6.19 Der Mirage-Lizenzschutz

Die Methode ProtectMe von der Mirage Computer Systems GmbH wird z.T. korrigiert innerhalb der LIZENZSCHUTZ-Klasse des Basisprojekts zur Verfügung gestellt und von der Anwendung 1 und dem Formen-Verwaltungsprogramm in den Programmablauf eingebunden.

Der Mirage-Lizenzschutz wird durchgeführt, wenn das Symbol MirageLP für Bedingte Kompilierung den Eigenschaften für das Erstellen der Projekte zugefügt ist.

Der Aufruf der Kontrollmethode, in der ProtectMe() aufgerufen wird, erfolgt durch die Anwendung 1 in der Programmschleife des Basisprojekts und durch das Formen-Verwaltungsprogramm in der Kontrollmethode.

Kodierung 6-106: Mirage Lizenzschutz-Methode ProtectMe

7 Auf Sensoren zugreifen

Zur Erfassung von Sensordaten wird das Windows API Code Pack eingesetzt.

Hierzu müssen dem Visual Studio-Projekt zwei Verweise auf die benötigten dll-Dateien des Windows API Code Pack hinzugefügt werden: Microsoft.WindowsAPI.CodePack und Microsoft.WindowsAPICodePack.Sensors.

Des Weiteren ist in den Projekteigenschaften unter „Erstellen“ das Symbol für Bedingte Compilierung „WAPICP“ einzutragen.

Die Methoden für den Zugriff auf Sensoren sind in der Quellcodedatei WAPI_CodePack.cs enthalten, mit der die BASISPROJEKT-Klasse um das Windows API Code Pack erweitert wird.

Hinweis 11 zum Windows API Code Pack

Die im Windows API Code Pack 1.1 integrierten Klassen entsprechen nicht der Common Language Spezifikation (CLS)!

7.1 Die Sensordaten

Die Felder für die Sensoren werden mit der Instanz der BASISPROJEKT-Klasse erzeugt.

Kodierung 7-1: Felder für die Sensoren

7.2 Den Beschleunigungssensor einrichten

BS_Sensor_Init ist die Einrichtungsmethode für den Beschleunigungssensor.

Das Abfrageintervall des Beschleunigungssensors wird auf das kleinstmögliche gesetzt.

Zur Weitergabe neuer Sensordaten wird eine Ereignismethode eingerichtet.

Wenn der Beschleunigungssensor korrekt eingerichtet ist, gibt die Methode true zurück.

Kodierung 7-2: BSSensor_Init

7.3 Die Ereignismethode für den Beschleunigungssensor

BSSensor_Handler ist die Ereignismethode für den Beschleunigungssensor, wenn neue Daten vorliegen.

Wenn der Beschleunigungssensor gültig ist, werden die aktuellen Daten dem Beschleunigungsvektor übergeben.

Der Ereignishandler wird in BSSensor_Init erzeugt.

Für MULTITHREAD wird vor der Veränderung von öffentlichen Instanzvariablen der Bedienerthread mit dem Arbeitsthread synchronisiert.

Kodierung 7-3: Ereignismethode BSSensor_Handler

7.4 Den Beschleunigungssensor freigeben

Freigabemethode für den Beschleunigungssensor.

Der Eventhandler wird entfernt und der Beschleunigungssensor zu null gesetzt.

Kodierung 7-4: BSSensor_Exit

7.5 Den Umgebungslichtsensor einrichten

BS_Sensor_Init ist die Einrichtungsmethode für den Umgebungslichtsensor.

Das Abfrageintervall des Umgebungslichtsensors wird auf das kleinstmögliche gesetzt.

Zur Weitergabe neuer Sensordaten wird eine Ereignismethode eingerichtet.

Wenn der Umgebungslichtsensor korrekt eingerichtet ist, gibt die Methode true zurück.

Kodierung 7-5: Lichtsensor_Init

7.6 Den Umgebungslichtsensor freigeben

Freigabemethode für den Umgebungslichtsensor.

Der Eventhandler wird entfernt und der Umgebungslichtsensor zu null gesetzt.

Kodierung 7-6: Lichtsensor_Exit

8 Eine Beispielanwendung

Das Projekt Anwendung1 realisiert ein Programm, das von der BASISPROJEKT-Klasse abgeleitet wird.

Das Programm der Anwendung 1 gibt wahlfrei einfache geometrische Figuren auf den Raumboden der Hintergrundgrafik aus. Hierzu wird die virtuelle Methode der BASISPROJEKT-Klasse überschrieben.

Zusätzlich zu den geerbten Fähigkeiten des Basisprogramms wird nach jeder Größenänderung der Form auf PanelOnResize eine Raumgrafik in die Hintergrundbitmap gezeichnet, die auf PanelOnPaint in das Grafikobjekt für die Ausgabe zur Client Area kopiert wird.

Des Weiteren erweitert die Anwendung das Basismenü und stellt eine eigene Dialogform mit zwei Seiten zur Verfügung. Die Raumgrafik kann über das Menü und auch über die Dialogform gewechselt werden. Zur Auswahl stehen drei verschiedene Muster, durchsichtig und einfarbig.

8.1 Die Klassen der Anwendung 1

Das Projekt Anwendung1 besteht aus den Klassen ANW1MAINCLASS, ANWENDUNG1, ANW1_GLOBALS, ANW1_TEXTE, ANW1_MENUE_TEXTE, EVENT_PROCS für die erweiterte Ereignisbearbeitung und den Klassen für die Dialogform ANW1_DIALOG, ANW1_DIALOG_TEXTE.

Alle Klassen sind in dem Namensraum Anw1 aufgeführt.

8.2 Die ANW1MAINCLASS-Klasse

ANW1MAINCLASS enthält neben der statischen Methode Main, die durch den Compiler als Startobjekt für die Anwendung aufgerufen wird, noch zwei Methoden als Handler von globalen Ausnahmen.

Für einen kontrollierten Ablauf wird in der statischen Main-Methode in einem try-catch-Block ein ANWENDUNG1-Objekt mit einer separaten Anweisung erzeugt und die Standardmeldungsschleife für die Anwendung in einer zweiten Anweisung mit Application.Run gestartet, wodurch auch die Form sichtbar und bedienbar wird. Nach einer hierin abgefangenen und protokollierten Ausnahme wird die Anwendung beendet.

Zum globalen Abfangen und Protokollieren von unbehandelten Ausnahmen werden deshalb zwei Ausnahmehandler erzeugt, nach deren Aktivierung die Anwendung fortgeführt werden kann.

Kodierung 8-1: ANW1MAINCLASS

8.3 Die ANWENDUNG1-Klasse

Die Klasse ANWENDUNG1 ist von der BASISPROJEKT-Klasse abgeleitet und realisiert ein Anwendungsbeispiel. Sie enthält neben dem Konstruktor auch override-Methoden, die virtuelle Methoden des Basisprojekts überschreiben.

Diese Klassendefinition muss an erster Stelle des Quellcodes stehen, sonst ist keine Designer-Unterstützung der Form möglich.

Kodierung 8-2: ANWENDUNG1-Klasse

`#region ANWENDUNG1-Klasse`


```

///*****
/// Version 3.0 vom 03.06.14
///*****
[CLSCompliantAttribute(true)]
public class ANWENDUNG1 : jkBPrj.BASISPROJEKT
{
    #region Datenfelder, Konstruktor, Programm, Programm_Init, Titeltext und
        InitializeComponent #endregion

    #region Erweiterung der Basismenüs #endregion

    #region Handler für die Form-Ereignisse #endregion

    #region Handler für die Menü-Ereignisse #endregion

    #region Handler für die Ereignisse vom Lichtsensor #endregion

}
#endregion

```

8.3.1 Die Instanzvariablen der Anwendung 1

Auf die implizit privaten Instanzvariablen kann nur innerhalb der ANWENDUNG1-Klasse zugegriffen werden. Einzig `public` sind die Instanzen von `ANW1_GLOBALS` für einen Zugriff auf die öffentlichen Datenfelder und `ANW1_DIALOG` für die Dialogform der Anwendung1 zum Löschen der Referenz nach dem Schließen der Dialogform.

Kodierung 8-3: Die Instanzvariablen der ANWENDUNG1-Klasse

8.3.2 Der Konstruktor der ANWENDUNG1-Klasse

Im ANWENDUNG1-Konstruktor werden Instanzen von den Basisklassen `ANW1_GLOBALS` und `EVENT_PROCS` erzeugt. Der Aufruf erfolgt in `ANW1MAINCLASS.Main`.

Dem Konstruktor der Basis wird für einen Kontrollablauf mit Passwort- oder Aktivierungsschlüsselabfrage ein Programmpasswort übergeben. Bei einer Passwortabfrage wird "Testversion" als gültiges Passwort eingetragen. Für die Abfrage eines Aktivierungsschlüssels muss der dem Passwort folgende Parameter `true` sein.

Das MDI-Projekt übergibt dem Konstruktor keinen Parameter, weil der Kontrollablauf im Formen-Verwaltungsprogramm durchgeführt wird.

Der Lizenzschutz des mirage Licence Protector wird eingebunden, wenn der erste Parameter `bool` ist. Der zweite `string`-Parameter ist hierzu der Project Secure Key (PSK). Zur Kompilierung der hierfür erforderlichen Methoden und Variablen muss die Bedingte Kompilierungskonstante `MirageLP` definiert sein.

Kodierung 8-4: Der Konstruktor der ANWENDUNG1-Klasse

8.3.3 Der Titeltext für die Anwendung 1

Titeltext schreibt für die Anwendung 1 den mehrsprachigen Text in die Titelleiste der Form. Für das MDI-Projekt wird dem Programmtitel die Programmnummer vorangesetzt.

Titeltext überschreibt die geerbte Methode des Basisprojekts. Der Aufruf erfolgt durch das Basisprogramm, die Anwendung und das MDI-Programm.

Kodierung 8-5: Titeltext für die Anwendung 1

8.3.4 InitializeComponent für die Anwendung 1

InitializeComponent überschreibt die geerbte Methode des Basisprojekts und wird durch das Basisprogramm aufgerufen.

Weil die Form der Anwendung 1 mit den Menüs manuell codiert wird, darf der Inhalt dieser Methode mit dem Code-Editor verändert werden. Auf die Designerunterstützung wird wegen weitergehender Probleme verzichtet.

Kodierung 8-6: InitializeComponent für die Anwendung 1

8.4 Der Programmablauf der Anwendung 1

8.4.1 Der Programmstart

Durch das ausgewählte Startobjekt innerhalb der Projekt-Eigenschaften für die Anwendung 1, wird nach dem Programmstart die ANW1MAINCLASS des Namensraums Anw1 ausgeführt. Des Weiteren werden die virtuellen Methoden der BASISPROJEKT-Klasse durch gleichnamige, überschreibende Methoden der ANWENDUNG1-Klasse ersetzt, weil ANWENDUNG1 von BASISPROJEKT abgeleitet ist.

Nach dem Programmstart wird OnLoad von der Anwendung ausgeführt und darin OnLoad des Basisprojekts aufgerufen. In OnLoad für das Basisprojekt wird nur für MULTITHREAD ein Arbeitsthread mit MT_Programmschleife als Startmethode und nicht für das MDI_PRJ ein Zeitgeber zur Aktivierung von Programmschleife gestartet.

In Programmschleife wird für den Ablauf mit MULTITHREAD nur ein erforderlicher Lizenzschutz-Kontrollablauf durchgeführt. Der eigentliche Programmablauf wird durch den Arbeitsthread in MT_Programmschleife ausgeführt, worin die Basis-Methode ständig aktiviert wird. In der Basis-Methode wird die von der Anwendung überschriebene Methode Programm virtuell aufgerufen.

8.4.2 Die Initialisierung

Programm_Init liest oder schreibt relevante öffentliche Variable des Basisprogramms und von dieser Anwendung 1 in eine Initialisierungsdatei.

Hierzu wird die virtuelle Methode des Basisprojekts überschrieben und die Basismethode selbst aufgerufen. Der Aufruf erfolgt innerhalb des Basisprogramms.

Kodierung 8-7: Programm_Init der Anwendung 1

8.4.3 Die Ausführung

Die Anwendung 1 gibt wahlfrei einfache geometrische Figuren auf den Raumboden der Hintergrundgrafik aus. Hierzu wird die virtuelle Methode von BASISPROJEKT überschrieben.

Der Aufruf erfolgt in BASISPROJEKT.Basis nur, wenn keine Programmpause.

Kodierung 8-8: Programm von der Anwendung 1

8.5 Erweiterungen und Änderungen zur Version 3.0

- ✘ Die Raumgrafik wird mit dem Sensorwert für das Umgebungslicht gezeichnet (wenn vorhanden). Hierzu wird die Grafik-Dialogseite um eine Editierkontrolle für das Umgebungslicht mit Sensortaste erweitert.
- ✘ Zur Realisierung der Raumgrafik mit oder ohne Farbwechsel wird die Methode Groessen() mit dem Parameter Farbwechsel aufgerufen.
- ✘ Für die Methoden Programm, Titeltext und InitializeComponent wird der Zugriffsmodifikator wie im Basisprojekt von `public` zu `protected` geändert.
- ✘ In Programm_Init() werden wegen einer möglichen Ausnahme die Instanzen von BReader und BWriter innerhalb eines finally-blocks geschlossen.

8.6 Erweiterungen und Änderungen zur Version 2.0

- ✘ Zur weitergehenden Anzeige im Objektkatalog und für die kontextsensitive Hilfe den XML-Kommentar für alle Methoden mit `<para>`-Tags innerhalb der `<summary>`- und `<remarks>`-Tags versehen.
- ✘ Neben der Erhöhung der globalen Variablen catch_Ausnahmen, werden die innerhalb des Programmablaufes auftretenden Ausnahmen mit Datum und Uhrzeit durch Aufruf von Ausnahmeprotokollierung() der BASIS_PROCS-Klasse in die Datei „Anwendung 1_Exceptions.txt“ geschrieben.
- ✘ Zum globalen Abfangen und Protokollieren von unbehandelten Ausnahmen werden in ANW1MAINCLASS.Main zwei Ausnahmehandler erzeugt, nach deren Aktivierung die Anwendung fortgeführt wird.
- ✘ Die ANW1_DIALOG-Klasse erhält neue Methoden zur Initialisierung der Kontroll- und Textwerte der einzelnen Dialogseiten aus dem Programmablauf des Arbeitstreads heraus.
- ✘ Zur Initialisierung nach dem Programmstart für MDI-Programmformen und zur Anpassung an eine neue Sprachauswahl, wird in ErzeugeFormMuenues() eine geöffnete Anwendungsdialogform durch Aufruf ihres Load-Handlers neu aufgebaut.
- ✘ Aufgrund von Änderungen im Basisprojekt, wird die OnResize-Methode der Form zu dem in ErzeugeFormPanel() eingetragenen Handler PanelOnResize() für das Resize-Ereignis des Panels geändert. PanelOnResize() wird über das Basisprojekt in OnResize() nur aktiviert, wenn die Form nicht zum Symbol verkleinert wird oder vom Symbol wieder hergestellt wurde.
- ✘ Aufruf von PanelOnResize() in RaumgrafikmenueOnClick().
- ✘ In EPPOCS.Groessen() wird nicht mehr der FormWindowState abgefragt und der gesamte Ablauf mit dem Arbeitstread synchronisiert. Durch FormPanel.Invalidade() wird zur Anzeige des Hintergrundes ein PanelOnPaint-Ereignis angestoßen.
- ✘ Zur Anpassung an eine neue Sprachauswahl wird in ErzeugeFormMuenues() eine geöffnete Anwendungsdialogform durch Aufruf ihres Load-Handlers neu aufgebaut.
- ✘ Der AboutBox werden vor der Anzeige eine neue Imagedatei und zwei LinkLabels zugefügt. Dies gilt nur für die Anzeige über den Menüpunkt „Hilfe/über...“. Nach der Anzeige durch den „über“-Button der Basis-Dialogseite wird derzeit nur der Beschreibungstext neu zugefügt.
- ✘ Im Konstruktor der Dialogformen werden für die unter .Net 2.0 empfohlenen Ereignisse FormClosing und FormClosed die Handler ANWENDUNG_DIALOG_FormClosed und ANWENDUNG_DIALOG_FormClosing eingetragen. In ANWENDUNG_DIALOG_FormClosing wird die Dialogform nicht nach dem Schließen einer Programmform, wenn diese nicht die letzte Form ist, sondern nur nach Betätigung eines Schließen-Button geschlossen.

✚ In KontextMenueOnClick für die Anwendung 1 wird für das MDI-Projekt die Dialogform nur angezeigt, wenn nicht schon eine für eine andere MDI-Form geöffnet wurde. Hierzu wird die schon vorhandene Kodierung aus ProgrammMenueOnClick übernommen.

8.7 Die öffentlichen Datenfelder der Anwendung 1

Datenfelder, die für andere Klassen öffentlich zugänglich sein müssen, werden in einer eigenen Klasse ANW1_GLOBALS aufgeführt. Auf diese Datenfelder kann hierdurch über eine separate Referenz zugegriffen werden.

Der Konstruktor von ANW1_GLOBALS initialisiert die öffentlichen Datenfelder der Anwendung 1.

Die Instanz von ANW1_GLOBALS wird im Konstruktor der ANWENDUNG1-Klasse erzeugt.

Von ANW1_GLOBALS werden automatisch Objekte von ANW1_TEXTE und ANW1_MENUE_TEXTE als Basisklassen abgeleitet. Diese enthalten statische zwei- oder dreidimensionale Arrays in denen die mehrsprachigen Texte für die Anwendung und das Menü eingetragen werden.

Die Menütexe enthalten zusätzlich einen kleinen Erläuterungstext zur Menüauswahl, der für die Ausgabe zur Statusleiste verwendet wird.

Kodierung 8-9: die ANW1_GLOBALS-Klasse

8.7.1 Die mehrsprachigen allgemeinen Texte der Anwendung 1

Die ANW1_TEXTE-Klasse enthält mehrdimensionale, öffentlich zugängliche Textarrays für multilinguale Projekt- und Messagebox-Texte der Anwendung 1 und erbt die Menütexe von ANW1_MENUE_TEXTE. Eine Instanz wird mit der ANW1_GLOBALS-Klasse erzeugt.

Im Konstruktor werden die multilingualen Texte für die Anwendung 1 in den Textarrays bereitgestellt.

Zur Seiteneinsparung werden nur die deutschen und englischen Texte aufgeführt.

Kodierung 8-10: Die ANW1_TEXTE-Klasse

8.7.2 Die mehrsprachigen Menütexe der Anwendung 1

Die ANW1_MENUE_TEXTE-Klasse enthält mehrdimensionale, öffentlich zugängliche Textarrays für die multilingualen Menütexe der Anwendung 1 mit Erläuterungstexten. Eine Instanz wird mit der ANW1_TEXTE-Klasse erzeugt.

Im Konstruktor werden die multilingualen Menütexe für die Anwendung 1 in den Textarrays bereitgestellt.

Zur Seiteneinsparung werden nur die deutschen und englischen Texte aufgeführt.

Kodierung 8-11: Die ANW1_MENUE_TEXTE-Klasse

8.8 Erweiterung der Basismenüs

In `ErzeugeFormMenues` wird das multilinguale Haupt- und Kontextmenü des Basisprojekts für die Anwendung 1 erweitert. Hierzu wird die gleichnamige virtuelle Basismethode überschrieben und selbst aufgerufen. Danach werden die Menüpunkte verändert und erweitert.

Eine geöffnete Anwendungsdialogform wird zur Anpassung an eine neue Sprachauswahl durch Aufruf ihres Load-Handlers neu aufgebaut.

Die Aufrufe erfolgen innerhalb des Basisprojekts in `OnLoad`, `SpracheMenueOnClick` und `HilfeTextSpracheMenueOnClick`.

Nur für MULTITHREAD gilt: wenn diese Methode nicht von ihrem Erzeuger-Thread aufgerufen wird, wird sie durch ihre Delegat-Methode im Erzeuger-Thread ausgeführt.

Kodierung 8-12: `ErzeugeFormMenues` für die Anwendung 1

8.9 Erweiterung des Kontextmenüs

`ErzeugeKontextMenue` erweitert das Basis-Kontextmenü für die Anwendung 1. Hierzu wird die gleichnamige virtuelle Basismethode überschrieben und selbst aufgerufen.

Der Aufruf erfolgt innerhalb des Basisprojekts in `ErzeugeFormMenues`.

Kodierung 8-13: `ErzeugeKontextMenue` für die Anwendung 1

8.10 Form-Ereignisse für die Anwendung 1

8.10.1 OnLoad

`OnLoad` initialisiert die Form und die Anwendung1. Hierzu wird die überschriebene Basismethode aufgerufen.

`OnLoad` wird nur einmal als Handler für das Load-Ereignis aufgerufen, bevor die Form angezeigt wird.

In der Basismethode werden die Menüs und die StatusBar- und Panel-Kontrolle erzeugt und zur Initialisierung die virtuellen Methoden `Programm_Init`, `InitializeComponent` und `Titeltext` aufgerufen.

Nur für MULTITHREAD wird ein Arbeitsthread mit `MT_Programmschleife` als Startmethode und nicht für das MDI_PRJ ein Zeitgeber zur Aktivierung von `Programmschleife` gestartet.

Kodierung 8-14: `OnLoad` für die Anwendung 1

8.10.2 PanelOnResize

`PanelOnResize` ruft die überschriebene Basismethode und für die erweiterte Ereignisbehandlung Größen von der `EVENT_PROCS`-Klasse auf.

Der Aufruf erfolgt als Handler für das `Resize`-Ereignis des Panels und explizit auf `OnLoad` und nach einer Raumgrafikauswahl in `RaumgrafikMenueOnClick`.

Die Basismethode erzeugt zur allgemeinen Verwendung ein GDI+ Grafik-Objekt abgeleitet von dem Panel in der neuen Größe der Client Area des Panels. In dieser Größe wird auch eine Basisbitmap mit einem zugehörigen GDI+ Grafik-Objekt erzeugt.

Kodierung 8-15: PanelOnResize für die Anwendung 1

8.10.3 OnClosed

OnClosed gibt von der Anwendung erzeugte Objekte frei (wenn vorhanden) und ruft danach OnClosed von der Basis auf.

Der Aufruf erfolgt als Handler für das Closed-Ereignis.

Kodierung 8-16: OnClosed für die Anwendung 1

8.10.4 Dispose

Dispose gibt die von Form verwendeten Ressourcen (mit Ausnahme des Speichers) frei und ruft danach die überschriebene Basismethode der Form auf. Dispose wurde als Standardmethode unverändert übernommen.

Der Aufruf erfolgt nachdem OnClosed für die Anwendung 1 durchlaufen wurde.

Kodierung 8-17: Dispose für die Anwendung 1

8.11 Erweiterte Ereignisbearbeitung in der EVENT_PROCS-Klasse

Die EVENT_PROCS-Klasse enthält Methoden für die Anwendung 1 zur erweiterten Ereignisbearbeitung und zum Zeichnen der Raumgrafik.

Kodierung 8-18: Die EVENT_PROCS-Klasse

```
#region EVENT_PROCS-Klasse
//*****
/// Version 3.0 vom 02.06.14
//*****
[CLSCompliantAttribute(true)] // markiert die Klasse als CLS-kompatibel
public class EVENT_PROCS
{
    #region Datenfelder und Konstruktor #endregion

    #region Erweiterte Ereignisbearbeitung #endregion

    #region Zeichnen der Raumgrafik in die Basisbitmap #endregion
}
#endregion
```

8.11.1 Die Instanzvariablen

Auf die implizit privaten Instanzvariablen kann nur innerhalb der EVENT_PROCS-Klasse zugegriffen werden.

Kodierung 8-19: Die Datenfelder der EVENT_PROCS-Klasse

8.11.2 Der Konstruktor

Als Parameter werden dem Konstruktor der EVENT_PROCS-Klasse die Referenzen auf die Instanzen der öffentlichen Datenfelder der Anwendung 1 und des Basisprojekts übergeben. Hierdurch wird in EVENT_PROCS der Zugriff auf das Basisprojekt und die Form ermöglicht.

Die Instanz der EVENT_PROCS-Klasse wird im Konstruktor der ANWENDUNG1-Klasse erzeugt.

Kodierung 8-20: Der Konstruktor der EVENT_PROCS-Klasse

8.11.3 Groessen auf PanelOnResize für die Anwendung 1

Groessen berechnet wichtige Programmvariable und ruft Hintergrund auf, wenn keine Imagedatei angezeigt wird.

Für MULTITHREAD wird der Ablauf zuvor mit dem Arbeitsthread synchronisiert.

Groessen wird nach jeder Ausführung von PanelOnResize aufgerufen und weitergehend mehrfach zur Aktualisierung der Raumgrafik.

In PanelOnResize wird bei einer Programmausnahme auch eine Ausnahmeprotokollierung durchgeführt.

Kodierung 8-21: Groessen auf PanelOnResize für die Anwendung 1

8.12 Zeichnen der Raumgrafik in die Basisbitmap

Hintergrund zeichnet die ausgewählte Raumgrafik in die vom Basisprojekt zur Verfügung gestellte Basisbitmap oder gibt eine neue Farbe für den Hintergrund der Form an. Der Aufruf erfolgt in Groessen.

Kodierung 8-22: Hintergrund

8.12.1 Raumfarben

Raumfarben zeichnet die Raumwände mit linear abnehmenden Farbwerten und den Boden mit der Hintergrundfarbe. Hierbei wird für alle Farbwerte durch diffuse Reflexion der Umgebungslichtwert berücksichtigt.

Der Aufruf erfolgt in Hintergrund.

Kodierung 8-23: Raumfarben

8.12.2 Hatchmuster

Hatchmuster zeichnet die Raumwände mit Hatch-Mustern. Der Aufruf erfolgt in Hintergrund.

Kodierung 8-24: Hatchmuster

8.12.3 LinearGradient Farbmuster

LinearGradient_Farbmuster zeichnet die Raumwände mit dem LinearGradientBrush mit zwei Wandfarben und vier wechselnden Raumfarben.

Hierbei wird für alle Farbwerte durch diffuse Reflexion der Umgebungslichtwert berücksichtigt.

Der Aufruf erfolgt in Hintergrund.

Kodierung 8-25: LinearGradient_Farbmuster

8.12.4 PathGradientmuster

PathGradientmuster zeichnet die Raumwände und den Raumboden mit PathGradient-Mustern. Der Aufruf erfolgt in Hintergrund.

Kodierung 8-26: PathGradientmuster

8.12.5 Diffuse Reflexion

Ausgehend von einem Farbwert in der Nähe berechnet Diffuse_Reflexion einen diffusen Farbwert in der Entfernung.

Hierbei wird auch der Umgebungslichtwert aus der Editierkontrolle der Grafikdialogseite oder von einem aktiven Sensor berücksichtigt.

Kodierung 8-27: Diffuse_Reflexion

8.13 Ereignisse von den Menüs der Anwendung 1

8.13.1 Das Abschließende Menüereignis

MenuCompleteHandler gibt den Starttext der Anwendung 1 wieder zum ersten Panel der StatusBar aus.

Der Aufruf erfolgt als überschreibender Handler für das MenuComplete-Ereignis der Form, nachdem die Menübehandlung abgeschlossen wurde und explizit auf OnMenuComplete im MDI-Verwaltungsprogramm.

Kodierung 8-28: MenuCompleteHandler für die Anwendung 1

8.13.2 Ereignisse für das Programmmenüelement

ProgrammMenueOnClick bearbeitet die Clicks der von der Anwendung 1 erzeugten Elemente des Programm-Menüs.

Bei Auswahl von "Dialog" wird die modeless Dialogform der Anwendung nur dann erzeugt und angezeigt, wenn nicht schon eine erzeugt wurde.

Auf Menüauswahl "Beenden !" wird die Anwendung beendet oder für das MDI-Projekt die Kindform geschlossen.

Der Aufruf erfolgt als ein in ErzeugeFormMenus für Click-Ereignisse eingetragener Handler, wenn ein Programm-Menüpunkt angeklickt wurde. Die gleichnamige Methode des Basisprojekts wird überschrieben. Diese wird selbst nur für den Pause-Menüindex aufgerufen. Für PocketPC ist der public-Zugriffsmodifizierer wegen direkter Methodenaufrufe erforderlich.

Nur für MULTITHREAD wird vorab geprüft, ob der Aufruf von dem Erzeuger-Thread erfolgt. Ist dies nicht der Fall, wird ProgrammMenueOnClick erneut durch ihre Delegat-Methode synchron im Erzeuger-Thread ausgeführt.

Kodierung 8-29: ProgrammMenueOnClick für die Anwendung 1

ProgrammMenueOnSelect gibt den Hilfetext für den ausgewählten Programm-Menüpunkt zum ersten Panel der StatusBar aus.

Der Aufruf erfolgt als ein in ErzeugeFormMenus für Select-Ereignisse eingetragener Handler, wenn ein Programm-Menüpunkt ausgewählt wurde. Die gleichnamige Methode des Basisprojekts wird überschrieben und nur für den Pause-Menüindex aufgerufen.

Kodierung 8-30: ProgrammMenueOnSelect für die Anwendung 1

8.13.3 Ereignisse für das Raumgrafikmenüelement

RaumgrafikMenueOnClick bearbeitet die Clicks der Raumgrafik-Menüelemente. Die Raumgrafik wird durch Aufruf von Groessen mit Farbwechsel in die neue BasisBitmap gezeichnet.

Der Aufruf erfolgt als ein in ErzeugeFormMenus für Click-Ereignisse eingetragener Handler, wenn ein Raumgrafik-Menüelement angeklickt wurde und durch PerformClick, wenn eine Raumgrafik über die Dialogform ausgewählt wurde.

Kodierung 8-31: RaumgrafikMenueOnClick für die Anwendung 1

RaumgrafikMenueOnSelect gibt den Hilfetext für den ausgewählten Raumgrafik-Menüpunkt zum ersten Panel der StatusBar aus.

Der Aufruf erfolgt als ein in ErzeugeFormMenus für Select-Ereignisse eingetragener Handler, wenn ein Raumgrafik-Menüelement ausgewählt wurde.

Kodierung 8-32: RaumgrafikMenueOnSelect für die Anwendung 1

8.13.4 Ereignisse für das Kontextmenü

KontextMenueOnClick bearbeitet die Clicks der von der Anwendung 1 erzeugten Elemente des Kontextmenüs.

Bei Auswahl von "Dialog" wird die modeless Dialogform der Anwendung nur dann erzeugt und angezeigt, wenn nicht schon eine erzeugt wurde.

Der Aufruf erfolgt als ein in ErzeugeKontextMenue für Click-Ereignisse eingetragener Handler, wenn ein Kontextmenüpunkt angeklickt wurde. Die gleichnamige Methode des Basisprojekts wird überschrieben und selbst aufgerufen, wenn der Menüindex kleiner als sechs ist.

Kodierung 8-33: KontextMenueOnClick für die Anwendung 1

KontextMenueOnSelect gibt den Hilfetext für den ausgewählten Kontextmenüpunkt zum ersten Panel der StatusBar aus.

Der Aufruf erfolgt als ein in ErzeugeKontextMenue für Select-Ereignisse eingetragener Handler, wenn ein Kontextmenüpunkt ausgewählt wurde. Die gleichnamige Methode des Basisprojekts wird überschrieben und nur aufgerufen, wenn der Menüindex kleiner als sechs ist.

Kodierung 8-34: KontextMenueOnSelect für die Anwendung 1

8.13.5 Ereignisse für das Hilfemenüelement

HilfeMenueOnClick bearbeitet die Clicks der für die Anwendung 1 relevanten Elemente des Hilfe-Menüs.

Nach Auswahl von "Einführung" und "Menübefehle" wird aus den multilingualen HTML-Hilfetextdateien "Anw1_3_0_?Language?.chm" ein Inhaltsverzeichnis mit dem Einführungstext oder der Beschreibung der Menübefehle aufgerufen.

Nach Auswahl von "über..." wird eine About-Dialogbox mit multilingualer Information über die Anwendung 1 angezeigt.

Der Aufruf erfolgt als ein in ErzeugeFormMenus für Click-Ereignisse eingetragener Handler, wenn ein Hilfemenüpunkt angeklickt wurde. Der gleichnamige Handler des Basisprojekts wird überschrieben. Für PocketPC-Testabläufe ist der public-Zugriffsmodifizierer wegen direkter Methodenaufrufe erforderlich.

Kodierung 8-35: HilfeMenueOnClick für die Anwendung 1

8.13.5.1 Das Click-Ereignis für die LinkLabels

WebLinkLabel_LinkClicked bearbeitet die Clicks auf die LinkLabels innerhalb des Beschreibungstextes der AboutBox.

Der Aufruf erfolgt als ein in HilfeMenueOnClick für Click-Ereignisse von den LinkLabels eingetragener Handler.

8.14 Die Ereignismethode für den Umgebungslichtsensor

Lichtsensor_Handler ist die Ereignismethode für den Umgebungslichtsensor, wenn ein neuer Umgebungslichtwert vorliegt.

Die Raumgrafik für den neuen Sensorwert wird durch einen Aufruf von EVENT_PROCS.Groessen realisiert.

Für MULTITHREAD wird Lichtsensor_Handler erneut durch einen Delegaten im Erzeuger-Thread aufgerufen, wenn dies erforderlich ist.

Lichtsensor_Handler überschreibt die virtuelle Methode des Basisprojekts und ruft diese zu Beginn direkt auf.

Kodierung 8-36: Ereignismethode Lichtsensor_Handler

9 Die Dialogform der Anwendung 1

Die Dialogform der Anwendung 1, die in der ANW1_DIALOG-Klasse durch Vererbung von der Form-Klasse erzeugt wird, besteht aus drei Seiten mit TabControls zur Seitenauswahl.

Auf der Programmseite kann der Ablauf mit dem Pause / Start-Taster unterbrochen und wieder gestartet werden. In einem Textfeld wird die Anzahl der Aufrufe der Anwendung 1 in einer Sekunde ausgegeben. Mit Betätigung der „über...“-Taste wird eine weitere Dialogform mit Informationen zur Programmversion angezeigt.

Von der Grafikseite kann über fünf Optionsfelder die Raumgrafik ausgewählt werden.

Die Grafik 2-Seite enthält vorerst keine Kontrollen.

Kodierung 9-1: die ANW1_DIALOG-Klasse

```
///*****
/// Version 3.0 vom 01.06.14
///*****
[CLSCompliantAttribute(true)] // markiert die Klasse als CLS-kompatibel
public class ANW1_DIALOG : Form
{
    #region Datenfelder und Konstruktor #endregion

    #region InitializeComponent für den Visual Studio Designer #endregion

    #region Ereignisse zur Verwaltung der Dialogform #endregion

    #region Ereignisse für die Kontrollen der Programm Dialogseite und den Timer #endregion

    #region Ereignisse für die Kontrollen der Grafik-Dialogseite #endregion

    #region Ereignisse für die Kontrollen der Grafik 2-Dialogseite #endregion
}
```

9.1 Die Instanzvariablen

Die Dialogkontrollen wurden von dem Designer bei der Erstellung der Dialogformen zugefügt und dürfen nicht manuell geändert werden.

Kodierung 9-2: die Instanzvariablen der Anwendung 1-Dialogform

9.2 Der Konstruktor

Im Konstruktor für die ANW1_DIALOG-Klasse werden die als Parameter übergebenen Referenzen als Instanzvariable abgespeichert. Danach wird eine Instanz von ANW1_DIALOG_TEXTE erstellt und in InitializeComponent die mit dem Designer erstellte Dialogform für die Anwendung 1 aufgebaut.

Der Aufruf erfolgt nach Menüpunktauswahl "Dialog..." in ProgrammMenueOnClick und KontextMenueOnClick.

Kodierung 9-3: der Konstruktor für die Dialogform der Anwendung 1

9.3 Die Dialogform mit dem Visual Studio-Designer erzeugen

InitializeComponent erzeugt die Dialogseiten der Anwendung 1 mit den Kontrollen. Der Aufruf erfolgt im ANW1_DIALOG-Konstruktor.

Die Kodierung wird automatisch mit dem in Visual Studio integrierten Designer in deutscher Sprache erzeugt und darf nicht manuell geändert werden.

ANW1_DIALOG_HelpRequested ist als Handler für das HelpRequested-Ereignis der Dialogform eingetragen. OKButton_Click, AbbrechenButton_Click, HilfeButton_Click, PauseButton_Click, Info_Button_Click, RGRadioButton_Click sind die eingetragenen Handler für die Click-Ereignisse der Button-Kontrollen.

```

///*****
/// Version 2.0 vom 08.08.10
/// Ein- und Ausgabedaten:
/// alle Kontrollen der Dialogform der Anwendung 1
///*****
private void InitializeComponent()
{...}
    
```

9.4 Ereignisse zur Verwaltung der Dialogform

9.4.1 LoadHandler

LoadHandler initialisiert die Kontrollen mit Daten und multilingualen Texten und führt ToolTips und erweiterte Hilfetexte ein.

LoadHandler ist der im Konstruktor eingetragene Handler für das Load-Ereignis.

Die Aufrufe erfolgen bevor die Dialogform angezeigt wird und explizit zur Korrektur der Kontrollen nach einer Menüerzeugung in ErzeugeFormMenes und im MDI-Projekt nach einem Formwechsel in MdiChildActivateHandler.

Zur vollständigen Initialisierung der Anwendung 1-Dialogform werden die Init-Methoden der einzelnen Dialogseiten aufgerufen.

Nur für MULTITHREAD gilt, wenn diese Methode nicht von ihrem Erzeuger-Thread aufgerufen wird, wird sie durch ihre Delegat-Methode im Erzeuger-Thread ausgeführt.

Kodierung 9-4: LoadHandler für die Anwendung 1-Dialogform

9.4.2 Anw1_DIALOG_HelpRequested

Anw1_DIALOG_HelpRequested zeigt eine Message-Box mit dem ausführlichen Hilfetext der ausgewählten Kontrolle an. Der Aufruf erfolgt als ein im Designer eingetragener Handler für das HelpRequested-Ereignis der Basis-Dialogform nach Anwahl einer Kontrolle über den ?-Button oder die F1-Taste.

Das Ereignis wird auch ausgelöst, wenn der Kontrolle über die HelpProvider-Klasse ein Popup-Hilfetext zugewiesen wurde und dieser durch SetShowHelp für die Kontrolle deaktiviert ist.

Kodierung 9-5: Anw1_DIALOG_HelpRequested für die Anwendung 1-Dialogform

9.4.3 ANW1_DIALOG_FormClosing

Für die Einzelanwendung wird nur die für die ANWENDUNG 1 eingetragene Referenz auf das ANW1_DIALOG-Objekt zu null gesetzt. Für das MDI_PRJ werden bei einem Aufruf nach einer durch die Form geschlossenen Anwendung, für alle geöffneten Anwendungen die Referenzen zur Dialogform eingetragen, die Anzahl der Kindformen summiert und für die Dialogform ein neuer Eigner ermittelt.

Sind mehrere Kindformen vorhanden, wird das Close-Ereignis für die Form der Anwendung 1 und die Dialogform abgebrochen, der Dialogform der neue Anwendung 1-Eigner zugewiesen und dieser aktiviert. Abschließend wird das Close-Ereignis nochmals für den alten Eigner der Dialogform ausgelöst, wodurch diesmal nur die MDI-Kindform der Anwendung 1 geschlossen wird.

Bei einem Aufruf nach einem expliziten Schließen der Dialogform durch einen Button-Click, wird für das MDI_PRJ für alle Kindformen der Anwendung 1 die Referenz zur Dialogform zu null gesetzt.

ANW1_DIALOG_FormClosing wird als ein im Konstruktor eingetragener Handler für das FormClosing-Ereignis aufgerufen bevor die Dialogform geschlossen wird.

Kodierung 9-6: ANW1_DIALOG_FormClosing für die Dialogform der Anwendung 1

9.4.4 ANW1_DIALOG_FormClosed

Gibt von dieser Klasse erzeugte Objekte und das ANW1_DIALOG-Objekt selbst frei.

ANW1_DIALOG_FormClosed wird als ein im Konstruktor eingetragener Handler für das FormClosed-Ereignis aufgerufen bevor die Dialogform geschlossen wird.

Kodierung 9-7: ANW1_DIALOG_FormClosed für die Dialogform der Anwendung 1

9.4.5 OKButton_Click

OKButton_Click speichert den letzten Dialogseitenindex, setzt die Initialisierungsvariable false und schließt den Dialog mit Close.

Der Aufruf erfolgt als Handler für das Click-Ereignis des OK-Button und als Accept-Ereignis für den Dialog.

Kodierung 9-8: OKButton_Click für die Anwendung 1-Dialogform

9.4.6 AbbrechenButton_Click

In AbbrechenButton_Click werden die Einstellungen der Dialogform beim ersten Aufruf wieder hergestellt.

Für das MDI-Projekt werden für alle geöffneten und zumindest einmal aktivierten Formen die Abbrechenwerte wieder hergestellt.

Für MULTITHREAD wird vor der Veränderung der globalen Variablen der Bedienerthread mit dem Arbeitsthread synchronisiert.

Der Aufruf erfolgt als Handler für das Click-Ereignis des Abbrechen-Button und als Cancel-Ereignis für den Dialog.

Kodierung 9-9: AbbrechenButton_Click für die Anwendung 1-Dialogform

9.4.7 HilfeButton_Click

Ruft für die aktuelle Dialogseite die HTML-Hilfe auf.

Aufruf als Handler für das Click-Ereignis des Hilfe-Button.

Kodierung 9-10: HilfeButton_Click für die Dialogform der Anwendung 1

9.5 Mehrsprachige Texte für die Dialogform

Die Dialogtexte werden mehrsprachig in der Klasse ANW1_DIALOG_TEXTE zur Verfügung gestellt. Sie bestehen aus dem Titeltext, den Texten für die TabControls und Messageboxtexten, die alle ohne Tooltips auskommen.

Die weiteren Texte für die Kontrollen aller Dialogseiten enthalten Tooltips und, wenn erforderlich, zusätzlich erweiterte Hilfetexte. Wenn ein erweiterter Hilfetext zur Verfügung steht, wird dem Tooltip ein Hinweis in der Form (-> ?-Hilfe) oder (-> Hilfetext) zugefügt.

Eine Instanz von ANW1_DIALOG_TEXTE wird im Konstruktor der ANW1_DIALOG-Klasse erzeugt.

Zur Seiteneinsparung werden nur die deutschen und englischen Texte aufgeführt.

Kodierung 9-11: Die ANW1_DIALOG_TEXTE-Klasse

9.6 Ereignisse für die Kontrollen der Programm-Dialogseite

9.6.1 Programm_Init

Programm_Init initialisiert die Kontrollen der Programm-Dialogseite mit Daten (Kontrollen_Init true) und multilingualen Texten und ToolTips (Text_Init true).

Mit Anw1Dialog_Init false, werden die Rückladewerte für den Abbruch der Dialogseite als globale Daten der Anwendung abgespeichert.

Des Weiteren wird ein Sekunden-Timer für den Eintrag der Aufrufe/s in den AufrufeLabel erzeugt.

Die Aufrufe erfolgen in LoadHandler und explizit im Programmablauf zur Aktualisierung der Kontrollen der Programm-Dialogseite.

Nur für MULTITHREAD gilt, wenn diese Methode nicht von ihrem Erzeuger-Thread aufgerufen wird, wird sie durch ihre Delegat-Methode im Erzeuger-Thread ausgeführt.

Kodierung 9-12: Programm_Init für die Programm-Dialogseite

9.6.2 Die Timer-Methode AufrufeSekTimer

Timer-Methode des Anw1DlgSekTimer für den Eintrag der Aufrufe/s in ein Label der Programm-Dialogseite. Der Timer wird mit einem Intervall von einer Sekunde in Programm_Init erzeugt.

Kodierung 9-13: Timer-Methode AufrufeSekTimer

9.6.3 PauseButton_Click

Unterbricht oder Startet die Anwendung 1.

Der Aufruf erfolgt als Ereignis-Handler des "Pause / Start"-Button auf der Basis-Dialogseite.

Kodierung 9-14: PauseButton_Click für die Anwendung 1-Dialogform

9.6.4 InfoButton_Click

InfoButton_Click zeigt eine About-Dialogbox mit multilingualen Informationen über die Anwendung 1 an.

Der Aufruf erfolgt als Ereignis-Handler für den "über"...-Button der Basis-Dialogseite.

Kodierung 9-15: InfoButton_Click für die Anwendung 1-Dialogform

9.7 Ereignisse für die Kontrollen der Grafik-Dialogseite

9.7.1 Grafik_Init

Grafik_Init initialisiert die Kontrollen der Grafik-Dialogseite mit Daten (Kontrollen_Init true) und multilingualen Texten und ToolTips (Text_Init true).

Mit Anw1Dialog_Init false, werden die Rückladewerte für den Abbruch der Dialogseite als globale Daten der Anwendung abgespeichert.

Die Aufrufe erfolgen in LoadHandler und explizit im Programmablauf zur Aktualisierung der Kontrollen der Grafik-Dialogseite.

Nur für MULTITHREAD gilt, wenn diese Methode nicht von ihrem Erzeuger-Thread aufgerufen wird, wird sie durch ihre Delegat-Methode im Erzeuger-Thread ausgeführt.

Kodierung 9-16: Grafik_Init für die Grafik-Dialogseite

9.7.2 RgRadioButton_Click

RgRadioButton_Click bearbeitet eine neue Auswahl der Raumgrafik.

Der Aufruf erfolgt als Ereignis-Handler der Optionsfelder auf der Grafik-Dialogseite.

Kodierung 9-17: RgRadioButton_Click für die Anwendung 1-Dialogform

9.7.3 GrafikDialogseite_CheckBox_Click

GrafikDialogseite_CheckBox_Click bearbeitet einen Click auf das Auswahlfeld der Grafik-Dialogseite für den Umgebungslichtsensor.

Für MULTITHREAD wird vor der Veränderung der globalen Variablen der Bedienerthread mit dem Arbeitstthread synchronisiert.

Der Aufruf erfolgt durch den in InitializeComponent eingetragenen Handler für die Click-Ereignisse der Checkboxes.

Kodierung 9-18: GrafikDialogseite_CheckBox_Click

9.7.4 Umgebungslicht_Textbox_LostFocus

Umgebungslicht_TextBox_LostFocus verarbeitet die Eingabe in die Textkontrolle für das Umgebungslicht.

Ein korrekt umgewandelter Eingabetext wird zum Umgebungslichtwert. Hierzu wird auch der Wert der ScrollBar angepasst.

Die Raumgrafik für den neuen Umgebungslichtwert wird durch einen Aufruf von EVENT_PROCS.Groessen realisiert.

Der Aufruf erfolgt durch den in InitializeComponent eingetragenen Handler für das LostFocus-Ereignis, wenn der Eingabefocus die Textkontrolle verlässt.

Kodierung 9-19: Umgebungslicht_TextBox_LostFocus für die Grafik-Dialogseite

9.7.5 Umgebungslicht_ScrollBar_ValueChanged

Umgebungslicht_ScrollBar_ValueChanged verarbeitet die Bedienung der Drehfelder für die Textkontrolle des Umgebungslichts.

Ein korrekter Bildlauffeldwert wird zum Umgebungslichtwert. Hierzu wird auch der Text in der Textkontrolle angepasst.

Die Raumgrafik für den neuen Umgebungslichtwert wird durch einen Aufruf von EVENT_PROCS.Groessen realisiert.

Der Aufruf erfolgt durch den in InitializeComponent eingetragenen Handler für das ValueChanged-Ereignis, wenn der Benutzer das Bildlauffeld verschiebt.

Kodierung 9-20: Umgebungslicht_ScrollBar_Valuechanged für die Grafik-Dialogseite

10 Die Managed DirectX-Bibliothek

Für Anwendungen werden zur Verwendung von Managed DirectX Bibliotheken für DirectSound und DirectDraw in der Datei Managed_DirectX.cs zur Verfügung gestellt.

Jede Bibliothek kann als Basisklasse durch Ableitung oder als separat erzeugte Instanz in die Anwendung integriert werden.

10.1 Die Bibliothek in das Projekt einbinden

In Visual Studio müssen zur Verwendung der Methoden von Managed DirectX folgende weitergehende Einstellungen vorgenommen werden:

1. Unter Verweise müssen die im Windows-Verzeichnis unter Microsoft.Net\DirectX for Managed Code\1.0.2902.0 befindlichen und benötigten dll-Dateien mit dem IL-Code für DirectX hinzugefügt werden.
2. In den Projekt-Eigenschaften muss unter Erstellen die x86-Zielplattform ausgewählt werden.
3. Wenn die Anwendung als Zielframework .Net Framework 4.0 oder höher verwendet, muss in der zum Projekt gehörenden Datei app.config folgender Eintrag vorhanden sein:
<startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true">
<supportedRuntime version="v4.0"/></startup>.
4. Wenn Punkt 3 zutrifft ist zum Starten der Anwendung zusätzlich zu den DirectX-Dlls auch die vom Compiler erzeugte Datei Appname.exe.config erforderlich.

10.2 Methoden für die Klanguausgabe mit DirectSound

```
///*****  
/// Version 1.0 vom 17.04.14  
///*****
```

10.2.1 Instanzvariable

Kodierung 10-1: Felder der DIRECTSOUND-Klasse

10.2.2 eine Instanz mit dem Konstruktor erzeugen

Im Konstruktor wird ein DirectSound-Gerät geöffnet und nach der Prioritätszuweisung hierfür ein Primärer-Buffer erzeugt und ständig wiederholend abgespielt. Von dem Primären Buffer wird ein 3D Listener-Interface abgeleitet. Wurde alles korrekt erzeugt, wird das DirectSound-Gerät für den weiteren Ablauf mit DirectSoundOK true gültig gegeben.

[Datenschnittstelle](#) [Struktogramm](#)

Kodierung 10-2: der DIRECTSOUND-Konstruktor

10.2.3 Ressourcen im Destruktor freigeben

Der DIRECTSOUND-Destruktor gibt Buffer- und Listener-Ressourcen und die DirectSound-Device über Dispose frei.

Kodierung 10-3: der DIRECTSOUND-Destruktor

10.2.4 Klangpuffer erzeugen

[Datenschnittstelle](#) [Struktogramm](#)

In CreateBuffer werden von als Streams eingelesenen Klangdateien die Klangpuffer und Hintergrundpuffer erzeugt und mit den Klangdaten beschrieben. Der Rückgabewert ist true, wenn zumindest alle Klangpuffer erzeugt und beschrieben werden konnten.

Kodierung 10-4: CreateBuffer

10.2.5 3D Klangpuffer erzeugen

[Datenschnittstelle](#) [Struktogramm](#)

In Create3DBuffer werden 3D-Klangpuffer von vorhandenen Klangpuffern ableitend erzeugt.

Kodierung 10-5: Create3DBuffer

10.2.6 Die Parameter für alle 3D Buffer festlegen

[Datenschnittstelle](#)

Set3DBuffer setzt die Parameter aller 3D-Klangpuffer auf grundlegende Werte.

Kodierung 10-6: Set3DBuffer

10.2.7 Geschwindigkeit und Position für einen 3D Buffer festlegen

[Datenschnittstelle](#)

In Direct3D_Sound werden die Position und Geschwindigkeit eines 3D-Klangspeichers auf die Werte eines Objektes gesetzt.

Kodierung 10-7: Direct3D_Sound

10.2.8 Die Zuhörerschnittstelle festlegen

[Datenschnittstelle](#)

Set3DListener setzt die 3D Zuhörerschnittstelle auf grundlegende Werte. Zusätzlich wird für Positionsmodus = 1 die Zuhörerposition auf den Bildschirm gesetzt und für Modus = 2 der Zuhörer in die Raummitte versetzt.

Kodierung 10-8: Set3DListener

10.2.9 Geschwindigkeit und Position für den Zuhörer bestimmen

[Datenschnittstelle](#)

Für Modus = 3 wird in Direct3D_Listener der Zuhörer auf einen sich im Raum hin- und her bewegenden Fahrstuhl gesetzt. Ist Modus = 4 bewegt sich der Zuhörer mit einem Objekt.

Kodierung 10-9: Direct3D_Listener

10.3 Methoden für eine synchronisierte Grafikausgabe mit DirectDraw

```
///*****  
/// Version 1.0 vom 16.04.14  
///*****
```

10.3.1 Instanzvariable

Kodierung 10-10: Felder der DIRECTDRAW-Klasse

10.3.2 eine Instanz mit dem Konstruktor erzeugen

Im Konstruktor wird ein DirectDraw-Gerät geöffnet und eine normale Priorität zugewiesen.

Wurde beides korrekt erzeugt, wird DirectDraw für den weiteren Ablauf mit DirectDrawOK true gültig gegeben.

[Datenschnittstelle](#)

Kodierung 10-11: der DIRECTDRAW-Konstruktor

10.3.3 Ressourcen im Destruktor freigeben

Der DIRECTDRAW-Destruktor gibt die Device über Dispose frei.

Kodierung 10-12: der DIRECTDRAW-Destruktor

10.3.4 SynchronAblaufstest

SynchronAblaufstest überprüft, ob der Bildschirm für eine synchronisierte Grafikausgabe mit WfVertRetrace geeignet ist.

Kodierung 10-13: SynchronAblaufstest

10.3.5 den vertikalen Strahlrücklauf abwarten

WfVertRetrace wartet auf das Ende der Grafikausgabe zum Bildschirm (bei Röhrenbildschirmen auf den Beginn des vertikalen Strahlrücklaufs).

Dieses Ereignis liegt bei modernen Monitoren zwischen 60 bis 120 Hz.

Die effektive Nutzung der Prozessorzeit durch das aufrufende Programm kann sich durch den Aufruf dieser Prozedur erheblich verringern.

Kodierung 10-14: WfVertRetrace

11 Das MDI-Projekt zur Formenverwaltung

Das MDI-Projekt erstellt ein Programm zur Verwaltung von vielfach gestarteten Instanzen der Anwendung 1 und des Basisprogramms selbst.

11.1 Die Klassen

Das MDI-Projekt besteht aus den Klassen MDI_FORM, MDIFORM_GLOBALS, MDIFORM_TEXTE und MDIFORM_MENU_TEXTE. Alle Klassen werden in dem Namensraum MDIPrj aufgeführt.

11.2 Die MDI_FORM-Klasse

Die Verwaltungsklasse für Anwendungsformen wird direkt von der Form-Klasse abgeleitet.

Kodierung 11-1: Die MDI_Form-Klasse

```
#region MDI_FORM-Klasse
///*****
/// Version 3.0 vom 15.05.14
///*****
[CLSCompliantAttribute(true)]
public class MDI_FORM : Form
{
    #region Main(), globale Ausnahmehandlung und InitializeComponent #endregion

    #region Datenfelder, Konstruktor und Kontrollmethode #endregion

    #region StatusBar und Hauptmenü erzeugen #endregion

    #region Bearbeitung der Ereignisse für die MDI-Form #endregion

    #region Bearbeitung der Menü-Ereignisse #endregion
}
#endregion
```

11.2.1 Der Haupteinstiegspunkt

Die MDI_FORM-Klasse enthält neben der statischen Methode Main, die durch den Compiler als Startobjekt für das Formenverwaltungsprogramm aufgerufen wird, noch zwei Methoden als Handler von globalen Ausnahmen.

Für einen kontrollierten Ablauf wird in der statischen Main-Methode in einem try-catch-Block ein MDI_FORM-Objekt mit einer separaten Anweisung erzeugt und die Standardmeldungsschleife für das Formenverwaltungsprogramm in einer zweiten Anweisung mit Application.Run gestartet, wodurch auch die MDI-Form sichtbar und bedienbar wird. Nach einer hierin abgefangenen und protokollierten Ausnahme wird das Formenverwaltungsprogramm beendet.

Zum globalen Abfangen und Protokollieren von unbehandelten Ausnahmen werden deshalb zwei Ausnahmehandler erzeugt, nach deren Aktivierung das Formenverwaltungsprogramm fortgeführt werden kann.

Kodierung 11-2: Die Startmethode Main()

11.2.2 Die Designermethode InitializeComponent

InitializeComponent ist eine für die Designerunterstützung erforderliche Methode. Der Inhalt der Methode darf nicht mit dem Code-Editor geändert werden, weil die MDI-Form soweit erforderlich mit dem Designer verwaltet wird. Die Menüs werden aber manuell kodiert erstellt.

Der Aufruf erfolgt im Konstruktor.

Kodierung 11-3: InitializeComponent für MDI_FORM

11.2.3 Die Instanzvariablen

Auf alle implizit privaten Instanzvariablen kann nur innerhalb der MDI_FORM-Klasse zugegriffen werden.

Kodierung 11-4: Die Instanzvariablen der MDI_FORM-Klasse

11.2.4 Der Konstruktor

Der Konstruktor für die MDI_FORM-Klasse erzeugt ein Basisobjekt von MDIFORM_GLOBALS und ruft zum Entwurf der Form mit Designerunterstützung InitializeComponent auf.

Kodierung 11-5: Der MDI_FORM-Konstruktor

11.3 Die öffentlichen Datenfelder der Formenverwaltung

Datenfelder, die für andere Klassen öffentlich zugänglich sein müssen, werden in einer eigenen Klasse MDIFORM_GLOBALS aufgeführt. Auf diese Datenfelder wird hierdurch über eine separate Referenz zugegriffen. MDIFORM_GLOBALS wird einmal bei der Erzeugung der Instanz im Konstruktor der MDI_FORM-Klasse aufgerufen.

Wenn erforderlich, werden im Konstruktor von MDIFORM_GLOBALS die öffentlichen Datenfelder initialisiert.

Von MDIFORM_GLOBALS werden automatisch Objekte von MDIFORM_TEXTE und MDIFORM_MENUE_TEXTE als Basisklassen abgeleitet. Diese enthalten statische zwei- oder dreidimensionale Arrays, in denen die mehrsprachigen Texte für das Programm und das Menü eingetragen werden.

Die Menütexe enthalten zusätzlich einen kleinen Erläuterungstext zur Menüauswahl, der für die Ausgabe zur Statusleiste verwendet wird.

Kodierung 11-6: die MDIFORM_GLOBALS-Klasse

11.3.1 Mehrsprachige Ausgabetexte der Formenverwaltung

Die MDIFORM_TEXTE-Klasse enthält mehrdimensionale, öffentlich zugängliche Textarrays für multilinguale Projekt- und MessageBox-Texte der Formenverwaltung und erbt die Menütexe von MDIFORM_MENUE_TEXTE. Eine Instanz wird mit der MDIFORM_GLOBALS-Klasse erzeugt.

Im Konstruktor werden die multilingualen Texte für die Formenverwaltung in den Textarrays bereitgestellt.

Zur Seiteneinsparung werden nur die deutschen und englischen Texte aufgeführt.

Kodierung 11-7: die MDIFORM_TEXTE-Klasse

11.3.2 Multilinguale Menütexe der Formenverwaltung

Die MDIFORM_MENU_TEXTE-Klasse enthält mehrdimensionale, öffentlich zugängliche Textarrays für die multilingualen Menütexe der Formenverwaltung mit Erläuterungstexten. Eine Instanz wird mit der MDIFORM_TEXTE-Klasse erzeugt.

Im Konstruktor werden die multilingualen Menütexe für die Anwendung 1 in den Textarrays bereitgestellt.

Zur Seiteneinsparung werden nur die deutschen und englischen Texte aufgeführt.

Kodierung 11-8: Die MDIFORM_MENU_TEXTE-Klasse

11.4 Das Hauptmenü

ErzeugeMDIFormMenue erzeugt das multilinguale Hauptmenü für die MDI-Form.

Die Aufrufe erfolgen in den Ereignissen OnLoad, SpracheMenueOnClick und HilfeTextSpracheMenueOnClick sowie in der Kontrollmethode und in MDI_Konfiguration.

Wenn ErzeugeMDIFormMenue nicht von ihrem Erzeuger-Thread aufgerufen wird, wird sie durch den Aufruf eines Delegaten im Erzeuger-Thread erneut aufgerufen.

Die einzelnen Menüelemente werden über die Einträge in den dreidimensionalen Menütext-Arrays zusammengestellt. Hierbei bestimmt die Größe der zweiten Array-Dimension die Anzahl der Menüelemente. Die erste Dimension wählt die Textsprache und die dritte Dimension den Text selbst aus.

Für alle Menüelemente werden Handler für die Select-Ereignisse und, wenn erforderlich, für die Click- und Popup-Ereignisse eingetragen. Der Taste F1 wird als Shortcut der Menüpunkt zur Einführung des Hilfetextes zugewiesen.

Der Titeltext der MDI-Form wird korrigiert, was nach einem Wechsel der Bedienersprache erforderlich ist. Danach wird in StatusBarText_Init der Panel- und Tooltiptext der StatusBar multilingual korrigiert.

Kodierung 11-9: ErzeugeMDIFormMenue für die MDI-Form

11.5 Die Statusleiste

ErzeugeMDIFormStatusBar erzeugt eine StatusBar-Kontrolle mit einem Panel.

Dem Panel wird ein Text und übergeordnet ein ToolTipText zugewiesen.

Die StatusBar wird nur angezeigt, wenn StBarAnzeige true ist.

Der Aufruf erfolgt in der überschriebenen Methode für die MDI-Form OnLoad.

Kodierung 11-10: ErzeugeMDIFormStatusBar für die MDI-Form

11.6 Erweiterungen und Änderungen zur Version 2.0

- ✘ Zur weitergehenden Anzeige im Objektkatalog und für die kontextsensitive Hilfe den XML-Kommentar für alle Methoden mit <para>-Tags innerhalb der <summary>- und <remarks>-Tags versehen.
- ✘ Neben der Erhöhung der globalen Variablen catch_Ausnahmen, werden die innerhalb des Programmablaufes auftretenden Ausnahmen mit Datum und Uhrzeit in eine Ausnahmeprotokolldatei geschrieben. Hierzu wird im MDI-Verwaltungsprogramm auf OnLoad() ein Ausgabestream für die Datei "MDIProgramm_Exceptions.txt" erzeugt, der auf OnClosed() wieder geschlossen wird (für die als MDI-Formen gestarteten Programme heißt die Ausnahmedatei immer „MDIFormen_Exceptions.txt“).
- ✘ Zum globalen Abfangen und Protokollieren von unbehandelten Ausnahmen werden in MDI_FORM.Main zwei Ausnahmehandler erzeugt, nach deren Aktivierung die Anwendung fortgeführt wird.
- ✘ Das Programm-Menü wird um den Menüpunkt „Konfiguration“ erweitert. Das Konfigurationsmenü enthält Auswahlpunkte zum Wiederherstellen, Laden und Speichern des Programmaufbaus als Konfiguration.
- ✘ Auf Menüauswahl „Alle Formen Schließen“ wird bei mehr als einer geöffneten Form eine Messagebox angezeigt, mit einem Hinweistext zur Abspeicherung des Programmaufbaus als Konfiguration.
- ✘ Der MDIFORM_GLOBALS-Klasse wird eine Referenz auf die Dialogform der Anwendung 1 zugefügt. Hierdurch entfallen die Schleifen mit Abfragen aller Kindformen.
- ✘ Der AboutBox werden vor der Anzeige über den Menüpunkt „Hilfe/über...“ drei LinkLabels zugefügt.
- ✘ Im MDI-Projekt werden zur Ermittlung der Programmnummer die Arrays in der Größe der höchsten Programmnummer erzeugt und nicht mehr in der Anzahl der vorhandenen MDI-Kindformen.
- ✘ Die Instanzvariable StBarAnzeige der MDIForm_GLOBALS-Klasse wird als Eigenschaft definiert, die zusätzlich die Checkmarke des Hauptmenüs mit verändert.
- ✘ In ProgrammMenueOnClick für das MDI-Projekt entfällt zur Anpassung der Panelgröße die Vergrößerung um ein Pixel, da es hierfür unter den neuen .Net Plattformen keinen Grund mehr gibt.

12 Ereignisse für das Formenverwaltungsprogramm

12.1 Ereignisse von der MDI-Form

12.1.1 OnLoad

In OnLoad werden die Statusleiste und das Hauptmenü für die MDI-Form und die Instanz zum Schreiben der Fehlermeldungen in eine Datei erzeugt.

Des Weiteren werden die Startdaten aus der Init.-Datei und das Icon aus den Assembly-Ressourcen gelesen und ein Zeitgeber zur Aktivierung der Kontrollmethode erzeugt.

OnLoad überschreibt die geerbte Form-Methode und wird nur einmal aufgerufen bevor die Form angezeigt wird.

Kodierung 12-1: OnLoad für die MDI -Form

12.1.2 OnMDIChildActivate

Wenn die aktive Kindform eine Anwendung mit einer geöffneten Dialogform ist, werden die Referenzen der Dialogform auf die öffentlichen Datenobjekte der zuletzt aktiven Anwendung gegen die Referenzen der jetzt aktiven Anwendung ausgetauscht. Die aktive Anwendung wird auch zum neuen Eigner der Dialogform. Durch Aufruf von LoadHandler wird danach die Dialogform neu aufgebaut.

OnMdiChildActivate überschreibt die geerbte Form-Methode und wird bei jeder Aktivierung einer Kindform aufgerufen.

Achtung! OnMdiChildActivate wird bei der Erzeugung einer neuen Form auf Form.Show vor dem Load-Ereignis für die Form aufgerufen. Deshalb werden die Dialogformen wegen fehlender Initialisierung der Programmdatei nicht aufgebaut, wenn der Titelttext noch nicht gesetzt wurde.

Kodierung 12-2: OnMdiChildActivate für die MDI -Form

12.1.3 OnClosed

OnClosed schreibt in Programm_Init wichtige Programmdatei für den nächsten Programmstart in die Datei unter Init_Dateiname.

Wenn während des Programmablaufes innerhalb der try-Blöcke catch-Ausnahmen abgefangen wurden, wird die Anzahl in einer Messagebox angezeigt und auf die Ausnahmeprotokolldatei verwiesen.

Erst danach werden noch vorhandene öffentliche Objekte explizit freigegeben, weil diese noch für die Anzeige der Messagebox benötigt werden.

OnClosed überschreibt die geerbte Form-Methode und wird nur einmal aufgerufen bevor die Form geschlossen wird.

Kodierung 12-3: OnClosed für die MDI -Form

12.1.4 Dispose

Die von Form verwendeten Ressourcen (mit Ausnahme des Speichers) werden freigegeben.

Dispose überschreibt die geerbte Form-Methode und ruft diese selbst als Basismethode auf. Der Aufruf erfolgt nach OnClosed, nachdem die Form geschlossen wurde.

Dispose wurde als Standardmethode unverändert übernommen.

Kodierung 12-4: Dispose für die MDI-Form

12.2 Ereignisse von dem Menü der MDI-Form

12.2.1 Das abschließende Menüereignis

OnMenuComplete durchläuft zur Aktualisierung der Statusleiste StatusBarText_Init.

Weil das Ereignis für das gemeinsame Menü nicht an die aktive Kindform gesendet wird, muss der Text auch hierfür korrigiert werden.

Für die Endversion wird im Kontrollablauf nochmals die Lizenzdatei kontrolliert. Hierzu wird die Kontrollmethode durch einen Timer ausgeführt.

OnMenuComplete überschreibt die von der Form geerbte Methode und wird aufgerufen, nachdem die Menübehandlung abgeschlossen wurde.

Kodierung 12-5: OnMenuComplete für das Formenverwaltungsprogramm

12.2.2 Ereignisse für das Hauptmenüelement

HauptMenuOnSelect gibt den Hilfetext für den ausgewählten Hauptmenüpunkt zum ersten Panel der StatusBar aus.

Der Aufruf erfolgt als ein in ErzeugeMDIFormMenue für Select-Ereignisse eingetragener Handler, wenn ein Haupt-Menüpunkt ausgewählt wurde.

Kodierung 12-6: HauptMenuOnSelect für das Formenverwaltungsprogramm

12.2.3 Ereignisse für das Programmenelement

ProgrammMenuOnPopup aktiviert oder deaktiviert einzelne, zur Auswahl stehende Programm-Menüpunkte.

Der Aufruf erfolgt als ein in ErzeugeMDIFormMenue für Popup-Ereignisse eingetragener Handler, bevor der Programm-Menüpunkt ausgeklappt wird.

Kodierung 12-7: ProgrammMenuOnPopup für das Formenverwaltungsprogramm

ProgrammMenuOnClick bearbeitet die Clicks der Elemente des Programm-Menüs.

Es werden neue Instanzen von der Anwendung 1 und dem Basisprogramm mit sichtbaren MDI-Forms und einem neuen Titeltext erzeugt.

Durch Aufruf der Menüauswahl "Alle Pause / Start !" wird der Pause-Status der Anwendungen gewechselt. Alle MDI-Formen werden auf "Alle Schließen !" geschlossen und das Formenverwaltungsprogramm auf "Ende !" beendet.

Der Aufruf erfolgt als ein in ErzeugeFormMenus für Click-Ereignisse eingetragener Handler, wenn ein Programm-Menüpunkt angeklickt wurde.

Kodierung 12-8: ProgrammMenueOnClick für das Formenverwaltungsprogramm

ProgrammMenueOnSelect gibt den Hilfetext für den ausgewählten Programm-Menüpunkt zum ersten Panel der StatusBar aus.

Der Aufruf erfolgt als ein in ErzeugeMDIFormMenue für Select-Ereignisse eingetragener Handler, wenn ein Programm-Menüelement ausgewählt wurde.

Kodierung 12-9: ProgrammMenueOnSelect für das Formenverwaltungsprogramm

12.2.4 Ereignisse für das Konfigurationsmenüelement

In KonfigurationsMenueOnPopup werden für diese Programmvariante mit einer Anwendung einzelne Konfigurations-Menüpunkte unsichtbar gemacht.

Der Aufruf erfolgt als ein in ErzeugeMDIFormMenue für Popup-Ereignisse eingetragener Handler, bevor der Konfigurations-Menüpunkt ausgeklappt wird.

Kodierung 12-10: KonfigurationsMenueOnPopup für das Formenverwaltungsprogramm

KonfigurationsMenueOnClick bearbeitet die Clicks der Elemente des Konfigurations-Menüs.

Es werden Programme gestartet oder vorhandene Konfigurationen wieder hergestellt, geladen oder abgespeichert.

Der Aufruf erfolgt als ein in ErzeugeFormMenus für Click-Ereignisse eingetragener Handler, wenn ein Konfigurations-Menüpunkt angeklickt wurde.

Kodierung 12-11: KonfigurationsMenueOnClick für das Formenverwaltungsprogramm

KonfigurationsMenueOnSelect gibt den Hilfetext für den ausgewählten Konfigurations-Menüpunkt zum ersten Panel der StatusBar aus.

Der Aufruf erfolgt als ein in ErzeugeMDIFormMenue für Select-Ereignisse eingetragener Handler, wenn ein Konfigurations-Menüelement ausgewählt wurde.

Kodierung 12-12: KonfigurationsMenueOnSelect für das Formenverwaltungsprogramm

12.2.5 Ereignisse für das Formenmenüelement

FormenMenueOnPopup aktiviert oder deaktiviert einzelne, zur Auswahl stehende Formen-Menüpunkte.

Der Aufruf erfolgt als ein in ErzeugeMDIFormMenue für Popup-Ereignisse eingetragener Handler, bevor der Formen-Menüpunkt ausgeklappt wird.

Kodierung 12-13: FormenMenueOnPopup für das Formenverwaltungsprogramm

FormenMenueOnClick bearbeitet die Clicks der Elemente des Formen-Menüs. Der Aufruf erfolgt als ein in ErzeugeFormMenus für Click-Ereignisse eingetragener Handler, wenn ein Formen-Menüpunkt angeklickt wurde.

Die MDI-Formen werden nach Auswahl von "Überlappend", "Nebeneinander" und "Übereinander" neu angeordnet. "Statusleiste" zeigt oder verdeckt die Statusleiste mit gewechseltem Status der Variable StBarAnzeige. Auf "Schließen" wird die aktive MDI-Form und auf "Alle Schließen !" werden alle MDI-Formen geschlossen.

Kodierung 12-14: FormenMenueOnClick für das Formenverwaltungsprogramm

FormenMenueOnSelect gibt den Hilfetext für den ausgewählten Formen-Menüpunkt zum ersten Panel der StatusBar aus.

Der Aufruf erfolgt als ein in ErzeugeMDIFormMenue für Select-Ereignisse eingetragener Handler, wenn ein Programm-Menüelement ausgewählt wurde.

Kodierung 12-15: FormenMenueOnSelect für das Formenverwaltungsprogramm

12.2.6 Ereignisse für das Hilfemenüelement

HilfeMenueOnClick bearbeitet die Clicks der Elemente des Hilfe-Menüs.

Auf "Einführung" und "Menübefehle" wird aus den multilingualen HTML-Hilfetextdateien "MDIFormVerw3_0_?Language?.chm" ein Inhaltsverzeichnis mit dem Einführungstext oder eine Beschreibung der Menübefehle aufgerufen.

Nach Auswahl von "über..." wird eine ABOUTBOX-Form mit multilingualen Informationen über das Formenverwaltungsprogramm und drei Webseiten-Links angezeigt.

Der Aufruf erfolgt als ein in ErzeugeFormMenus für Click-Ereignisse eingetragener Handler, wenn ein Hilfe-Menüpunkt angeklickt wurde.

Kodierung 12-16: HilfeMenueOnClick für das Formenverwaltungsprogramm

12.2.6.1 Das Click-Ereignis für die LinkLabels

In WebLinkLabel_LinkClicked wird nach einem Click auf die LinkLabels innerhalb des Beschreibungstextes der AboutBox ein Systemprozess gestartet.

Der Aufruf erfolgt als ein in HilfeMenueOnClick für Click-Ereignisse von den LinkLabels eingetragener Handler.

Kodierung 12-17: WebLinkLabel_LinkClicked

12.2.6.2 HilfeMenueOnSelect

HilfeMenueOnSelect gibt den Hilfetext für den ausgewählten Hilfe-Menüpunkt zum ersten Panel der StatusBar aus.

Der Aufruf erfolgt als ein in ErzeugeMDIFormMenue für Select-Ereignisse eingetragener Handler, wenn ein Hilfe-Menüelement ausgewählt wurde.

Kodierung 12-18: HilfeMenueOnSelect für das Formenverwaltungsprogramm

12.2.7 Ereignisse für das Sprachemenüelement

SpracheMenueOnClick bearbeitet die Clicks der Elemente des Sprache-Menüs.

Auf Click eines Sprachemenüpunktes werden die öffentlichen Daten User_Language und Help_Language verändert und das Menü durch Aufruf von ErzeugeMDIFormMenue in der neuen Sprache erzeugt. Der Paneltext der StatusBar und der Formtitel werden hierbei in der neuen Sprache aktualisiert.

Der Aufruf erfolgt als ein in ErzeugeFormMenues für Click-Ereignisse eingetragener Handler, wenn ein Sprache-Menüpunkt angeklickt wurde.

Kodierung 12-19: SpracheMenueOnClick für das Formenverwaltungsprogramm

SpracheMenueOnSelect gibt den Hilfetext für den ausgewählten Sprachemenüpunkt zum ersten Panel der StatusBar aus.

Der Aufruf erfolgt als ein in ErzeugeMDIFormMenue für Select-Ereignisse eingetragener Handler, wenn ein Sprache-Menüelement ausgewählt wurde.

Kodierung 12-20: SpracheMenueOnSelect für das Formenverwaltungsprogramm

12.2.8 Ereignisse für das Hilfetextsprachemenüelement

HilfeTextSpracheMenueOnClick bearbeitet die Clicks der Elemente des Hilfetextsprache-Menüs.

Auf Click eines Hilfetextsprachemenüpunktes wird das öffentliche Datum Help_Language verändert und das Menü durch Aufruf von ErzeugeMDIFormMenue zur Korrektur der Checkmarke neu erzeugt. Hierdurch kann der Menüpunkt durch die Anwendung verschoben werden.

Der Aufruf erfolgt als ein in ErzeugeFormMenues für Click-Ereignisse eingetragener Handler, wenn ein Hilfetextsprache-Menüpunkt angeklickt wurde.

Kodierung 12-21: HilfeTextSpracheMenueOnClick für das Formenverwaltungsprogramm

HilfeTextSpracheMenueOnSelect gibt den Hilfetext für den ausgewählten Hilfetextsprache-Menüpunkt zum ersten Panel der StatusBar aus.

Der Aufruf erfolgt als ein in ErzeugeMDIFormMenue für Select-Ereignisse eingetragener Handler, wenn ein Hilfetextsprache-Menüelement ausgewählt wurde.

Kodierung 12-22: HilfeTextSpracheMenueOnSelect für das
Formenverwaltungsprogramm

13 Der Ablauf des Formenverwaltungsprogramms

Nach dem Programmstart durch die statische Main-Methode, werden in der von der Form geerbten und überschriebenen Methode OnLoad die Startdaten aus der Initialisierungsdatei geholt und ein Zeitgeber mit einem Intervall von 1 ms für den Aufruf der Kontrollmethode gestartet.

Der Ablauf des Formenverwaltungsprogramms wird insgesamt in dem für die Anwendung gestarteten Bedienerthread (UI-Thread) durchgeführt.

13.1 Die Kontrollmethode

Kontrollmethode stoppt den aufrufenden Timer und führt, wenn erforderlich, zum Programmstart den Kontrollablauf durch. Wenn dieser korrekt abläuft, wird die öffentliche Variable TESTVERSION false.

Ist bei einem Kontrollablauf der Aktivierungsschlüssel nicht korrekt, wird der Anwender über eine MessageBox darüber informiert. Danach werden von allen Programmen die Testversionen gestartet. Ist bei einem Passwort-Kontrollablauf das Passwort nicht korrekt, wird der Programmablauf beendet.

Kontrollmethode wird durch einen in OnLoad erzeugten Timer aufgerufen und läuft somit im Bedienerthread. Dies ist zur korrekten Anzeige der Dialogformen während des Kontrollablaufes über einer sichtbaren Form unbedingt erforderlich.

Kodierung 13-1: Kontrollmethode für das Formenverwaltungsprogramm

13.2 Die Initialisierung

In Programm_Init werden relevante öffentliche Datenfelder des MDI-Projekts in eine für das Schreiben neu erzeugten Datei unter Filename geschrieben oder aus einer bestehenden Datei eingelesen.

Der Aufruf zum Lesen der Datenfelder erfolgt nach dem Programmstart in OnLoad. Der Aufruf zum Schreiben erfolgt zum Programmende auf OnClosed.

Hinweis 12 zur Erweiterung der Init-Daten in neuen Versionen des MDI-Programms!
Für einen fehlerfreien Zugriff auf neu zugefügte Datenfelder in den alten Init-Dateien, wird das Datenende auf die konstante MDIDATENENDE vorsorglich nach oben verschoben. Hierbei ist zu beachten das eine string-Erweiterung nur einen Positionswert aus den alten Init-Dateien beansprucht und der eingelesene „string“ somit fehlerhaft ist. Integerwerte erhalten auch erstmalig einen falschen Wert, werden aber mit einer korrekten Positionsanzahl eingelesen.

Kodierung 13-2: Programm_Init für das Formenverwaltungsprogramm

13.3 Die Vergabe der Programmnummer für die MDI-Form

Programmnummer ermittelt für eine neue MDI-Form die erste unbelegte Programmnummer.

Der Aufruf erfolgt in ProgrammMenueOnClick nach der Erzeugung einer neuen Anwendung.

Kodierung 13-3: Programmnummer für die MDI -Form

13.4 Die Ausnahmeprotokollierung

Ausnahmeprotokollierung erhöht das globale Datenelement `catch_Ausnahmen` um eins und schreibt für die ersten 25 Ausnahmen den Ausnahmetext mit Datum und Zeit in die Datei der `StreamWriter`-Instanz `SWriter "MDIProgramm_Exceptions.txt"`.

Kodierung 13-4: Ausnahmeprotokollierung für das Formenverwaltungsprogramm

13.5 Der Aufbau der MDI-Konfiguration

In `MDI_Konfiguration` wird über den Parameter `Aktion` eine MDI-Konfiguration eingelesen, abgespeichert oder wieder hergestellt. Die Aktionen werden nur für die Anwendung 1 und nicht für das Basisprogramm durchgeführt.

Der Rückgabewert ist `true`, wenn die Aktion korrekt ausgeführt wurde und `false` nach einem `catch`-Ablauf, einem Abbruch der Ordnerauswahl oder einer falschen Ordnerauswahl.

[Schnittstelle](#)

Kodierung 13-5: `MDI_Konfiguration` für das Formenverwaltungsprogramm

13.5.1 Die MDI-Konfiguration Laden

In `MDI_Konfiguration_Laden` wird die Konfiguration des MDI-Verwaltungsprogramms aus dem Ordner `Konfig_FileName` eingelesen.

Danach werden alle alten `Init`-Dateien im Ordner `Init_Daten` gelöscht und alle in dem Konfigurationsordner vorhandenen `Init`-Dateien der Programme in diesen Ordner kopiert.

Über einen simulierten Menü-Klick wird für jede in `Init_Daten` vorhandene `Init`-Datei ein neues Programm gestartet.

Kodierung 13-6: `MDI_Konfiguration_Laden`

13.5.2 Die MDI-Konfiguration Speichern

In `MDI_Konfiguration_Speichern` werden die `Init`-Daten des MDI-Verwaltungsprogramms und die aller Programme in den Ordner von `Konfig_FileName` abgespeichert.

Zuvor werden alle alten `Init`-Dateien der Programme im Konfigurationsordner gelöscht.

Kodierung 13-7: `MDI_Konfiguration_Speichern`

13.5.3 Die MDI-Konfiguration Wiederherstellen

In `MDI_Konfiguration_Wiederherstellen` werden die `Init`-Daten des MDI-Verwaltungsprogramms aus `Init_Dateiname` wieder eingelesen.

Über einen simulierten Menü-Klick wird für jede im Ordner Init_Daten vorhandene Init-Datei ein neues Programm gestartet.

Kodierung 13-8: MDI_Konfiguration_Wiederherstellen

13.6 Das Schliessen aller Formen

Nach einer bestätigten Kontrollabfrage über eine Messagebox, werden in Alle_Formen_Schliessen alle Programmformen geschlossen.

Der Rückgabewert ist true, wenn alle Formen korrekt geschlossen wurden und false nach Abbruch durch den Anwender oder einem unkorrekten Ablauf.

Kodierung 13-9: Alle_Formen_Schliessen für das Formenverwaltungsprogramm

13.7 StatusBarText_Init

Bei einer geladenen Konfigurationsdatei wird zum ersten Panel der StatusBar der Name der Konfigurationsdatei mit relativen Pfadangaben sonst der Starttext des MDI-Programms ausgegeben. Zu beiden Texten wird der Tooltip angepasst.

Die Aufrufe erfolgen in OnMenuComplete, nachdem die Menübehandlung abgeschlossen wurde, und nach der Menüerstellung in ErzeugeMDIFormMenue.

Kodierung 13-10: StatusBarText_Init für für das Formenverwaltungsprogramm

14 Das CryptoKeyGenerator-Projekt für den Aktivierungsschlüssel der Anwendungen

Das CryptoKeyGenerator-Projekt erstellt eine Form als „FixedToolWindow“ mit einer unveränderlichen Größe.

Das Programm erzeugt den für die Anwendungen erforderlichen kryptographischen Aktivierungsschlüssel in einer Binärdatei.

14.1 Die CryptoKeyGenerator-Klasse

Der Aktivierungsschlüsselgenerator erzeugt aus einem Registrierungsschlüssel und einem Passwort einen kryptographischen Aktivierungsschlüssel in der Datei "jk-ware_Lizenzdatei.bin".

Zur Kontrolle wird der regenerierte Aktivierungsschlüssel als Text in ein Label der Programmform ausgegeben.

Kodierung 14-1: die CryptoKeyGenerator-Klasse

```
#region CryptoKeyGenerator-Klasse
//*****
// Version 2.0 vom 11.10.09
//*****
public class CryptoKeyGenerator : Form
{
    #region Instanzvariable, Main() und Konstruktor #endregion

    #region InitializeComponent() und Ereignis-Handler für die Kontrollen #endregion

    #region Enkripten und Dekripten des Aktivierungsschlüssels #endregion
}
#endregion
```

14.1.1 Die Instanzvariablen

Auf alle implizit privaten Instanzvariablen kann nur innerhalb der CryptoKeyGenerator-Klasse zugegriffen werden.

Kodierung 14-2: Die Instanzvariablen

14.1.2 Die Startmethode Main()

Main als Haupteinstiegspunkt für die CryptoKeyGenerator-Klasse.

Kodierung 14-3: Die Startmethode Main()

14.1.3 Der Konstruktor

Der Konstruktor ruft die für die Designerunterstützung der Form erforderliche Methode InitializeComponent auf.

Kodierung 14-4: Der Konstruktor

14.1.4 Die Designermethode InitializeComponent

InitializeComponent erstellt eine Form als „FixedToolWindow“ mit einer unveränderlichen Größe.

Der Inhalt der Methode darf nicht mit dem Code-Editor geändert werden. Der Aufruf erfolgt im Konstruktor der CryptoKeyGenerator-Klasse.

Kodierung 14-5: InitializeComponent für die CryptoKeyGenerator-Klasse

14.2 Ereignis-Handler für die Formkontrollen des Aktivierungsschlüsselgenerators

14.2.1 OnClick_RegkeyEinfuegenButton

OnClick_RegkeyEinfuegenButton kopiert den Text aus der Zwischenablage in die Textbox für den Registrierungsschlüssel.

Der Aufruf erfolgt als Handler für das Click-Ereignis des Einfügen-Buttons für den Registrierungsschlüssel.

Kodierung 14-6: OnClick_RegkeyEinfuegenButton des Aktivierungsschlüsselgenerators

14.2.2 OnClick_AnwPwEinfuegenButton

OnClick_AnwPwEinfuegenButton kopiert den Text aus der Zwischenablage in die Textbox für das Anwendungspasswort.

Der Aufruf erfolgt als Handler für das Click-Ereignis des Einfügen-Buttons für das Anwendungspasswort.

Kodierung 14-7: OnClick_AnwPwEinfuegenButton des Aktivierungsschlüsselgenerators

14.2.3 OnClick_ErzeugenButton

In OnClick_ErzeugenButton wird Erzeuge_Aktivierungsschluessel aufgerufen, worin der Aktivierungsschlüssel erzeugt und in einer Datei abgespeichert wird.

Danach wird der in Dekrypt_Aktivierungsschluessel regenerierte Registrierungsschlüssel zum Label der Form ausgegeben.

OnClick_ErzeugenButton wird als Handler für das Click-Ereignis des Erzeugen-Button aktiviert.

Kodierung 14-8: OnClick_ErzeugenButton des Aktivierungsschlüsselgenerators

14.3 Enkrypten und Dekrypten des Aktivierungsschlüssels

14.3.1 Erzeuge_Aktivierungsschluessel

Erzeuge_Aktivierungsschlüssel erzeugt den Aktivierungsschlüssel und schreibt ihn in eine neu erzeugte Datei unter Dateiname.

Der Aufruf erfolgt in OnClick_ErzeugenButton.

Kodierung 14-9: Erzeuge_Aktivierungsschlüssel

14.3.2 Dekrypt_Aktivierungsschlüssel

Regeneriert den Aktivierungsschlüssel aus den Dateidaten unter Dateiname.

Der Aufruf erfolgt in OnClick_ErzeugenButton().

Kodierung 14-10: Dekrypt_Aktivierungsschlüssel

15 Der erweiterte Lizenzschutz im LicenseProtectorSample-Projekt

Zur Absicherung der Anwendungen mit dem Lizenzschutz der Mirage GmbH, wird das von dem Unternehmen zur Verfügung gestellte Beispielprojekt übernommen.

Zum korrekten Ablauftest muss allerdings eine neue Lizenzdatei angefordert werden oder besser noch eine neue Version des Licence Protector von www.mirage-systems.de heruntergeladen und installiert werden.

Das Beispielprogramm ruft nach Betätigung des Form-Buttons die Methode `protectMe()` auf. Darin verursacht der Aufruf der `LicProtectorDLL310()` wegen fehlender Dll-Library eine Ausnahme.

Die Integration des License Protector in die Projekte wird im Kapitel 6.19 „[Der Mirage-Lizenzschutz](#)“ erläutert.

16 Übersichtsdiagramm, Kommentarwebseiten und Struktogramme in Dateien

✚ [Übersichtsdiagramm](#)

BASISPROJEKT:

✚ [Struktogramme](#)

✚ [Strukturblöcke](#)

ANWENDUNG1:

✚ [Struktogramme](#)

17 Kodierungen

Kodierung 5-1: BASISPROJEKT.InitializeComponent	14
Kodierung 6-1: Die BPRJMAINCLASS-Klasse	15
Kodierung 6-2: Die BASISPROJEKT-Klasse.....	16
Kodierung 6-3: die Instanzvariablen der BASISPROJEKT-Klasse	16
Kodierung 6-4: Der BASISPROJEKT-Konstruktor für die Einzelversionen.....	17
Kodierung 6-5: Der BASISPROJEKT-Konstruktor für die MDI-Version	17
Kodierung 6-6: die BASIS_GLOBALS-Klasse.....	17
Kodierung 6-7: Die BASIS_TEXTE-Klasse	18
Kodierung 6-8: Die BASIS_MENUE_TEXTE-Klasse.....	18
Kodierung 6-9: ErzeugeFormPanel.....	19
Kodierung 6-10: ErzeugeStatusbar	19
Kodierung 6-11: Titeltext für die Form	19
Kodierung 6-12: Titeltext für die Form mit string-Parameter	19
Kodierung 6-13: OnLoad für das Basisprojekt	20
Kodierung 6-14: OnResize für das Basisprojekt	20
Kodierung 6-15: PanelOnResize für das Basisprojekt.....	21
Kodierung 6-16: FormOnMove für das Basisprojekt	21
Kodierung 6-17: PanelOnPaint für das Basisprojekt	21
Kodierung 6-18: OnMouseWheel für das Basisprojekt	21
Kodierung 6-19: PanelOnMouseDown für das Basisprojekt.....	21
Kodierung 6-20: PanelOnMouseMove für das Basisprojekt	22
Kodierung 6-21 : PanelOnScroll für das Basisprojekt.....	22
Kodierung 6-22: OnKeyDown für das Basisprojekt.....	22
Kodierung 6-23: OnClosed für das Basisprojekt.....	23
Kodierung 6-24: Dispose für das Basisprojekt	23
Kodierung 6-25: Programm_Init für das Basisprogramm	23
Kodierung 6-26: die Programmschleife mit Lizenzkontrolle	24
Kodierung 6-27: die Kontrollmethode für die Lizenzkontrolle.....	24
Kodierung 6-28: die Programmschleife für MULTITHREAD	24
Kodierung 6-29: die Basis-Methode	25
Kodierung 6-30: die Aufrufkontrolle	25
Kodierung 6-31: das virtuelle Programm des Basisprojekts.....	25
Kodierung 6-32: ThreadSynchroStart.....	25
Kodierung 6-33: ThreadSynchroEnde.....	25
Kodierung 6-34: Arbeitsthread_pausieren.....	26
Kodierung 6-35: Methodenaufruf über einen Delegaten.....	26
Kodierung 6-36: Die Pause_Methode für das Basisprojekt	26
Kodierung 6-37: Ausnahmeprotokollierung	26
Kodierung 6-38: ErzeugeFormMenes für das Basisprogramm	27
Kodierung 6-39: ErzeugeKontextMenue für das Basisprogramm	27
Kodierung 6-40: MenuCompleteHandler für das Basisprogramm.....	28
Kodierung 6-41: HauptMenueOnSelect für das Basisprogramm	28
Kodierung 6-42: ProgrammMenueOnClick für das Basisprogramm	28
Kodierung 6-43: ProgramMenueOnPopup für das Basisprogramm.....	29
Kodierung 6-44: ProgrammMenueOnSelect für das Basisprogramm	29
Kodierung 6-45: KontextMenueOnClick für das Basisprogramm.....	29
Kodierung 6-46: KontextMenueOnPopup für das Basisprogramm.....	29
Kodierung 6-47: KontextMenueOnSelect für das Basisprogramm.....	29
Kodierung 6-48: BasisMenueOnClick für das Basisprogramm	30
Kodierung 6-49: BasisMenueOnSelect für das Basisprogramm	30
Kodierung 6-50: HilfeMenueOnClick für das Basisprogramm	30
Kodierung 6-51: HilfeMenueOnSelect für das Basisprogramm	30
Kodierung 6-52: SpracheMenueOnClick für das Basisprogramm	31
Kodierung 6-53: SpracheMenueOnSelect für das Basisprogramm	31
Kodierung 6-54: HilfeTextSpracheMenueOnClick für das Basisprogramm	31
Kodierung 6-55: HilfeTextSpracheMenueOnSelect für das Basisprogramm	31
Kodierung 6-56: BasisBitmapSpeichern	32

Kodierung 6-57: BasisBitmapLaden	32
Kodierung 6-58: Animated_Bitmap	32
Kodierung 6-59: BasisBitmapDrucken	32
Kodierung 6-60: OnPrintPage.....	33
Kodierung 6-61: Rollbalkenverw für die Basisbitmap	33
Kodierung 6-62: VertRollbalken für das Basisprogramm	33
Kodierung 6-63: HorzRollbalken für das Basisprogramm	33
Kodierung 6-64: Die BASIS_DIALOG-Klasse	34
Kodierung 6-65: Die Instanzvariablen der BASIS_DIALOG-Klasse.....	34
Kodierung 6-66: Der Konstruktor der Basisdialogform.....	34
Kodierung 6-67: OnLoad für die Basisdialogform	34
Kodierung 6-68: BASIS_DIALOG_HelpRequested	35
Kodierung 6-69: OnClosed für die Basisdialogform	35
Kodierung 6-70: DialogResultOK für die Basisdialogform	35
Kodierung 6-71: InfoButton_Click für die Basisdialogform	36
Kodierung 6-72: HilfeButton_Click für die Basisdialogform.....	36
Kodierung 6-73: LIZENZSCHUTZ-Klasse.....	37
Kodierung 6-74: Die Instanzvariablen der LIZENZSCHUTZ-Klasse	37
Kodierung 6-75: LIZENZSCHUTZ-Konstruktor	37
Kodierung 6-76: Der Kontrollablauf	38
Kodierung 6-77: Lizenzdateikontrolle	38
Kodierung 6-78: Dekrypt_Aktivierungsschluessel	38
Kodierung 6-79: Die SPRACHE_DIALOG-Klasse	39
Kodierung 6-80: Die Instanzvariablen	39
Kodierung 6-81: Der Konstruktor	39
Kodierung 6-82: InitializeComponent	39
Kodierung 6-83: OnLoad für die Sprachedialogform	39
Kodierung 6-84: OnClosed für die Sprachedialogform	39
Kodierung 6-85: Die LIZENZ_DIALOG-Klasse	39
Kodierung 6-86: Die Instanzvariablen	39
Kodierung 6-87: Der Konstruktor	40
Kodierung 6-88: InitializeComponent	40
Kodierung 6-89: OnLoad für die Lizenzdialogform.....	40
Kodierung 6-90: PanelOnPaint für die Lizenzdialogform	40
Kodierung 6-91: Die PASSWORT_DIALOG-Klasse	40
Kodierung 6-92: Die Instanzvariablen	40
Kodierung 6-93: Der Konstruktor	40
Kodierung 6-94: InitializeComponent	41
Kodierung 6-95: OnLoad für die Passwortdialogform	41
Kodierung 6-96: PasswortDialogPanelOnPaint für die Passwortdialogform.....	41
Kodierung 6-97: OnClosed für die Passwortdialogform	41
Kodierung 6-98: Die REGISTRIERUNGS_DIALOG-Klasse.....	41
Kodierung 6-99: Die Instanzvariablen	41
Kodierung 6-100: Der Konstruktor.....	42
Kodierung 6-101: InitializeComponent	42
Kodierung 6-102: OnLoad für die Registrierungsdialogform	42
Kodierung 6-103: RegistrierungsDialogPanelOnPaint für die Registrierungsdialogform.....	42
Kodierung 6-104: Copy_Button_Click für die Registrierungsdialogform.....	42
Kodierung 6-105: RB_RadioButton_Click für die Registrierungsdialogform	42
Kodierung 6-106: Mirage Lizenzschutz-Methode ProtectMe	43
Kodierung 7-1: Felder für die Sensoren	44
Kodierung 7-2: BSSensor_Init.....	44
Kodierung 7-3: Ereignismethode BSSensor_Handler	44
Kodierung 7-4: BSSensor_Exit	45
Kodierung 7-5: Lichtsensor_Init	45
Kodierung 7-7: Lichtsensor_Exit	45
Kodierung 8-1: ANW1MAINCLASS	46
Kodierung 8-2: ANWENDUNG1-Klasse.....	46
Kodierung 8-3: Die Instanzvariablen der ANWENDUNG1-Klasse	47
Kodierung 8-4: Der Konstruktor der ANWENDUNG1-Klasse.....	47
Kodierung 8-5: Titelttext für die Anwendung 1	48

Kodierung 8-6: InitializeComponent für die Anwendung 1	48
Kodierung 8-7: Programm_Init der Anwendung 1	48
Kodierung 8-8: Programm von der Anwendung 1	48
Kodierung 8-9: die ANW1_GLOBALS-Klasse	50
Kodierung 8-10: Die ANW1_TEXTE-Klasse	50
Kodierung 8-11: Die ANW1_MENUE_TEXTE-Klasse	50
Kodierung 8-12: ErzeugeFormMenues für die Anwendung 1	51
Kodierung 8-13: ErzeugeKontextMenue für die Anwendung 1	51
Kodierung 8-14: OnLoad für die Anwendung 1	51
Kodierung 8-15: PanelOnResize für die Anwendung 1	52
Kodierung 8-16: OnClosed für die Anwendung 1	52
Kodierung 8-17: Dispose für die Anwendung 1	52
Kodierung 8-18: Die EVENT_PROCS-Klasse	52
Kodierung 8-19: Die Datenfelder der EVENT_PROCS-Klasse	53
Kodierung 8-20: Der Konstruktor der EVENT_PROCS-Klasse	53
Kodierung 8-21: Groessen auf PanelOnResize für die Anwendung 1	53
Kodierung 8-22: Hintergrund	53
Kodierung 8-23: Raumfarben	53
Kodierung 8-24: Hatchmuster	53
Kodierung 8-25: LinearGradient_Farbmuster	54
Kodierung 8-26: PathGradientmuster	54
Kodierung 8-27: Diffuse_Reflexion	54
Kodierung 8-28: MenuCompleteHandler für die Anwendung 1	54
Kodierung 8-29: ProgrammMenueOnClick für die Anwendung 1	55
Kodierung 8-30: ProgrammMenueOnSelect für die Anwendung 1	55
Kodierung 8-31: RaumgrafikMenueOnClick für die Anwendung 1	55
Kodierung 8-32: RaumgrafikMenueOnSelect für die Anwendung 1	55
Kodierung 8-33: KontextMenueOnClick für die Anwendung 1	55
Kodierung 8-34: KontextMenueOnSelect für die Anwendung 1	56
Kodierung 8-35: HilfeMenueOnClick für die Anwendung 1	56
Kodierung 8-36: Ereignismethode Lichtsensor_Handler	56
Kodierung 9-1: die ANW1_DIALOG-Klasse	57
Kodierung 9-2: die Instanzvariablen der Anwendung 1-Dialogform	57
Kodierung 9-3: der Konstruktor für die Dialogform der Anwendung 1	57
Kodierung 9-4: LoadHandler für die Anwendung 1-Dialogform	58
Kodierung 9-5: Anw1_DIALOG_HelpRequested für die Anwendung 1-Dialogform	58
Kodierung 9-6: ANW1_DIALOG_FormClosing für die Dialogform der Anwendung 1	59
Kodierung 9-7: ANW1_DIALOG_FormClosed für die Dialogform der Anwendung 1	59
Kodierung 9-8: OKButton_Click für die Anwendung 1-Dialogform	59
Kodierung 9-9: AbbrechenButton_Click für die Anwendung 1-Dialogform	59
Kodierung 9-10: HilfeButton_Click für die Dialogform der Anwendung1	60
Kodierung 9-11: Die ANW1_DIALOG_TEXTE-Klasse	60
Kodierung 9-12: Programm_Init für die Programm-Dialogseite	60
Kodierung 9-13: Timer-Methode AufrufeSekTimer	60
Kodierung 9-14: PauseButton_Click für die Anwendung 1-Dialogform	61
Kodierung 9-15: InfoButton_Click für die Anwendung 1-Dialogform	61
Kodierung 9-16: Grafik_Init für die Grafik-Dialogseite	61
Kodierung 9-17: RgRadioButton_Click für die Anwendung 1-Dialogform	61
Kodierung 9-18: GrafikDialogseite_CheckBox_Click	62
Kodierung 9-19: Umgebungslicht_TextBox_LostFocus für die Grafik-Dialogseite	62
Kodierung 9-20: Umgebungslicht_ScrollBar_Valuechanged für die Grafik-Dialogseite	62
Kodierung 10-1: Felder der DIRECTSOUND-Klasse	63
Kodierung 10-2: der DIRECTSOUND-Konstruktor	63
Kodierung 10-3: der DIRECTSOUND-Destruktor	63
Kodierung 10-4: CreateBuffer	64
Kodierung 10-5: Create3DBuffer	64
Kodierung 10-6: Set3DBuffer	64
Kodierung 10-7: Direct3D_Sound	64
Kodierung 10-8: Set3DListener	64
Kodierung 10-9: Direct3D_Listener	64
Kodierung 10-10: Felder der DIRECTDRAW-Klasse	65

Kodierung 10-11: der DIRECTDRAW-Konstruktor	65
Kodierung 10-12: der DIRECTDRAW-Destruktor	65
Kodierung 10-13: SynchronAblauftest	65
Kodierung 10-14: WfVertRetrace	65
Kodierung 11-1: Die MDI_Form-Klasse	66
Kodierung 11-2: Die Startmethode Main()	66
Kodierung 11-3: InitializeComponent für MDI_FORM.....	67
Kodierung 11-4: Die Instanzvariablen der MDI_FORM-Klasse.....	67
Kodierung 11-5: Der MDI_FORM-Konstruktor.....	67
Kodierung 11-6: die MDIFORM_GLOBALS-Klasse	67
Kodierung 11-7: die MDIFORM_TEXTE-Klasse	68
Kodierung 11-8: Die MDIFORM_MENUE_TEXTE-Klasse	68
Kodierung 11-9: ErzeugeMDIFormMenue für die MDI-Form	68
Kodierung 11-10: ErzeugeMDIFormStatusBar für die MDI-Form	68
Kodierung 12-1: OnLoad für die MDI-Form	70
Kodierung 12-2: OnMdiChildActivate für die MDI-Form.....	70
Kodierung 12-3: OnClosed für die MDI-Form.....	70
Kodierung 12-4: Dispose für die MDI-Form	71
Kodierung 12-5: OnMenueComplete für das Formenverwaltungsprogramm.....	71
Kodierung 12-6: HauptMenueOnSelect für das Formenverwaltungsprogramm	71
Kodierung 12-7: ProgrammMenueOnPopup für das Formenverwaltungsprogramm.....	71
Kodierung 12-8: ProgrammMenueOnClick für das Formenverwaltungsprogramm.....	72
Kodierung 12-9: ProgrammMenueOnSelect für das Formenverwaltungsprogramm.....	72
Kodierung 12-10: KonfigurationsMenueOnPopup für das Formenverwaltungsprogramm	72
Kodierung 12-11: KonfigurationsMenueOnClick für das Formenverwaltungsprogramm	72
Kodierung 12-12: KonfigurationsMenueOnSelect für das Formenverwaltungsprogramm	72
Kodierung 12-13: FormenMenueOnPopup für das Formenverwaltungsprogramm	72
Kodierung 12-14: FormenMenueOnClick für das Formenverwaltungsprogramm	73
Kodierung 12-15: FormenMenueOnSelect für das Formenverwaltungsprogramm	73
Kodierung 12-16: HilfeMenueOnClick für das Formenverwaltungsprogramm	73
Kodierung 12-17: WebLinkLabel_LinkClicked	73
Kodierung 12-18: HilfeMenueOnSelect für das Formenverwaltungsprogramm	73
Kodierung 12-19: SpracheMenueOnClick für das Formenverwaltungsprogramm	74
Kodierung 12-20: SpracheMenueOnSelect für das Formenverwaltungsprogramm	74
Kodierung 12-21: HilfeTextSpracheMenueOnClick für das Formenverwaltungsprogramm.....	74
Kodierung 12-22: HilfeTextSpracheMenueOnSelect für das Formenverwaltungsprogramm.....	74
Kodierung 13-1: Kontrollmethode für das Formenverwaltungsprogramm.....	75
Kodierung 13-2: Programm_Init für das Formenverwaltungsprogramm.....	75
Kodierung 13-3: Programmnummer für die MDI-Form	76
Kodierung 13-4: Ausnahmeprotokollierung für das Formenverwaltungsprogramm	76
Kodierung 13-5: MDI_Konfiguration für das Formenverwaltungsprogramm.....	76
Kodierung 13-6: MDI_Konfiguration_Laden	76
Kodierung 13-7: MDI_Konfiguration_Speichern	76
Kodierung 13-8: MDI_Konfiguration_Wiederherstellen	77
Kodierung 13-9: Alle_Formen_Schliessen für das Formenverwaltungsprogramm	77
Kodierung 13-10: StatusBarText_ Init für für das Formenverwaltungsprogramm	77
Kodierung 14-1: die CryptoKeyGenerator-Klasse	78
Kodierung 14-2: Die Instanzvariablen	78
Kodierung 14-3: Die Startmethode Main()	78
Kodierung 14-4: Der Konstruktor	79
Kodierung 14-5: InitializeComponent für die CryptoKeyGenerator-Klasse	79
Kodierung 14-6: OnClick_RegkeyEinfuegenButton des Aktivierungsschlüsselgenerators	79
Kodierung 14-7: OnClick_AnwPwEinfuegenButton des Aktivierungsschlüsselgenerators	79
Kodierung 14-8: OnClick_ErzeugenButton des Aktivierungsschlüsselgenerators.....	79
Kodierung 14-9: Erzeuge_Aktivierungsschluessel	80
Kodierung 14-10: Dekrypt_Aktivierungsschluessel.....	80

18 Hinweise

Hinweis 1 zu dieser Word-Dokumenterstellung !.....	II
Hinweis 2 zum Icon der Anwendung!	13
Hinweis 3 zur Designer-Ansicht der Programme!	16
Hinweis 4 zu den Ein- und Ausgabedaten der Kodierungen!	17
Hinweis 5 zu den Ziehleisten!.....	18
Hinweis 6 zur Erweiterung der Init-Daten in neuen Versionen des Basisprogramms!	23
Hinweis 7 zur Menübeschreibung!.....	27
Hinweis 8 zur Vorschau der Druckerausgabe.....	32
Hinweis 9 zu den Tooltips!	35
Hinweis 10 zu den Hilfetexten für die Basisdialogseiten!	36
Hinweis 11 zum Windows API Code Pack	44
Hinweis 12 zur Erweiterung der Init-Daten in neuen Versionen des MDI-Programms!	75